

Prüfung gem. Berufskraftfahrer- Qualifikationsgesetz (BKrFQG)

Güterkraftverkehr

Kenntnisbereich 1 – 245 Aufgaben

(Stand Juni 2026)

		Erreichbare Punktzahl
1	Welche Auswirkung hat das Bremsen in einer Kurve? Die Seitenführungskräfte der Räder nehmen ab. Die Fliehkraft steigt mit sinkender Geschwindigkeit. Die Lenkfähigkeit des Fahrzeuges nimmt zu. Das Gepäck rutscht zum Kurvenmittelpunkt.	1
2	Wie nennt man die beim Bremsen an den Achsen auftretende Gewichtsverlagerung? Überladung Dauerbelastung dynamische Achslastverlagerung Bremsfading	1
3	Wie nennt man die beim Bremsen auftretende Gewichtsverlagerung an den Achsen? Überladung Dauerbelastung dynamische Achslastverlagerung beim Bremsen findet keine Gewichtsverlagerung an den Achsen statt	1
4	Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung?  Nur Personen bis 80 kg dürfen das Packstück betreten. Zulässige Stapellast Mindestlast, damit sich das Packstück nicht von selbst öffnet Gewicht des Packstückes	1

		Erreichbare Punktzahl
5	Was ist beim Transport von Gütern mit hohem Schwerpunkt zu beachten? Es muss nichts Besonderes beachtet werden. Das Anbringen einer Klemmstange ist ausreichend. Die Verwendung von Antirutschmatten ist ausreichend. Eine zusätzliche Prüfung der Standfestigkeit ist zwingend erforderlich.	1
6	Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung? zerbrechliches Packgut Inhalt besteht aus reinem Alkohol keine Aushändigung an Personen unter 18 Jahren oder Suchtgefährdete Gläser nur stehend transportieren	1
7	Sie sollen einen Stahlblock mit ca. 12.000 kg von Ihrer Werkshalle über eine öffentliche Straße zu einer 3 km entfernten Bahnverladestation mit Ihrem Lkw transportieren. Müssen Sie den Stahlblock sichern? Der Stahlblock ist so schwer, dass er nicht verrutschen kann. Die Strecke auf öffentlicher Straße ist so kurz, dass eine Sicherung nicht nötig ist. Der Stahlblock muss wie jedes andere Gut gesichert werden. Eine Sicherung ist erst ab Bahnverladung erforderlich.	1

Erreichbare Punktzahl	
8	Welche Belastbarkeit hat der Zurrngurt (Abb.) im geraden Zug? 1 2500 daN ☐ 500 daN ☐ 5000 daN ☐ 0,5 m bei einer Dehnung von 4% ☐
9	Welche Belastbarkeit hat der Zurrngurt (Abb.) beim "Umspannen"? 1 2500 daN ☐ 500 daN ☐ 5000 daN ☐ 0,5 m bei einer Dehnung von 4% ☐
10	Auf dem abgebildeten Zurrngurt ist die erforderliche Vorspannkraft der Ratsche im geraden Zug ... 1 2500 daN. ☐ 500 daN. ☐ 5000 daN. ☐ 0,5 m bei einer Dehnung von 4%. ☐

		Erreichbare Punktzahl
11	Was ist eine rein kraftschlüssige Form der Ladungssicherung? Niederzurren Lashing Schrägzurren Diagonalzurren	1 ☐ ☐ ☐ ☐
12	Bei welchem Zurrwinkel erreicht man beim Niederzurren die größte Anpresskraft? bei 45° bei 60° bei 75° bei 90°	1 ☐ ☐ ☐ ☐
13	Welche Aufgabe haben Kantengleiter beim Niederzurren? Kantengleiter... erhöhen die maximal zulässige Dehnung des Gurtbandes. gewährleisten eine gleichmäßige Anpresskraft. verhindern ein Verrutschen des Ladegutes. Kantengleiter sollen ausschließlich das Ladegut schützen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
14	Was für eine Sicherungsart ist Niederzurren? kraftschlüssige Sicherung kombinierte Sicherung formschlüssige Sicherung besondere Art des Formschlusses	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
15	Sie sichern ein Ladegut durch Diagonalzurren. Wodurch wird die Sicherungswirkung hauptsächlich bestimmt? Ladungsgewicht Reibungskraft der Ladefläche Höhe der zulässigen Zugkraft des Zurrmittels Anpresskraft	1 ☐ ☐ ☐ ☐
16	Sie sichern ein Ladegut durch lückenloses Verstauen. Welche Sicherungsart ist das? kraftschlüssige Sicherung formschlüssige Sicherung kombinierte Sicherung keine Ladungssicherung	1 ☐ ☐ ☐ ☐
17	Sie haben Ihr Fahrzeug formschlüssig ohne Hilfsmittel beladen. Was sichert die Ladung gegen Verrutschen? die Bordwände die Zurrgurte vorsichtiges Fahren das Gewicht der Ladung	1 ☐ ☐ ☐ ☐
18	Welche Aussage zum Direktzurren ist richtig? Ladegüter werden direkt gestaut. Sie füllen die Ladefläche fast ohne Lücken. Ladegüter werden mit Zurrmitteln überspannt. Die Zurrmittel werden dabei im geraden Zug eingesetzt. Ladegüter werden direkt auf die Ladefläche gepresst.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

19 Sie transportieren Autos.

Mit welcher Methode können Sie die "gefederten Massen" festzurren?

1

Kopflashing

☐

Direktzurren

☐

Fußlashing

☐

Überkopfzurren

☐

20 Sie transportieren kleinteilige, leichte Ladungen. Sie fahren ein Fahrzeug mit offenem Pritschenaufbau.

Wie können Sie die Ladung kraft- und formschlüssig sichern?

1

mit einem Zurrnetz, einer Plane

☐

mit 4 Spanngurten über Kreuz

☐

mit vielen Spannketten längs und quer über die Ladefläche

☐


mit einer Antirutschmatte

☐

21 Eine 10 t schwere Maschine hat ihren Schwerpunkt 1 m vor der Stirnwand auf der Ladefläche.

Welche Aussage ist laut Lastverteilungsplan richtig?

1



Das Fahrverhalten verändert sich nicht.

☐

Die Vorderachse wird überlastet und die Lenkung geht schwerer.

☐

Die Hinterachse wird überlastet.

☐

Es entsteht eine gute Lastverteilung, was zur Folge hat, dass man laut Lastverteilungsplan noch weitere 5 t zuladen kann.

☐

		Erreichbare Punktzahl
22	Eine 10 t schwere Maschine steht 1 m vor der Stirnwand auf der Ladefläche. Welche Aussagen sind laut Lastverteilungsplan richtig? Das Fahrverhalten verändert sich nicht. ☐ Die Vorderachse wird überlastet. ☐ Die Hinterachse wird überlastet. ☐ Es entsteht eine gute Lastverteilung, was zur Folge hat, dass man laut Lastverteilungsplan noch weitere 5 t zuladen kann. ☐ Die Lenkung geht schwerer. ☐	2
23	Ihr Sattelanhänger hat einen Laderaum von 12 m Länge. Die Nutzlast beträgt 24 t. Sie sollen das Gut gleichmäßig verteilen. Wie viele Tonnen können Sie auf einen Lademeter laden? Angabe in Tonnen: (1) _____	1
24	Sie machen eine Abfahrtskontrolle. Woran erkennen Sie, ob das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs überschritten ist? Der Motor lässt sich schwer starten. ☐ Die Nutzlast ist geringer als das angegebene Gewicht der Ladung im Beförderungspapier. ☐ Das Sicherungsventil lässt sich nicht mehr lösen. ☐ Der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel ist sehr gering. ☐ Die Druckluftbremsanlage erreicht den Abschaltdruck nicht mehr. ☐	2

		Erreichbare Punktzahl
25	Welches Dokument enthält die zulässige Achslast Ihres Fahrzeugs? Frachtbrief Bremsenprüfbuch Zulassungsbescheinigung Teil I Zulassungsbescheinigung Teil II	1 ☐ ☐ ☐ ☐
26	Welche Belastung muss eine Stirnwand ohne bleibende Verformung aushalten? 40 % der Nutzlast 40 % der Nutzlast, aber maximal 5.000 daN maximal 3.000 daN, bei Sattelkraftfahrzeugen 6.000 daN maximal 6.000 daN	1 ☐ ☐ ☐ ☐
27	Welchen Einfluss hat die Lage des Schwerpunktes auf das Fahrverhalten eines Lkw? Wenn der Schwerpunkt hoch ist, wird die Kippkante des Lkw schneller erreicht. Wenn der Schwerpunkt niedrig ist, wird die Kippkante des Lkw schneller erreicht. Wenn der Schwerpunkt über der Vorderachse liegt, sind die Seitenführungskräfte sehr hoch. Wenn der Schwerpunkt über der Vorderachse liegt, sind die Seitenführungskräfte sehr gering.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
28	Was kann der Fahrer tun, wenn er bemerkt, dass sich sein Tanklastzug bei aufeinander folgenden Kurven "aufschauelt"? zwischen zwei Kurven abbremsen, das unterbricht den Querschwall ☐ am Anfang der Kurven-Strecke stark bremsen ☐ abwechselnd Gas geben und bremsen, bis sich das Fahrzeug beruhigt ☐ im Scheitelpunkt der Kurve stark bremsen ☐	1
29	Beim Befahren von engen Kurven neigen Lastzüge zum Umkippen. Welcher Faktor verringert diese Kippgefahr? niedriger Ladungsschwerpunkt ☐ hoher Ladungsschwerpunkt ☐ hohe Geschwindigkeit ☐ einseitige Beladung ☐	1
30	Wie wirkt sich ein hoher Schwerpunkt auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs aus? Die Kurvengeschwindigkeit kann ohne Risiko erhöht werden. ☐ Durch den hohen Schwerpunkt wird das Fahrzeug schneller. ☐ Durch einen hohen Schwerpunkt neigt das Fahrzeug bei einer Kurvenfahrt eher zum Umkippen. ☐ In einer Kurvenfahrt verlagert sich der Schwerpunkt zur Kurveninnenseite. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
31	Ein Lastzug darf nicht schleudern oder umkippen. Was kann der Fahrer dagegen tun?	2
	Verzicht auf die Dauerbremse bei Regen	☐
	Reifen entsprechend Ladungsgewicht wechseln	☐
	möglichst mit leerem Zugfahrzeug und beladenem Anhänger fahren	☐
	möglichst nicht mit leerem Zugfahrzeug und beladenem Anhänger fahren	☐
	auf niedrigen Ladungsschwerpunkt Wert legen	☐
32	Was erhöht die Kippgefahr bei einem Lastzug?	1
	Reifen mit geringer Profiltiefe, dadurch schlechter Kraftschluss zwischen Reifen und Fahrbahn	☐
	unterschiedliche Güter mit niedrigem Ladungsschwerpunkt, die auf der gesamten Ladefläche verteilt sind	☐
	angepasste Geschwindigkeit und hohe Gewichtsauslastung des Fahrzeuges	☐
	hoher Schwerpunkt und/oder einseitige Beladung	☐
33	Was ist die wichtigste Aufgabe einer Verpackung?	1
	Werbung für das Produkt	☐
	Fläche für die Angaben zu Preis, Mindesthaltbarkeit und Gefahrenklasse (Vorgaben der EU)	☐
	Schutz der Ware auf dem Transportweg vor Umwelt-Einflüssen, Beschädigung, Verunreinigung und Verlust	☐
	soll die Entsorgung erleichtern	☐

		Erreichbare Punktzahl
34	Was ist ein Ladungsträger?	1
	Europalette	☐
	Laderampe	☐
	Warenschleuse	☐
	Hubwagen	☐
35	Welches Eigengewicht ist für eine Europalette anzusetzen?	1
	5 kg	☐
	15 kg	☐
	25 kg	☐
	35 kg	☐
36	Wie hoch darf man EURO-Gitterboxen auf einem normalen Lkw stapeln? (kein Jumbo- oder Tiefbettfahrzeug)	1
	2-lagig	☐
	3-lagig	☐
	4-lagig	☐
	gar nicht	☐

		Erreichbare Punktzahl
37	Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung? zerbrechliches Packgut ☐ Inhalt besteht aus reinem Alkohol ☐ keine Aushändigung an Personen unter 18 Jahren oder Suchtgefährdete ☐ Gläser nur stehend transportieren ☐	1
38	Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung? Gabelstapler hier ansetzen ☐ Vorsicht! Rotierende Teile! ☐ Schwerpunkt des Packstücks ☐ hier öffnen ☐	1
39	Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung? zerbrechliches Packgut ☐ Wurfrichtung ☐ das Versandstück muss mit den Pfeilen nach oben verladen werden ☐ Gas entweicht nach oben ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
40	Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung?  Nur Personen bis 80 kg dürfen das Packstück betreten. ☐ zulässige Stapellast ☐ Mindestlast, damit sich das Packstück nicht von selbst öffnet ☐ Gewicht des Packstückes ☐	1
41	Welcher Fahrstil ist nicht wirtschaftlich? wenn man mit motortechnisch guten Bedingungen fährt ☐ möglichst gleichmäßig mit Höchstdrehzahl fahren ☐ vorausschauend fahren ☐ Fahrzeug möglichst gleichmäßig in Schwung halten ☐	1
42	Sie fahren mit einem Anhänger ohne Ladung. Bei einer Vollbremsung bricht Ihr Anhänger seitlich aus. Welche technischen Ursachen kann das Ausbrechen haben? Die lastabhängige Bremse des Anhängers ist falsch eingestellt. ☐ Das Zugfahrzeug ist einseitig beladen. ☐ Die Reifen des Zugfahrzeuges sind stark abgenutzt. ☐ Ein Radbremszylinder beim Anhänger ist ausgefallen. ☐ Die Schlauchverbindungen zum Anhänger sind vertauscht. ☐	2

		Erreichbare Punktzahl
43	Wie verhalten Sie sich richtig, um die Betriebsbremsanlage während einer Bergabfahrt zu schonen und das Fahrzeug sicher zu beherrschen? Ich nutze überwiegend die Motorbremse und unterstütze bei Bedarf kurzzeitig mit der Betriebsbremse. Ich bremse die gesamte Gefällestrecke ausschließlich mit der Betriebsbremse. Ich schalte das Automatikgetriebe in die Neutralstellung, damit das Fahrzeug ohne Motorwiderstand rollt. Ich beschleunige zwischendurch leicht, damit die Bremsanlage wieder abkühlen kann.	1
44	Welche technische Bremseinrichtung ist keine Dauerbremse? die Auspuffklappen-Bremse die Magnetpulver-Trommelbremse die Wirbelstrom-Bremse (Retarder) eine Kombination aus Auspuffklappenbremse und Wirbelstrombremse (Retarder).	1
45	Welche Vorteile hat die Dauerbremse bei einem Kraftfahrzeug? Die Dauerbremse ... verschleißt nicht. entlastet die Betriebsbremse. hat eine höhere Bremskraft als die Betriebsbremse. unterstützt die Feststellbremse. arbeitet geräuschlos.	2

		Erreichbare Punktzahl
46	Ab welchem zulässigen Gesamtgewicht müssen Lkw und Sattelzugmaschinen eine Dauerbremse haben? mehr als 3,5 t mehr als 7,5 t mehr als 9 t mehr als 12 t	1 ☐ ☐ ☐ ☐
47	Was geschieht in technischer Hinsicht bei Fahrzeugen, wenn die Motorbremse vom Fahrer betätigt wird? Eine Klappe im Auspuffkrümmer wird geschlossen, der Einspritzvorgang im Motor wird nicht verändert. Die Nockenwelle wird soweit verdreht, dass der Ansaugtakt den Arbeitstakt im Motor überlagert. Der Einspritzpunkt wird um 180 Grad verschoben. Eine Klappe im Auspuffkrümmer wird geschlossen und das Einspritzsystem auf Nullförderung gestellt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
48	Was ist eine "Dauerbremse"? Feststellbremse Trommelbremse Retarder Scheibenbremse	1 ☐ ☐ ☐ ☐
49	Was ist eine Dauerbremsanlage? eine verschleißfreie Bremse zur Entlastung der Betriebsbremse eine Bremsanlage, die man dauernd betätigen muss eine im Fahrzeug eingebaute Bremsanlage, die automatisch immer aktiv ist ein Retarder Eine Bremsanlage, welche die Betriebsbremse ersetzt.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
50	Welche Aufgaben hat eine Dauerbremse?	2
	Sie entlastet die Betriebsbremse. Sie ermöglicht eine schnellere Bergabfahrt. Sie ermöglicht eine höhere Beladung des Fahrzeugs beim Fahrbetrieb. Sie schützt die Betriebsbremse vor Überhitzung. Sie erhöht die Motordrehzahl und schützt so den Motor vor Überhitzung.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
51	Welche Bremsen sind Dauerbremsen?	2
	Wirbelstrombremse Feststellbremse Betriebsbremse Seilzugbremse Retarder	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
52	Was sind die Vorteile eines Retarders?	2
	Er entlastet die Betriebsbremse. Er senkt den Kraftstoffverbrauch um 50 %. Er ermöglicht eine höhere Zuladung im Anhängerbetrieb. Er ermöglicht eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit bei Leerfahrten. Er kann auf Bergabfahrten sehr lange dauerhaft eingesetzt werden.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
53	Welche Bremsen sind Dauerbremsen?	2
	Staudruck- (Auspuff)bremsen	☐
	hydrodynamische Bremsen	☐
	Druckluftbremsen	☐
	Handratschenbremsen	☐
	Seilzugbremsen	☐
54	Welche Aussagen sind richtig für Auspuffklappenbremsen?	2
	arbeiten völlig verschleißfrei	☐
	sind einfach aufgebaut und preisgünstig	☐
	sind kompliziert aufgebaut und dadurch sehr fehleranfällig	☐
	sind kompliziert aufgebaut und dadurch sehr wartungsintensiv	☐
	sind sehr einfach aufgebaut und hat eine schlechte Wirkung	☐
55	Welche Aufgaben hat die Feststellbremse?	2
	das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern	☐
	die Betriebsbremse entlasten	☐
	den Bremsdruck feststellen	☐
	den Fahrer beim Anfahren unterstützen	☐
	die Bremswirkung gleichmäßig auf alle Räder verteilen	☐
56	Wann wird die Dauerbremse benutzt?	1
	auf langen, steilen Gefällstrecken	☐
	beim Stop-and-Go-Verkehr	☐
	beim Befahren von Steigungen	☐
	bei schlechten Fahrbahnverhältnissen oder kritischen Witterungsverhältnissen (z. B. Schnee, Wasserglätte)	☐

		Erreichbare Punktzahl
57	Bremsen: Sie befahren eine Gefällstrecke. Welche Aufgaben hat hier die Dauerbremsanlage? auf langen Gefällstrecken die Geschwindigkeit gleich halten oder verringern ☐ das Fahrzeug im Notfall bis zum Stillstand abbremsen ☐ eine Überhitzung der Betriebsbremse verhindern ☐ höhere Geschwindigkeiten im Fahrbetrieb ermöglichen ☐ ein Überbremsen des Anhängers verhindern ☐	2
58	Welche Aussage zur Dauerbremse stimmt? Die Dauerbremse bremst den Anhänger ab, damit der Zug gestreckt bleibt. ☐ Die Dauerbremse ist eine Feststellbremse. ☐ Die Dauerbremse ist eine Hilfsbremsanlage für die Feststellbremse. ☐ Die Dauerbremse schont die Betriebsbremse. ☐	1
59	Sie fahren ein Fahrzeug mit Dieselmotor auf ebener Fahrbahn. Was ist das beste Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Motordrehzahl? Das Verhältnis ist egal, weil Dieselmotoren ein ausreichend hohes Drehmoment haben. ☐ niedrige Drehzahl - hohe Geschwindigkeit ☐ hohe Drehzahl - hohe Geschwindigkeit ☐ hohe Drehzahl - niedrige Geschwindigkeit ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
60	Warum brauchen Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor ein Getriebe? Ohne Getriebe kann man nicht anhalten. Der Motor würde sonst nicht seine höchste Leistung erreichen. Um die Motorleistung zu erhöhen. Die Motorkraft wird für jeden Fahrbetrieb angepasst.	1
61	Ab welchem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) müssen Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen eine verschleißfreie Dauerbremse haben? über (Angabe in Tonnen, t): (1) _____	1
62	Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung? Gabelstapler-Einsatz verboten Gabelstapler hier nicht ansetzen Fahrverbot für Gabelstapler keine Verladung von Gabelstaplern	1

63 Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung?



1

Transport mit einer Sackkarre / Stechkarre nur möglich, wenn das Gut dabei nicht geschüttelt wird ☐

Transport mit einer Sackkarre / Stechkarre hier nicht möglich, wegen Treppenstufen ☐

Der Einsatz einer Sackkarre / Stechkarre ist nicht erforderlich. ☐

Sackkarre / Stechkarre keinesfalls hier ansetzen ☐

64 Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung?



1

nur bei Sonneneinstrahlung befördern ☐

vor Hitze schützen ☐


Ware ist für warme, südliche Länder bestimmt. ☐

Nachtbeförderung verboten ☐

		Erreichbare Punktzahl
65	Welche Bedeutung hat dieses Symbol auf einer Verpackung? Ware mit hoher radioaktiver Strahlung ☐ Ware vor Hitze schützen ☐ Ware vor Sonneneinstrahlung schützen ☐ Ware nicht tagsüber transportieren ☐ Ware durch Niederzurren sichern ☐	2
66	Ihr Unternehmen hat mit einem Empfänger Palettentausch vereinbart. Der Empfänger möchte eine defekte Tauschpalette zurückgeben. Wie verhalten Sie sich richtig? Die defekte Palette kann man annehmen, weil leicht beschädigte Paletten genauso stabil und tragfähig sind wie unbeschädigte. ☐ Die defekte Palette verlädt man getrennt von den unbeschädigten Paletten, damit sie für eine Reparatur schneller erkennbar ist. ☐ Die defekte Palette stellt man in die Mitte eines Paletten-Stapels, damit die Beschädigung beim nächsten Tausch nicht auffällt. ☐ Ich weise den Empfänger darauf hin, dass ein Anspruch auf Rückgabe unbeschädigter Paletten besteht. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
67	Was sind Quersperren und Längssperren bei einem Fahrzeug mit Allradantrieb? Gelände-Übersetzungen von Lkw Schalthilfen im Getriebe Differenzialsperren einer Achse und zwischen Achsen andere Bezeichnungen für ABS	1 ☐ ☐ ☐ ☐
68	Wann dürfen Sie Differenzialsperren nicht benutzen? bei Fahrbahnglätte bei der Durchfahrt von engen Kurven bei langsamer Bergauffahrt bei langsamer Bergabfahrt	1 ☐ ☐ ☐ ☐
69	Welche Aufgabe hat ein Verteilergetriebe im Kraftstrang? Es verhindert das Durchdrehen der Antriebsräder. Es verteilt die Antriebskraft zwischen Lkw und Anhänger. Es verteilt die Antriebskräfte auf mehrere Achsen. Es verteilt die Kraft auf die Räder einer Achse.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
70	Welche Funktion hat ein Fahrzeuggetriebe? Es übersetzt die Motordrehzahl auf die Antriebsachse. Es passt die Motordrehzahl an die Fahrbahnoberfläche an. Es steuert den Kraftstoffverbrauch. Es dient nur zur Betätigung von Nebenantrieben.	1 ☐ ☐ ☐ ☐


		Erreichbare Punktzahl
71	Warum verfügen Lkw-Getriebe meist über eine große Zahl von Schaltabstufungen? damit bei verschiedenen Geschwindigkeiten die Motorleistung optimal genutzt werden kann um den Verschleiß im Getriebe zu mindern dadurch wird das Differenzial weniger belastet da beim Beschleunigen grundsätzlich alle Gänge nacheinander gebraucht werden	1 ☐ ☐ ☐ ☐
72	Wie verhalten Sie sich beim Fahren im Gefälle richtig? Sie wählen den Gang, den Sie auch für die Bergfahrt benutzen würden. Sie wählen einen großen Gang und betätigen die Motorbremse. Sie wählen einen großen Gang und betätigen die Betriebsbremse. Sie wählen den Leerlauf und lassen das Fahrzeug rollen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
73	Ihr Fahrzeug hat ein halbautomatisches Getriebe mit einer hydraulischen Kupplung. Wie wird die Kraft übertragen? mithilfe von Bremsscheiben mit Planetengetrieben mit Bremsflüssigkeit mit speziellem Hydrauliköl	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
74	Eine Fahrzeugkombination hat eine zulässige Gesamtmasse von 40 t. Wie viele Achsen muss die Fahrzeugkombination mindestens haben? 2 Achsen ☐ 3 Achsen ☐ 4 Achsen ☐ 5 Achsen ☐	1
75	Sie wollen die Nutzlast eines Fahrzeuges berechnen. Welche Angaben brauchen Sie? Fahrzeuglänge, -höhe und -breite ☐ den Radstand ☐ zulässige Gesamtmasse ☐ Tragfähigkeit der Reifen ☐ Leermasse ☐	2
76	Wie schwer darf die Ladung maximal sein? Bestimmen Sie das mit der Abbildung.  2,3 t ☐ 3,0 t ☐ 14,0 t ☐ 13,4 t ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
77	Sie haben eine Fahrzeug-Kombination aus einer 2-achsigen Sattelzugmaschine und einem 3-achsigen Sattelanhänger (kein Kombiverkehr). Welches höchstzulässige Gesamtgewicht darf die Fahrzeugkombination haben? 40 t 38 t 41 t 44 t	1 ☐ ☐ ☐ ☐
78	Sie wollen die Nutzlast eines Fahrzeuges berechnen. Welche Angaben brauchen Sie? Fahrzeuglänge, -höhe und -breite Gewicht der Zugmaschine und des Anhängers bzw. Sattelauflegers zulässige Gesamtmasse und Leermasse Tragfähigkeit der Reifen und Leermasse	1 ☐ ☐ ☐ ☐
79	Sie haben eine Fahrzeugkombination aus einer 2-achsigen Sattelzugmaschine und einem 2-achsigen Sattelanhänger. Welches höchstzulässige Gesamtgewicht darf die Fahrzeugkombination haben? 36 t 40 t 38 t 42 t	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
80	Ihr Lastzug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 t und eine Nutzlast von 24 t. Die Ladung beträgt 16,5 t. Sie wollen die Nutzlast ausnutzen. Wie viel Gewicht können Sie noch zuladen? Angabe in Tonnen (t): (1) _____	1
81	Sie haben eine Fahrzeugkombination aus einer 2-achsigen Sattelzugmaschine und einem 3-achsigen Sattelanhänger. Welches höchstzulässige Gesamtgewicht darf die Fahrzeugkombination haben? Angabe in Tonnen (t): (1) _____	1
82	Ihr Lastzug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 t und eine Nutzlast von 24 t. Die Ladung beträgt 16,5 t. Sie wollen die Nutzlast ausnutzen. Wie viel Gewicht können Sie noch zuladen? Angabe in Tonnen (t): (1) _____	1
83	Ein Lastwagen hat eine Nutzlast von 6 t. Der Lastwagen ist mit 7 Eisenstangen beladen. Jede Eisenstange wiegt 0,5 t. Wieviel Gewicht kann man noch zuladen? Angabe in Tonnen (t): (1) _____	1
84	Was ist beim Laden von Gütern grundsätzlich zu beachten? Beschädigte Versandstücke muss man immer zuerst verladen. Schwere Ladegüter darf man nicht auf leichte Ladegüter stapeln. Die Beladung muss man immer von der hinteren Ladebordwand her beginnen. Stapeln hat immer Vorrang vor dem formschlüssigen Ausfüllen der Ladefläche.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

85 Welche Aussage passt zu dem dargestellten Lastverteilungsplan?



1


Bei einer Zuladungsmasse von 5 t kann der Schwerpunkt der Ladung 4 m von der Stirnwand entfernt sein. ☐

Bei einer Zuladungsmasse von 7 t muss der Schwerpunkt der Ladung einem Abstand von 2 m bis 3,5 m von der Stirnwand haben. ☐

Bei einer Zuladungsmasse von 1,9 t ist der Abstand von der Stirnwand egal. ☐

In einem Abstand von 6,5 m von der Stirnwand darf kein Ladegut sein. ☐

86 Was bedeutet das Symbol?



1

Anschlagpunkte für Zurrketten ☐

Schwerpunkt der Ladung ☐

einen Spanngurt quer und einen Spanngurt senkrecht einsetzen ☐

Aufnahmepunkt des Aufliegers ☐

		Erreichbare Punktzahl
87	Die ABS-Kontrollleuchte leuchtet. Welche Gründe können vorliegen? defekte Motorbremse ☐ Kabelbruch im ABS-System ☐ zu wenig Druckluft im Druckbehälter ☐ defekter ABS-Radsensor ☐ Überhitzung des Retarders ☐	2
88	Die ABS-Kontrolleuchte geht während der Fahrt an. Was sollte der Fahrer jetzt tun? Polizei benachrichtigen ☐ möglichst kurzfristig anhalten ☐ Bremssicherungsventil lösen ☐ Batterie wechseln ☐ Werkstatt kontaktieren ☐	2
89	Die Kupplung rutscht. Was kann die Ursache sein? zu kleiner Gang eingelegt ☐ verölte Kupplungsscheibe ☐ zu hohe Motortemperatur ☐ verschlissene Kupplungsscheibe ☐ Rückholfeder vom Pedal gebrochen ☐	2

		Erreichbare Punktzahl
90	Beim Betätigen der Betriebsbremsanlage gibt es einen hörbaren Druckluftverlust. Welche Maßnahme ist richtig? Weiterfahren. Bei modernen Fahrzeugen mit Vierkreis-Schutzventilen ist eine Weiterfahrt problemlos möglich. Anhalten. Ein Weiterfahren ohne Prüfung des Druckluftverlustes ist verboten. Weiterfahren. Die Leistung des Kompressors ist ausreichend. Man kann problemlos weiterfahren. Wenn sich die Vorratsanzeige nicht verändert, kann man weiterfahren.	1
91	Sie betätigen das Entwässerungsventil eines Druckluft-Vorratsbehälters an der Bremsanlage. Wie erkennen Sie, dass der Lufttrockner defekt ist? Austritt von sehr heißer Luft andauernde Signaltöne in kurzen Intervallen Flüssigkeit tritt beim Betätigen des Entwässerungsventils aus starker Luftaustritt am Überdruckventil	1

		Erreichbare Punktzahl
92	Reifenwechsel an einem unbeladenen Sattelaufleger: Welche Reihenfolge ist richtig?	1
	Warnweste anziehen, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Radmutter des defekten Rades lockern, Fahrzeug anheben, defektes Rad abnehmen, Ersatzrad aufstecken, Radmutter über Kreuz anziehen	☐
	Warnweste anziehen, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Fahrzeug anheben, Radmutter des defekten Rades lockern, defektes Rad abnehmen, Ersatzrad aufstecken, Radmutter über Kreuz anziehen	☐
	Warnweste anziehen, Radmutter des defekten Rades lockern, Fahrzeug anheben, defektes Rad abnehmen, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Ersatzrad aufstecken, Radmutter über Kreuz anziehen	☐
	Warnweste anziehen, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Radmutter des defekten Rades lockern, Fahrzeug anheben, Ersatzrad aufstecken, defektes Rad abnehmen, Radmutter über Kreuz anziehen	☐
93	Welche Ursachen können zu einer Überhitzung des Motors führen?	2
	falsche Lastverteilung bei Beladung des Fahrzeugs und des Anhängers	☐
	zu hohe Geschwindigkeit auf kurvigen Landstraßen	☐
	Benutzung des Retarders bei niedriger Motordrehzahl	☐
	Betrieb des Fahrzeugs außerhalb des elastischen Bereichs auf Gefällstrecken	☐
	Kühlmittelpumpe defekt	☐

		Erreichbare Punktzahl
94	Sie stellen fest, dass die Betriebsbremse Ihres Fahrzeuges defekt ist. Wie verhalten Sie sich richtig? Sofern vorhanden, versuche ich das Fahrzeug in einer Notfallspur zum Stehen zu bringen. Ich stelle sofort den Rückwärtsgang ein. Ich betätige das Fahrpedal nur leicht, um die Motorbremse zu nutzen. Ich fahre vorsichtig weiter und benachrichtige die Notfallkräfte. Ich setze den Retarder ein und reduziere die Geschwindigkeit.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
95	Die Kühlmitteltemperatur steigt. Was kann der Grund sein? Das Fahrzeug hat Ladung und fährt lange Zeit mit schleifender Fahrkupplung. falsch eingestellte ALB Bei Fahrten bergab im Anhängerbetrieb wird zu viel Kraftstoff eingespritzt. dauerhafte Benutzung des hydrodynamischen Retarders bei niedriger Motordrehzahl	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
96	Ihr Fahrzeug hat eine elektronische Fahrdynamikregelung (ESP). Was kann in kritischen Situationen passieren? Wenn die Räder bei Glatteis die Haftreibung auf der Fahrbahn verlieren, ist die Wirkung eines ESP-Systems stark eingeschränkt. ☐ Wenn das ESP-System technisch gut funktioniert, dann bleibt das Fahrzeug auch bei schlechten Wetterverhältnissen immer zuverlässig stabil. ☐ Bei schlechten Wetterverhältnissen kann das ESP-System nicht immer richtig auf einzelne Räder einwirken. ☐ Ein Fahrer kann sich immer darauf verlassen, dass ein technisch einwandfrei funktionierendes ESP-System die Stabilität des Fahrzeuges gewährleistet. ☐ Bei trockener Straße hat ein ESP-System keine Wirkung. ☐	2
97	Was ist AEBS (Advanced Emergency Braking System)? ein Notbremssystem ☐ ein Einklemmschutzsystem ☐ ein Stabilitätsprogramm ☐ ein Spurhalte-Unterstützungs-System ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
98	Ihr Fahrzeug ist mit einem elektronisch geregelten Bremssystem (EBS) ausgestattet. Die zugehörige Warnleuchte zeigt eine Störung an. Worauf müssen Sie sich beim nächsten Bremsvorgang einstellen? Durch den Ausfall der elektronischen Steuerung verlängert sich der Bremsweg. Das Fahrzeug bleibt bremsfähig. Erhöhte Unfallgefahr durch Ausfall der kompletten Bremsanlage. Das Fahrzeug ist nicht mehr bremsfähig und wird kaum noch zu beherrschen sein. Das Fahrzeug ist beim Bremsen nicht mehr lenkfähig.	2
99	Wie kann die Paraffinausscheidung des Dieseldienststoffes verhindert werden? Benzin als Fließverbesserer beifügen im Winter mit Winterdiesel fahren häufig mit halbvollem Tank fahren dem Diesel Additive beimischen durch den Einbau einer Kraftstoff-Wärme-Pumpe	2
100	Welche Ursache kann bei niedrigen Außentemperaturen zum Ausfall der Dieseldienststoffanlage führen? Die Cetanzahl des Dieseldienststoffes ist zu niedrig. Es wurde mit zu niedriger Betriebstemperatur des Motors gefahren. Die Oktanzahl des Dieseldienststoffes ist zu hoch. Durch Paraffinausscheidung des Dieseldienststoffes verstopfen die Filter.	1

		Erreichbare Punktzahl
101	Welches Verhalten erhöht die schädlichen Abgase eines Kraftfahrzeuges? regelmäßige Kontrolle des Luftdruckes Wechselintervalle des Luftfilters nicht beachten im elastischen Drehzahlbereich fahren die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten einhalten	1 ☐ ☐ ☐ ☐
102	Welche Aussage zur Abgasnorm für Dieselfahrzeuge ist richtig? Ein Euro-5-Fahrzeug hat geringere Schadstoffwerte als ein Euro-3-Fahrzeug. Ein Euro-3- Fahrzeug hat geringere Schadstoffwerte als ein Euro-5-Fahrzeug. Ein Euro-4-Fahrzeug hat geringere Schadstoffwerte als ein Euro-6-Fahrzeug. Der Schadstoffausstoß ist zwischen allen Euro-Normen gleich groß.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
103	Was darf man nicht zur Fließverbesserung von Dieseldieselkraftstoff tun? Superbenzin als Fließverbesserer in den Tank geben Sommer-Diesel gegen Winter-Diesel auswechseln Fahrzeug mit Kraftstoffvorwärmer nachrüsten Wärmedämmung des Tanks vornehmen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
104	Welche Maßnahme darf man niemals zur Fließverbesserung von Dieseldieselkraftstoff anwenden? Superbenzin als Fließverbesserer in den Tank geben Sommer-Diesel gegen Winter-Diesel auswechseln Fahrzeug mit Kraftstoffvorwärmer nachrüsten Wärmedämmung des Tanks vornehmen	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
105	Wie kann man Kraftstoff einsparen? Man sollte darauf achten, dass der Anhänger eine höhere Plane als das Zugfahrzeug hat. Die Anbringung eines richtig eingestellten Dachspoilers ist entscheidend. Planengestelle sind so hoch wie möglich einzustellen. Man muss breitere Reifen verwenden.	1
106	In welcher Situation kann der Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf höhere Drehzahlen verzichten? Er fährt auf eine größere Steigung zu. Er will überholen. Er rollt auf ebener Landstraße dahin. Er befindet sich im schweren Gelände.	1
107	Wie beziehen Sie den Drehzahlmesser Ihres Fahrzeugs in eine möglichst wirtschaftliche und verschleißarme Fahrweise ein? Sie fahren dauerhaft im hohen Drehzahlbereich, damit immer genügend Motorleistung zur Verfügung steht. Sie beschleunigen immer bis zur maximalen Motordrehzahl, damit das Automatikgetriebe selbst den besten Schaltzeitpunkt findet. Sie orientieren sich am optimalen Drehzahlbereich des Motors und beschleunigen gleichmäßig. Sie beschleunigen sehr langsam und halten die Motordrehzahl möglichst lange im niedrigen Drehzahlbereich, damit Kraftstoff gespart wird.	1

		Erreichbare Punktzahl
108	Die Kupplung ist ein Verschleißteil. Was kann man tun, damit der Verschleiß gering bleibt? beim Schalten keine Gänge überspringen ☐ nicht mit hohen Drehzahlen anfahren ☐ mit hohen Drehzahlen anfahren und spät schalten ☐ nicht zu lange mit eingelegtem Gang an der Kreuzung stehen ☐ beim Anfahren viel Gas geben und spät schalten ☐	2
109	Warum müssen Dieselmotoren einen Regler zur Drehzahlbegrenzung haben? Wenn die Höchstdrehzahl überschritten wird, gibt es Motorschäden. ☐ Der Regler gleicht die Trägheit des Einspritzsystems aus. ☐ Mit dem Regler wird das Getriebe nicht überlastet. ☐ Mit dem Regler verbraucht man weniger Dieselkraftstoff. ☐	1
110	Was zeigt der grün markierte Bereich eines Drehzahlmessers in Nutzfahrzeugen an? Bereich der unwirtschaftlichsten Fahrweise ☐ Bereich des geringsten Reifenverschleißes ☐ Bereich des optimalen Motorbetriebs ☐ Bereich der wirtschaftlichsten Fahrweise ☐ Bereich der geringsten Motordrehzahl ☐	2

		Erreichbare Punktzahl
111	Der Drehzahlmesser eines Nutzfahrzeuges weist einen roten Bereich aus. Welche Bedeutung hat dieser rote Bereich für Sie? Er zeigt mir meine wirtschaftliche Fahrweise an. ☐ Es ist ein Hinweis, dass der Kühlwasserstand zu niedrig ist. ☐ Er weist mich auf eine unwirtschaftliche Fahrweise hin. ☐ Eine längere Zeit im roten Bereich kann Motorschäden zur Folge haben. ☐ Hier sollte man manuell in einen niedrigeren Gang schalten. ☐	2
112	Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit ABV (Antiblockierverhinderer) auf einer glatten Fahrbahn. Wie bremsen Sie mit ABV am besten? mit voller Kraft ☐ vorsichtig ☐ mit halber Kraft ☐ gleichzeitig mit der Betriebsbremse und mit der Feststellbremse ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
113	Sie kontrollieren Ihr Fahrzeug vor der Abfahrt. Bei der Bremsprobe merken Sie, dass der Druckverlust größer als 0,7 bar ist. Welche Ursachen sind möglich? Der ALB-Regler am Anhänger ist falsch eingestellt. Der Kompressor hat eine zu niedrige Leistung. Der Lastzug ist falsch beladen. Bremsleitungen oder Bremsschläuche sind defekt. Der Druckluftvorrat in den Druckluftbehältern ist zu niedrig, weil Kondenswasser in den Druckluftbehältern ist.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
114	Wann sollte der Geschwindigkeitsregler (Tempomat) benutzt werden? Der Geschwindigkeitsregler sollte nur bei nasser Fahrbahn benutzt werden. Der Geschwindigkeitsregler sollte benutzt werden, wenn die Verkehrsverhältnisse eine gleichbleibende Geschwindigkeit erlauben. Der Geschwindigkeitsregler sollte nur in Steigungen oder Gefällen benutzt werden. Der Geschwindigkeitsregler sollte nur bei hohen Geschwindigkeiten benutzt werden.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
115	Während der Abfahrtskontrolle stellen Sie bei der Bremsprobe einen Druckverlust von mehr als 0,7 bar fest. Was könnte für den erhöhten Druckverlust verantwortlich sein? undichte Kupplungsköpfe der Bremsleitungen defekte Radbremszylinder zu hohe Leistung des Kompressors/Luftpressers falsche Einstellung des ALB-Reglers am Anhänger zu geringe Leistung des Kompressors/Luftpressers	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
116	Welche Radbremsen haben Lkw, Anhänger und Kraftomnibusse (KOM)? Trommelbremse Backenbremse Schleifbandbremse Scheibenbremse Felgenbremse	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
117	Welche Aussagen zu Scheiben- und Trommelbremsen sind richtig? Trommelbremsen werden nicht so schnell schmutzig wie Scheibenbremsen. Scheibenbremsen leiten die Wärme schlechter ab als Trommelbremsen. Trommelbremsen kann man besser warten als Scheibenbremsen. Bei Scheibenbremsen gibt es weniger Fading. Scheibenbremsen muss man mehr pflegen und häufiger erneuern als Trommelbremsen.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
118	Was kann mit der Druckverlustprüfung (Druckabfall bei Vollbremsung) überprüft werden? Man prüft, ob das Mehrkreisschutzventil funktioniert. Man prüft, ob der Druckregler funktioniert. Man prüft, ob der Lufttrockner funktioniert. Man prüft den Abfall des Drucks im Vorratsbehälter.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
119	Wann müssen Sie eine Bremsprobe machen? immer wieder während der Fahrt ☐ nach einer Reparatur an der Bremsanlage ☐ nach dem Ankuppeln eines Anhängers ☐ nach einer Übernahme von Ladung ☐ nach jedem Tankstopp ☐	2
120	Welche Ursachen können zu einer Überhitzung des Motors führen? Benutzung des Retarders bei niedriger Motordrehzahl ☐ falsche Lastverteilung bei Beladung des Fahrzeugs und des Anhängers ☐ zu hohe Geschwindigkeit auf kurvigen Landstraßen ☐ Kühlmittelpumpe defekt ☐ Betrieb des Fahrzeugs außerhalb des elastischen Bereichs auf Gefällstrecken ☐	2
121	Was bewirkt der Lufttrockner im System der Bremsanlage? Der Lufttrockner bringt kalte, getrocknete Luft an die Radbremse und kühlt diese. ☐ Der Lufttrockner hilft bei der automatischen Reinigung der Bremsstrommeln. ☐ Der Lufttrockner hilft gegen Bremsen-Fading im Schiebebetrieb. ☐ Der Lufttrockner entzieht der Luft Feuchtigkeit. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
122	Welches Bauteil produziert die Druckluft in pneumatischen Bremsanlagen? Kompressor (Luftpresse) Luftfilter Druckluft-Behälter Federspeicher- Bremszylinder	1
123	Druckluftbremsen haben einen Fremdbelüftungs-Anschluss. In welcher Situation braucht man den Fremdbelüftungs-Anschluss? Wenn das Fahrzeug defekt ist, kann man es trotzdem noch durch zugeführte Druckluft abschleppen. Bei einem Unfall kann man die Druckluft kontrolliert ablassen. Man kann einem anderen LKW mit Kompressorschaden Druckluft zuführen. Dann kann der LKW bis zur nächsten Werkstatt fahren. Falls die Bremse durch Belastung überhitzt, können Schäden an der Anlage durch zusätzliche Luftzuführung vermieden werden.	1
124	Das Feststellbremsventil hat eine Kontrollstellung. Was können Sie mit der Kontrollstellung überprüfen? Mit der Kontrollstellung überprüft man ... ob die ALB-Anlage noch funktioniert. ob die Feststellbremse vom Motorwagen den gesamten Lastzug an einem Gefälle halten kann, auch wenn die Anhängerbremse gelöst ist. wie das Vierkreisschutzventil funktioniert. ob der Membranzylinder dicht ist.	1

		Erreichbare Punktzahl
125	Was ist der "Einschaltdruck" bei Druckluft-Bremsanlagen? Der Einschaltldruck ist der Druck, bei dem der Druckregler abschaltet, um die Anlage vor Überdruck zu schützen. Bei Erreichen des Einschaltdruckes wird der Lufttrockner durch den Regenerationsbehälter wieder getrocknet. Der Einschaltldruck ist der Druck, bei dem der Druckregler einschaltet, um die Bremsanlage wieder mit Druckluft zu befüllen. Der Einschaltldruck des Druckreglers bestimmt den Zeitpunkt zum Lösen des Federspeichers.	1
126	Sie wollen eine Ladung niederzurren. Welchen Einfluss hat der Zurrwinkel auf die Ladungssicherung? keinen Einfluss steiler Zurrwinkel = bessere Anpresskraft Der Zurrwinkel hat sehr wenig Einfluss. flacher Zurrwinkel = bessere Anpresskraft	1
127	Welche Aussagen zum Verwenden von Antirutschmatten sind richtig? Antirutschmatten dürfen bei der Berechnung der Zurrmittel nicht berücksichtigt werden. Antirutschmatten sind bei rollender Ladung Pflicht. Durch Verwendung von Antirutschmatten wird der Gleit-Reibbeiwert erhöht. Antirutschmatten dürfen nur bei Gütern ab 500 kg verwendet werden. Das Ladegut wird damit gegen Verrutschen gesichert.	2

		Erreichbare Punktzahl
128	Worauf müssen Sie bei der kraftschlüssigen Ladungssicherung achten? darauf, dass die Ladung allseitig an den Laderaumbegrenzungen (Stirnwand und Bordwänden) anliegt darauf, dass die Freiräume durch Füllmittel (Luftsäcke, Schaumstoffpolster, Leerpaletten) geschlossen sind darauf, dass die Reibung zwischen dem Transportgut und der Ladefläche erhöht wird darauf, dass formschlüssig verladen wird darauf, dass ausreichend Zurrpunkte vorhanden sind	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
129	Durch welche Maßnahme können Sie im Rahmen der Ladungssicherung den Gleitreibbeiwert erhöhen? durch eine besonders stabile Verpackung durch die Verwendung von Spannbrettern durch die Verwendung von Antirutschmatten durch eine besonders rücksichtsvolle Fahrweise	1 ☐ ☐ ☐ ☐
130	Sie transportieren leichte Ladungen (z. B. Styropor-Platten). Sie fahren ein Fahrzeug mit offenem Pritschenaufbau. Wie sichern Sie die Ladung? mit einem Abdecknetz mit 4 Spanngurten über Kreuz mit Spannketten und Antirutschmatten Es ist keine besondere Sicherung erforderlich.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
131	Ihr Lkw ist mit einem Gewicht von 20 t beladen. Welche Kräfte müssen bei der Ladungssicherung jeweils zu den Seiten gesichert werden? Geben Sie den Wert in daN an (in ganzen Zahlen): (1) _____	1
132	Die Abbildung zeigt das Etikett eines Zurrgurtes. Welche ist die Angabe zur Zurrkraft im direkten Strang beim Diagonalzurren? SHF 50 daN ☐ STF 450 daN ☐ LC 5.000 daN ☐ LC 2.500 daN ☐	1
133	Wozu verwendet man Zurrketten hauptsächlich? Direktzurren ☐ Abzurren ☐ Rumzurren ☐ Wegzurren ☐	1
134	Was bedeutet die Angabe "LC" auf den Etiketten von Zurrmitteln? "LC" ist das maximale Gewicht der Ladung, welches man mit Zurrmitteln sichern darf. ☐ "LC" ist die englische Abkürzung für die maximale Dehnung des Zurrmittels unter Last. ☐ "LC" ist das Prüfzeichen für ein in Europa zugelassenes Zurrmittel. ☐ "LC" ist die maximale Kraft im direkten Zug, die ein Zurrmittel aushalten muss. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
135	Was bedeutet die Angabe „STF“ auf dem Etikett eines Zurrgurts? „STF“ ist die verbleibende Kraft im Zurrgurt, wenn man mit 50 daN Handkraft vorspannt und dann den Ratschengriff losgelassen hat. „STF“ ist die maximale Kraft, mit der man die Ratsche vorspannen darf. „STF“ ist die Vorspannkraft, die man beim Spannen des Zurrgurts immer erreicht. „STF“ ist die Festigkeit des Ratschenhebels.	1
136	Welche Aussagen zu den Angaben auf dem Zurrgurtetikett sind richtig? Die maximale Vorspannkraft beträgt 5.000 daN. Die Kraft, die zum Spannen der Ratsche aufgebracht werden muss, beträgt 450 daN. Der Hebel darf maximal mit einer Kraft von 5.000 daN gezogen werden. Die maximale Zurrkraft in geradem Zug beträgt 2.500 daN. Die maximale Zurrkraft für Umspannen ist 5.000 daN.	2
137	Ein Zurrgurt ist mehr als 10 % in der Breite eingerissen. Was haben Sie zu veranlassen? Der Gurt darf weiter verwendet werden, da noch mehr als die Hälfte der Breite unbeschädigt ist. Die Festigkeit des Gurtes ist durch einen zusätzlichen Knoten an der beschädigten Stelle wieder herzustellen. Der Gurt darf nur noch kurzzeitig verwendet werden und sollte umgehend ausgetauscht werden. Der Gurt ist ablegereif und darf nicht mehr benutzt werden.	1

		Erreichbare Punktzahl
138	Welche Aussagen zu den Angaben auf dem Zurrgurtetikett sind richtig?  Die maximale Vorspannkraft beträgt 5.000 daN. Die Kraft, die zum Spannen der Ratsche aufgebracht werden muss, beträgt 450 daN. Der Hebel darf maximal mit einer Kraft von 5.000 daN gezogen werden. Die maximale Zurrkraft in geradem Zug beträgt 2.500 daN. Die maximale Zurrkraft für Umspannen ist 5.000 daN.	2
139	Sie benutzen einen Zurrgurt mit Ratsche. Wie viele Windungen Gurtband soll die Wickelachse der Ratsche mindestens und höchstens haben? 1,5 bis maximal 3,5 Windungen 1 bis maximal 3 Windungen 1,5 bis maximal 2,5 Windungen 1,5 bis maximal 3 Windungen	1
140	Nach dem Spannen der Langhebelratsche rastet der Schieber nicht in die Sicherungssperre ein. Was ist zu tun? Die Langhebelratsche ölen. Die Sicherungssperre mit leichten Hammerschlägen leichtgängig machen. Die Langhebelratsche nicht mehr verwenden. Das Aufrollen des Gurtes mit Bindendraht verhindern.	1

		Erreichbare Punktzahl
141	Welche Voraussetzung muss erfüllt sein, um einen Ladekran zu benutzen? Es genügt der Fahrerausweis/die Befähigung zum Führen von Gabelstaplern. Zum Nachweis reicht der Führerschein der Klasse C1E. Man benötigt den Befähigungsnachweis als Kranführer. Es ist lediglich eine Einweisung zur Führung oder Instandhaltung des Ladekranes erforderlich.	1
142	Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Ladekran zu bedienen? Es genügt der Fahrerausweis/die Befähigung zum Führen von Gabelstaplern. Zum Nachweis reicht der Führerschein der Klasse C1E. Man benötigt den Befähigungsnachweis als Kranführer. Es ist eine Einweisung zur Führung oder Instandhaltung des Ladekranes erforderlich. das Mindestalter von 21 Jahren	2
143	Ein Lkw-Fahrer möchte einen Mitnahmestapler im öffentlichen Verkehrsraum benutzen. Welche Aussage ist richtig? Der Fahrer muss nichts beachten. Der Fahrer muss den Führerschein Klasse CE haben. Der Fahrer braucht nur den Flurförderschein, wenn das Verladepersonal an der Ladestelle eine Einweisung macht. Der Fahrer braucht den Flurförderschein und der Stapler muss nach StVZO ausgerüstet sein.	1

		Erreichbare Punktzahl
144	Der LKW-Fahrer möchte einen Mitnahme-Stapler im öffentlichen Verkehrsraum benutzen. Welche Aussagen sind richtig? Man muss nichts beachten. Der Fahrer muss den Führerschein Klasse CE haben. Der Fahrer braucht nur den Flurförderschein, wenn das Verladepersonal an der Ladestelle eine Einweisung macht. Der Fahrer braucht den Flurförderschein. der Stapler muss nach StVZO ausgerüstet sein.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
145	Sie transportieren Schüttgüter. Wie sichern Sie die Ladung richtig? Absicherung der Ladung ... mit Spanngurten durch richtiges Einstellen des Dachspoilers mit einer Plane durch das Unterlegen von Antirutschmatten durch ein Netz	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
146	Welche der Aussagen trifft auf eine wirtschaftliche Fahrweise zu? Mit einer wirtschaftlichen Fahrweise reduziert man den Kraftstoffverbrauch. Wenn man viel bremst, dann reduziert man den Fahrzeugverschleiß und damit die Reparatur- und Wartungskosten. Eine wirtschaftliche Fahrweise verlängert die Fahrzeiten. Eine wirtschaftliche Fahrweise erhöht leicht den Reifenverschleiß im Anhängerbetrieb.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
147	Welchen Fahrwiderstand kann man durch regelmäßige Wartung beeinflussen? Bremswiderstand Rollwiderstand Steigungswiderstand Beschleunigungswiderstand	1 ☐ ☐ ☐ ☐
148	Was beeinflusst den Luftwiderstand eines Fahrzeugs? der Schwerpunkt des Fahrzeugs das Gesamtgewicht des Fahrzeugs die Geschwindigkeit das regelmäßige Kontrollieren des Reifenluftdrucks	1 ☐ ☐ ☐ ☐
149	Welche Aussage trifft auf einen nach Herstellerangaben eingestellten Reifenluftdruck zu? Die Lebensdauer des Reifens ist am niedrigsten. Die Lebensdauer des Reifens ist am höchsten. Der Reifendruck hat keine Auswirkung auf das Fahrverhalten. Der Reifendruck kann ohne Auswirkungen bis zu einem Bar von den Herstellerangaben abweichen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
150	Welcher Widerstand tritt im Fahrbetrieb auf? Induktionswiderstand Reifengrenzwiderstand Rollwiderstand Ohmscher Widerstand	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
151	Welche Aufgaben haben Fahrzeuggetriebe? Ein Getriebe steuert den Kraftstoffverbrauch. Ein Fahrzeuggetriebe übersetzt die Motorleistung auf die Antriebsachse. Ein Fahrzeuggetriebe passt die Motordrehzahl an die Belastung an. Ein Getriebe dient ausschließlich zur Betätigung von Nebenantrieben.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
152	Was beeinflusst den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs? die Fahrweise des Fahrers der richtige Reifendruck die Einstellung des Lenkrads die Sitzeinstellung die ordnungsgemäße Bedienung der Feststellbremse	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
153	Wodurch kann der Fahrer die Betriebskosten unter Berücksichtigung geltender Vorschriften niedrig halten? Reifen erst wechseln, wenn das Profil unter 1 mm ist Retarder möglichst wenig nutzen Verwendung von Heizöl anstatt von Diesel regelmäßige Abfahrtskontrolle wirtschaftliche Fahrweise	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
154	Wie fahren Sie wirtschaftlich?	2
	Nutzung der Bremsleistung des Motors im Gefälle	☐
	jeden Gang ausnutzen	☐
	Ausnutzung der Bewegungsenergie in der Rollphase	☐
	nur bei hoher Drehzahl schalten	☐
	Assistenzsysteme auf der Autobahn ausschalten	☐
155	Wie kann man Kraftstoff einsparen?	1
	möglichst oft schnell beschleunigen und wieder bremsen	☐
	nie schneller als 50 km/h fahren	☐
	bergab in Neutralstellung fahren	☐
	Rollphasen nutzen	☐
156	Was erhöht den Kraftstoffverbrauch?	1
	Rollphasen nutzen	☐
	ständiger Einsatz der Motorbremse	☐
	zu geringer Reifendruck auf der Vorderachse	☐
	Einsatz von synthetischem Motoröl	☐
157	Welche Fahrwiderstände wirken sich auf den Kraftstoffverbrauch aus?	2
	elektrischer Widerstand	☐
	Kohleschicht-Widerstand	☐
	Rollwiderstand	☐
	Ohmscher Widerstand	☐
	Luftwiderstand	☐

		Erreichbare Punktzahl
158	Was bewirkt ein richtig eingestellter Dachspoiler? Der Dachspoiler ist für den Auftrieb da und verlängert den Bremsweg. Er verbessert die Bremswirkung bei hohen Geschwindigkeiten durch zusätzlichen Luftwiderstand. Er erhöht die Motorkühlung, indem der Fahrtwind direkt in den Motorraum geleitet wird. Der Dachspoiler beeinflusst die Aerodynamik und verringert den Luftwiderstand.	1
159	Welche Assistenzsysteme tragen zu einer wirtschaftlichen Fahrweise bei? Spurhalteassistent Tempomat Geschwindigkeitsbegrenzer Notbremsassistent Abbiegeassistent	2
160	Unter welcher Bedingung ist der Reifenverschleiß bei einem Lkw am größten? Bei Kurvenfahrten, wenn das Fahrzeug nicht voll ausgelastet ist. Wenn die Ladung unzureichend gesichert ist. Bei häufigem Einsatz der Dauerbremse. Wenn der Reifendruck zu gering ist.	1
161	Ihr Sattelanhänger hat einen Laderaum von 12 m Länge. Die Nutzlast beträgt 24 t. Sie sollen das Gut gleichmäßig verteilen. Wie viele Tonnen können Sie auf einen Lademeter laden? (1) _____	1

		Erreichbare Punktzahl
162	Ihr Sattelanhänger hat einen Laderaum von 12 m Länge. Die Nutzlast beträgt 24 t. Sie sollen das Gut gleichmäßig verteilen. Wie viele Tonnen können Sie auf einen Lademeter laden? (1) _____	1
163	Was ist auf Steigungsstrecken bei glatter Fahrbahn besonders zu beachten? Der Lkw sollte unabhängig vom Lastverteilungsplan so beladen werden, dass mindestens 65 % der Gesamtmasse auf die gelenkten Räder entfallen, um ein Untersteuern zu vermeiden. ☐ Der Fahrer sollte rechtzeitig Traktionshilfen zuschalten, ggf. rechtzeitig Schneeketten auflegen und ein Schalten am Berg möglichst vermeiden. ☐ Es sind rechtzeitig Schneeketten anzulegen und die Motordrehzahl sollte keinesfalls weniger als 1.700 1/min betragen. Die Beladung des Lkw sollte nur auf den angetriebenen Achsen erfolgen. ☐ Fahrer von modernen Kraftfahrzeugen müssen nichts Besonderes beachten, da die Elektronik in jedem Fall das Fahrzeug fahrstabil hält. ☐	1
164	Nebel ist im Straßenverkehr sehr gefährlich. Ab welcher Temperatur besteht bei Nebel Glatteisgefahr? ab 3° Celsius ☐ ab 0° Celsius ☐ ab - 1° Celsius ☐ ab - 3° Celsius ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
165	Wie verändert sich der Fahr-Radius in einer Kurve mit eingelegter Differentialsperre? Er verkleinert sich. Eine Kurvenfahrt mit eingelegten Sperren ist nicht möglich. Er vergrößert sich. Er bleibt gleich.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
166	Ihr Fahrzeug hat eine Druckluftbremsanlage. Ab welchem Bauteil wird die Anlage in 2 Kreise geteilt? ab dem Mehrkreisschutzventil ab dem Druckregler ab dem Kompressor (Luftpresser) ab dem Lufttrockner	1 ☐ ☐ ☐ ☐
167	Welche Aussage zum Elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) ist richtig? ESP erhöht die Sicherheit bei Kurvenfahrten. ESP verringert die Lenkkräfte bei voll beladenem Fahrzeug. ESP kann die Traktion der Antriebsräder erhöhen. Fahrzeuge mit ESP haben bei Nässe einen viel kürzeren Bremsweg.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
168	Welches Verhältnis von Aufprallenergie zu Geschwindigkeit ist richtig? 2 x Geschwindigkeit = 4 x Aufprallenergie 2 x Geschwindigkeit = 2 x Aufprallenergie Die Aufprallenergie ist immer gleich der Geschwindigkeit. Bis 35 km/h bleibt die Aufprallenergie konstant, ab dann halbiert sie sich.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

Erreichbare Punktzahl	
169	Sie fahren einen mit Druckluft gebremsten Lastzug. Welche Aufgabe hat die Kontrollstellung der Feststellbremse? 1 Man kann die Funktion der Feststellbremse im Anhänger überprüfen (z.B. bei der Abfahrtskontrolle). ☐ Man kann die Funktion des ABS im Anhängerbetrieb kontrollieren und überwachen. ☐ Man kann prüfen, ob die Feststellbremse des Zugfahrzeuges allein den Lastzug im Gefälle halten kann. ☐ Man kann prüfen, ob der Luftpresse richtig arbeitet. ☐
170	Sie betätigen die Kontrollstellung der Feststellbremse im Anhängerbetrieb. Was passiert? 1 Zugfahrzeug über Federspeicher abgebremst - Anhängerbremse gelöst ☐ Zugfahrzeug über Federspeicher abgebremst - Anhängerbremse betätigt ☐ Zugfahrzeug ungebremst - Anhängerbremse gelöst ☐ Zugfahrzeug gebremst - Anhänger gebremst ☐

		Erreichbare Punktzahl
171	Was passiert, wenn im Gefälle stark gebremst wird? Die Fliehkraft erhöht sich enorm, wodurch die Räder der Hinterachse zum Blockieren neigen. Die Gewichtskraft erhöht sich, wodurch keine dynamische Achslastverlagerung stattfindet. Durch die Trägheitskraft im Schwerpunkt entsteht um den Hebelarm ein Aufbaumoment, wodurch die Vorderachse mehrfach entlastet wird. Bremskraft und Hangabtriebskraft addieren sich, wodurch die Vorderachse extrem belastet wird.	1
172	Ein Fahrer fährt auf einer langen Gefällstrecke. Er benutzt den hydrodynamischen Retarder in einem zu großen Gang und mit zu niedriger Drehzahl. Was kann passieren? Die Motor-Temperatur wird höher. Ausfall der Bremsanlage durch Druckluftverlust Die Radbremse überhitzt und kann ausfallen. Motor-Überhitzung durch Ausfall der Kühlwasserpumpe Das Getriebe-Öl wird zu heiß	2
173	Was versteht man unter dem Begriff Bremsfading? Verölung der Bremsbeläge bei einer Vollbremsung Erlahmung der Feder der Federspeicherbremsanlage Verschleiß der Bremsbeläge Nachlassen der Bremswirkung durch starke Erwärmung der Bremsen bei anhaltender Bremsung	1

		Erreichbare Punktzahl
174	Die Betriebsbremse wird sehr lange ohne Unterbrechung benutzt. Welche Schwierigkeiten können auftreten? Nachlassen der Bremswirkung durch Fading ☐ Überhitzung und Ausfall der Bremsanlage ☐ Druckluftabfall durch übermäßige Erwärmung der Bremsanlage ☐ Abnutzung der Bremsscheiben durch übermäßige Bildung von Kondenswasser ☐ Dampfblasenbildung im Vorratsbehälter und Öffnen des Überdruckventils ☐	2
175	Bremsen: Ihr Fahrzeug hat einen hydrodynamischen Retarder. Welche Aussage zur Benutzung des Retarders ist richtig? Wenn man den Betätigungshebel loslässt, geht der Retarder automatisch wieder in die Nullstellung zurück. ☐ Die Motordrehzahl darf nicht zu niedrig sein. ☐ Dieser Retarder wirkt ausschließlich auf die Vorderachse. ☐ Die Benutzung dieses Retarders erhöht den Bremsbelag-Verschleiß. ☐	1
176	Was deutet im Fahrbetrieb auf einen verschmutzten Luftfilter hin? geringe Motorleistung und schwarze Abgastrübung ☐ geringe Motorleistung verbunden mit weißem Auspuffqualm ☐ schlechte Gasannahme und überhöhte Leerlaufdrehzahl des Motors ☐ zu niedriger Öldruck und Motoraussetzer mit Leistungsverlust ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
177	Ihr Lkw hat eine Automatische Lastabhängige Bremskraftregelung (ALB). Ihr Lkw ist nicht beladen. Bei der Fahrt merken Sie, dass die Hinterräder blockieren, wenn Sie stark bremsen. Welche Ursachen sind möglich? Die Bremskraftregelung ist falsch eingestellt. Das Tastgestänge ist abgerissen. Die Bremsbacken sind an der Bremstrommel festgerostet. Die Motorbremse ist defekt. Teile von der Bremsanlage sind heiß geworden, weil der Lkw lange bergab gefahren ist.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
178	Worauf kann man schließen, wenn die Betriebsbremse des Anhängers zu schnell verschleißt? Die Voreilung ist zu hoch eingestellt. Die Fliehkraft ist falsch eingestellt. Die automatische lastabhängige Bremskraftregelung (ALB) ist verstellt. Das Mehrkreisbremsventil ist defekt. Der Bremsdruck des Anhängers ist zu niedrig.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
179	Sie fahren mit Ihrem unbeladenen Gliederzug auf der Autobahn und merken, dass ein Reifen geplatzt ist. Welche Reihenfolge der Maßnahmen ist richtig? Warnweste anziehen, Warnblinklicht einschalten, Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen, Fahrzeug absichern, Ersatzrad montieren oder Pannenhilfe anfordern. Warnblinklicht einschalten, Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen, Warnweste anziehen, Fahrzeug absichern, Ersatzrad montieren oder Pannenhilfe anfordern. Warnblinklicht einschalten, Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen, Ersatzrad montieren oder Pannenhilfe anfordern, Warnweste anlegen, Fahrzeug absichern. Warnblinklicht einschalten, Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen, Warnweste anlegen, Ersatzrad montieren oder Pannenhilfe anfordern, Fahrzeug absichern.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
180	Das Abgas eines Dieselmotors ist schwarz. Was kann die Ursache sein? verstopfter Kraftstofffilter zu hohe Cetanzahl des Dieselkraftstoffes falscher Einspritzzeitpunkt Einspritzmenge zu gering	1 ☐ ☐ ☐ ☐
181	Welche Aussage zur Motortemperatur ist richtig? Wenn man nach Kaltstart schonend warm fährt, hält man den Verschleiß geringer. Je niedriger die Kühlwassertemperatur ist, desto günstiger kann der Motor arbeiten. Motorbetrieb im unteren Temperaturbereich vermindert Verschleiß und Kraftstoffverbrauch. Durch Warmlaufenlassen im Stand nutzt man die Zeit der Abfahrtskontrolle besser.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
182	Warum brauchen Federspeicher eine zusätzliche Löse-Einrichtung? um das Fahrzeug abschleppfähig zu machen, wenn die Druckluft ausfällt damit der Federspeicher entleert werden kann als Ersatz für Unterlegkeile um Schwertransporte durchführen zu können	1 ☐ ☐ ☐ ☐
183	Während der Fahrt leuchtet plötzlich die ABS-Kontrolllampe auf. Wie verhalten Sie sich richtig? Sie versuchen, vorsichtig stehen zu bleiben. Die Bremsanlage ist ausgefallen und man kann nicht bremsen. Sie beachten die Warnung und entlüften bei nächster Gelegenheit die ABS-Anlage. Gleichzeitig kontrollieren Sie den Luftdruck der Reifen. Sie halten an einer geeigneten Stelle und versuchen mithilfe des Handbuchs des Fahrzeugs den Fehler zu beheben. Sie müssen sofort stehen bleiben und dürfen nicht mehr weiterfahren.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
184	Sie fahren mit einem unbeladenen Solo-Lkw auf der Autobahn. Sie hören einen lauten Knall. Danach fühlt sich die Lenkung Ihres Fahrzeuges sehr schwammig an. Was ist wahrscheinlich die Ursache? Ein anderer Fahrer ist hinten aufgefahren und schiebt. Ein Reifen ist geplatzt. Das Fahrzeug hat Fehlzündungen, wahrscheinlich ein Motor-Defekt. Sehr starker Seitenwind verfängt sich in der Plane und macht laute Geräusche.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
185	Welche Reihenfolge ist bei einem Radwechsel richtig? Fahrzeug sichern - Radmuttern lösen - Fahrzeug anheben - Ersatzrad montieren - Fahrzeug absenken - Radmuttern nachziehen ☐ Radmuttern lösen - Fahrzeug anheben - Fahrzeug sichern - Ersatzrad montieren - Fahrzeug absenken - Radmuttern nachziehen ☐ Fahrzeug sichern - Radmuttern lösen - Fahrzeug anheben - Ersatzrad montieren - Radmuttern nachziehen - Fahrzeug absenken ☐ Fahrzeug anheben - Radmuttern lösen - Fahrzeug sichern - Ersatzrad montieren - Radmuttern nachziehen - Fahrzeug absenken ☐	1
186	Bei einer Fahrt leuchtet die ABS-Kontrollleuchte auf. Wie verhalten Sie sich richtig? sofort anhalten und Notdienst rufen ☐ an der nächstmöglichen Stelle anhalten ☐ Fehlerbehebung gemäß Fahrzeughandbuch ☐ sofortig eine Vollbremsung machen ☐ das Fahrzeug nur mit der Feststellbremse anhalten ☐	2
187	Welche Aussage zum Aufbau von Bremsanlagen ist richtig? Kraftfahrzeuge müssen 2 voneinander unabhängige Bremsanlagen haben. ☐ Die Betriebsbremse muss immer eine 1-Kreis-Anlage sein. ☐ Alle Kraftfahrzeuge müssen eine Dauerbremsanlage und eine Hilfsbremse haben. ☐ Nur die Antriebsräder bei nicht gesperrten Achsen brauchen eine Bremsanlage. Die Bremse muss an den Achsen wirken. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
188	Welche Funktion hat ein Lufttrockner im Bremssystem? Bei Regen bleibt die Bremsanlage trocken. ☐ Durch den Lufttrockner gibt es weniger Feuchtigkeit im Bremssystem. ☐ Er soll die Bremsanlage vorm Einfrieren schützen. ☐ Mit einem Lufttrockner kann die Luft nicht kondensieren, wenn sie aus dem Bremssystem heraus kommt. ☐ Der Lufttrockner wärmt die Druckluft und man kann dann besser bremsen. ☐	2
189	Elektronisch Geregeltes Bremssystem (EBS): Welche Aussagen sind richtig? Mit dem EBS-System wird der Bremsvorgang komplett elektronisch gesteuert und überwacht. ☐ Ein LKW mit Ladung kann mit einem EBS-System schneller fahren, weil er besser bremsen kann. ☐ Mit einem EBS-System kann man besser bremsen und das Fahrzeug bleibt beim Bremsen stabiler. ☐ Bei langen Autofahrten braucht man kein EBS-System. Man braucht nur für schwieriges Gelände ein EBS-System, weil das Fahrzeug mit EBS-System nicht rutscht. ☐ Wenn das Fahrzeug ein EBS-System hat, dann kann der Fahrer sehen, an welchem Rad die Bremsbeläge verschlissen sind und neu gemacht werden müssen. ☐	2

		Erreichbare Punktzahl
190	Ihr Fahrzeug hat eine Druckluftbremse. Welche 2 Bauteile in der Druckluftanlage schützen vor Einfrieren? Kompressor (Luftpresse) Lufttrockner Entwässerungsventil Luftbehälter Mehrkreissschutzventil	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
191	Welche Übertragungseinrichtungen in Bremssystemen werden hauptsächlich in Nutzfahrzeugen verwendet? kraftschlüssige Vielkreis-Bremssysteme elektromagnetische Seilzug-Bremssysteme hydraulische Bremssysteme Druckluft-Bremssysteme multidynamische Mehrsystembremsen	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
192	Ihr Fahrzeug ist mit einer Druckluftbremse ausgerüstet. Welche Aggregate am Fahrzeug stellen die Versorgung und Speicherung der Druckluft sicher? Kompressor Mehrkreissschutzventil Druckluftbehälter Trittplattenbremsventil Federspeicherbremszylinder	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
193	Welches Bauteil produziert die Druckluft in pneumatischen Bremsanlagen? der Druckregler der Kompressor (Luftpresser) der Lufttrockner das Vierkreis-Schutzventil	1 ☐ ☐ ☐ ☐
194	Welche Vorteile hat ein Automatischer Blockier-Verhinderer (ABV)? Mit einem ABV-System blockieren die Räder nicht. Dies ist ein elektronisches System, welches ein Blockieren der Feststellbremse und des Anhängers/Aufliegers verhindert. Mit einem ABV-System erhält man beim Bremsen die Lenkfähigkeit des Fahrzeuges. Ein ABV-System stellt eine gleichmäßige Geschwindigkeit, z. B. bei längeren Autobahnfahrten, sicher. Ein ABV-System verhindert bei mehrspurigen Straßen einen unbeabsichtigten Spurwechsel.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
195	Während der Fahrt leuchtet plötzlich die Kontrollleuchte des Automatischen Blockier-Verhinderers (ABV) auf. Welche Ursachen hat das Aufleuchten? Probleme mit der Elektronik Temperaturschwankungen Intervallbremsung mit der Betriebsbremse starke Beschleunigung Kabelbruch	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
196	automatischer Antiblockierverhinderer (ABV): Welche Aussage ist richtig? ABV lässt das Lenken beim Bremsen in kritischen Fahrzuständen zu. Nutzfahrzeuge haben kein ABV. Mit einem ABV kann man bergab und in Kurven schneller fahren. Das ABV funktioniert nur, wenn die Fahrbahn nass ist.	1
197	Bei einer Notbremsung dürfen die Räder beim Fahrzeug nicht blockieren. Deshalb hat das Fahrzeug ein Assistenz-System. Wie heißt das Assistenz-System? Blockierverhinderungs-System Bremsassistent-System Spurhalteassistent-System Reifendruckkontroll-System	1
198	Was ist LDWS (Lane Departure Warning System)? ein Notbremssystem ein Spurverlassens-Warnsystem/passiver Spurhalteassistent ein Stabilitätsprogramm ein Reifendruck-Messsystem	1
199	Wann sollte man den Geschwindigkeitsregler (Tempomat) benutzen? nur bei nasser Fahrbahn wenn die Verkehrsverhältnisse eine gleichbleibende Geschwindigkeit erlauben nur bei Steigungen oder Gefällen nur bei hohen Geschwindigkeiten	1


		Erreichbare Punktzahl
200	Welche Vorteile hat ein Tempomat? Er senkt den Kraftstoffverbrauch durch gleichmäßige Fahrweise. Er dient zur Einhaltung von Geschwindigkeitsbeschränkungen. Er wechselt immer in den richtigen Fahrmodus. Er passt die Geschwindigkeit dem Kurvenradius an. Er überwacht die Konzentration des Fahrers.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
201	Was regelt der Geschwindigkeitsbegrenzer? die Kraftstoffzufuhr die Mindestgeschwindigkeit er beschränkt die Geschwindigkeit auf einen eingestellten Wert die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit den Abstand zum Vorausfahrenden	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
202	Wie arbeitet eine elektronische Dieselregelung (EDC) in Nutzfahrzeugen? Sie steuert die Betankung in automatischen Betankungsanlagen. Sie steuert durch Auswertung von Sensordaten die Dieseleinspritzung. Sie erkennt defekte Kraftstoffleitungen und schützt so vor Kraftstoffverlust. Bei Fahrzeugen mit 2 Tanks steuert sie die Förderung des Kraftstoffes in den Haupttank.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
203	Was bewirkt die Antriebsschlupfregelung im Kraftfahrzeug? Dieses System wird nur beim Allradantrieb aktiv. Das Blockieren der Räder wird beim Bremsen verhindert. Durch dieses System wird die Kurvenfahrt optimiert. Das Durchdrehen von Rädern wird automatisch eingeschränkt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
204	Wie können Sie die Wirkung der Motorbremse erhöhen? Sie schalten in einen niedrigeren Gang. Sie schalten in einen höheren Gang. Sie nutzen eine vorhandene Differentialsperre. Sie stellen den Geschwindigkeitsbegrenzer auf eine niedrigere Geschwindigkeit.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
205	Manche Nutzfahrzeuge haben wassergekühlte Retarder zur Unterstützung der Bremsanlage. Welche Aussage ist richtig? Retarder sind laut. Man darf die Retarder deshalb nachts nicht in geschlossenen Ortschaften benutzen. Die Motordrehzahl muss hoch genug sein, sonst sind die Förderleistung der Kühlmittelpumpe und die Lüfterdrehzahl zu klein. Wenn die Kühlwassertemperatur steigt, wirkt der Retarder besser. Beim Benutzen von Retardern verschleißt der Bremsbelag schneller.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
206	Wie ändert sich die Belastung der Vorderachse beim Bremsen? Es gibt keine Änderung hinsichtlich der Belastung. Sie wird entlastet. Sie wird belastet. Vorderachse und Hinterachse werden gleich belastet.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
207	Welche Reihenfolge ist für den Aufbau eines Standardantriebs richtig? Motor - Differentialgetriebe - Kupplung - Antriebswelle Motor - Kupplung - Getriebe - Gelenkwelle Motor - Gelenkwelle - Kupplung - Hinterachse Motor - Differentialgetriebe - Antriebswelle - Vorderachse	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
208	Was versteht man unter dem elastischen Bereich eines Motors? alle Bauteile aus Kunststoff ☐ den Leerlaufbereich des Motors ☐ den Drehzahlbereich zwischen maximalem Drehmoment und maximaler Leistung ☐ den Bereich mit den niedrigsten Motorschwingungen ☐	1
209	Sie haben ein Diagramm mit dem Verlauf einer Drehmomentkurve. Welche Informationen zeigt das Diagramm? Informationen über das Drehmoment bei der jeweiligen Drehzahl ☐ das maximale Drehmoment des Motors ☐ die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges ☐ die Höchstdrehzahl des Motors ☐ die maximale Leistung des Motors ☐	2
210	Welche Informationen sind den Kennlinien des Diagramms zu entnehmen? die Höchstgeschwindigkeit ☐ die Motorleistung ☐ das Motordrehmoment ☐ die Motordrehzahl ☐ den Kraftstoffverbrauch ☐	2

211 Lesen Sie aus den abgebildeten Volllastkurven das Motordrehmoment bei maximaler Motorleistung ab.

1



M = 1500 Nm

☐

M = 1750 Nm

☐

M = 1950 Nm

☐

M = 2100 Nm

☐

212 Wo ist der "elastische Bereich" beim Motor?

1

Er liegt unterhalb des maximalen Drehmomentes.

☐

Er liegt zwischen dem maximalen Drehmoment und der maximalen Leistung.

☐

Er wird oberhalb der maximalen Leistung angezeigt.


☐

Nur luftgefederte Fahrzeuge haben einen elastischen Bereich.

☐

213 Welche Aussage trifft für das Diagramm zu?

1



Bei einer Drehzahl von 1.500 U/min sind Leistung und Drehmoment gleich groß.

☐

Bei 1.100 U/min ist das Drehmoment 240 Nm.

☐


Wenn der Kraftstoffverbrauch am größten ist, dann ist das Drehmoment am größten.

☐

Der Motor hat eine Nennleistung von ca. 295 kW.

☐

214 Bei welcher Motorleistung erreicht der Motor im Diagramm das höchste Drehmoment?



1

Motorleistung = 200 KW ☐

Motorleistung = 325 KW ☐

Motorleistung = 280 KW ☐

Motorleistung = 220 KW ☐

215 Welche Informationen können Sie aus der Leistungskurve eines Motors ablesen?

2

die Höchstleistung ☐

die Höchstdrehzahl ☐

den Kraftstoffverbrauch pro 100 km ☐

den technischen Zustand eines Motors ☐


den Zeitpunkt für die Wartung und Instandsetzung ☐

216 Das Diagramm zeigt die Volllastkurven eines Motors.

Nennen Sie die maximale Leistung (kW).

Maximale Leistung: (1) _____ kW

1




217 Das Diagramm zeigt die Volllastkurven eines Motors.


Nennen Sie das maximale Drehmoment (Nm)

Maximales Drehmoment: (1) _____ Nm

1



218 Welche Aussage trifft für das Diagramm zu?



1


Die Nennleistung des Motors beträgt 220 kW. ☐

Das Drehmoment steigt linear mit der Drehzahl. ☐

Der spezifische Kraftstoffverbrauch ist bei 1.150 U/min am niedrigsten. ☐

Der spezifische Kraftstoffverbrauch ist bei 2.000 U/min am niedrigsten. ☐

219 Was bildet die Linie 1 im folgenden Motordigramm ab?



1

Leistungskurve ☐

Verbrauchskennlinie ☐

Drehmomentkurve ☐

Beschleunigungskurve ☐

		Erreichbare Punktzahl
220	Welche Informationen liest man aus der "spezifischen Verbrauchskurve" eines Motors ab? Mit welchem Drehmoment der günstigste Kraftstoffverbrauch verbunden ist. Bei welcher Drehzahl der Kraftstoffverbrauch am höchsten ist. Bei welcher Leistung der Motorverschleiß am niedrigsten ist. Sie zeigt das Verhältnis zwischen Kraftstoffverbrauch und Drehzahl. In welchem Geschwindigkeitsbereich das Fahrzeug nicht fahren darf.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
221	Aus welcher Darstellung kann der Fahrer Rückschlüsse auf den Kraftstoffverbrauch in Abhängigkeit von der Motordrehzahl entnehmen? aus dem Traglastdiagramm aus der spezifischen Verbrauchskurve aus der Drehmomentkurve aus der Leistungskurve	1 ☐ ☐ ☐ ☐
222	Aus welcher Darstellung kann der Fahrer Rückschlüsse auf den Kraftstoffverbrauch in Abhängigkeit von der Motordrehzahl entnehmen? aus dem Traglastdiagramm aus der spezifischen Verbrauchskurve aus der Drehmomentkurve aus der Leistungskurve	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
223	Mit welcher Drehzahl arbeitet der Motor wirtschaftlich?	1
	untere Drehzahl, untertourig (kurz über Leerlaufdrehzahl)	☐
	über den kompletten Anzeigebereich des Drehzahlmessers	☐
	mittlere Drehzahl, mitteltourig (grüner Bereich)	☐
	hohe Drehzahl, hohtourig (roter Bereich)	☐
224	Mit welcher Motordrehzahl fährt man wirtschaftlich?	1
	Mit der Nenndrehzahl des Motors fährt man mit maximaler Leistung.	☐
	Mit einer mittleren Motordrehzahl, die im grün markierten Bereich des Drehzahlmessers liegt.	☐
	Es gibt keine allgemein gültige Regel, da Motoren sehr unterschiedlich sind.	☐
	Mit einer höchstmöglichen Drehzahl erreicht man das größte Drehmoment.	☐
225	Was versteht man unter dem "wirtschaftlichen" Drehzahlbereich?	1
	hohe Drehzahl, hohtourig (roter Bereich)	☐
	mittlere Drehzahl, mitteltourig (grüner Bereich)	☐
	untere Drehzahl, untertourig (kurz über Leerlaufdrehzahl)	☐
	der vollständig markierte Anzeigebereich des Drehzahlmessers	☐

		Erreichbare Punktzahl
226	Welcher Fahrstil ist unwirtschaftlich? wenn man mit motortechnisch guten Bedingungen fährt möglichst gleichmäßig mit Höchstdrehzahl fahren vorausschauend fahren Fahrzeug möglichst gleichmäßig in Schwung halten	1 ☐ ☐ ☐ ☐
227	An einem Lkw ist die Fliehkraft größer als die Seitenführungskräfte der Reifen. Was kann passieren? Das Fahrzeug kann schleudern oder ausbrechen. Der Luftwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch werden größer. Das Mehrkreisschutzventil greift ein. Der Rollwiderstand erhöht sich.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
228	Wodurch kann der Fahrer eines Lkw die Wirkung der Fliehkraft bei Kurvenfahrten verringern? durch Erhöhung der Lenkkraft durch sanftes Beschleunigen durch Schalten in den Leerlauf durch Senken der Geschwindigkeit	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
229	Wovon ist die Fliehkraft bei der Kurvenfahrt abhängig? vom Reifenzustand des Fahrzeuges ☐ von der Geschwindigkeit und dem Kurvenradius ☐ vom Zustand der Fahrbahn ☐ von der Anzahl der Achsen ☐	1
230	Welche Faktoren spielen bei der Ladungssicherung keine Rolle? Geschwindigkeit ☐ Größe der Fläche des Ladegutes ☐ Masse des Ladegutes ☐ Gewichtskraft ☐	1
231	Sie fahren mit einem voll beladenen Sattelzug. Sie müssen eine Vollbremsung machen. Sie merken, dass der Bremsweg zu lang wird und wollen einen Auffahrunfall vermeiden. Was machen Sie? Sie verlassen den Lkw und springen ab. ☐ Sie bremsen weiter voll, ziehen den Sicherheitsgurt straff und halten sich gut fest. Beim Aufprall soll Ihnen möglichst wenig passieren. ☐ Sie versuchen, gebremst am Hindernis vorbei zu lenken. ☐ Sie versuchen, Ihr Fahrzeug durch Bremsen querzustellen. Sie hupen immer wieder, damit das vorausfahrende Fahrzeug Ihnen ausweicht. ☐	1
232	Nebel ist im Straßenverkehr sehr gefährlich. Bei welcher Sichtweite darf man Nebelschlussleuchten benutzen? Sichtweite unter (Meter) (1) _____	1

		Erreichbare Punktzahl
233	Wie ändert sich die Belastung der Hinterachse beim Bremsen? Es gibt keine Änderung hinsichtlich der Belastung. Sie wird entlastet. Sie wird belastet. Vorderachse und Hinterachse werden gleich belastet.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
234	Sie haben einen Anhänger angekuppelt. Woran erkennen Sie, dass der Vorgang abgeschlossen ist? Die Deichsel steckt gerade im Kupplungsmaul. Das Bremsventil steht auf „Lösen“. Das Handbremsseil an der Deichsel ist locker und schlaff. Der Signalstift ist im Kupplungskopf nicht mehr zu sehen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
235	Bei einem Gewitter mit Sturm und starkem Regen gibt es besondere Gefahren. Womit müssen Fahrer hier unterwegs rechnen?	2
	Störung und Ausfall der Motorelektronik. Blitze verursachen starke elektromagnetische Felder.	☐
	Durch große Pfützen erhöht sich die Gefahr des Aquaplanings.	☐
	Starker Seitenwind kann das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn drücken (Schleudergefahr).	☐
	Durch Spritzwasser von Pfützen fällt oft der automatische Blockierverhinderer (ABV) aus. Die Räder blockieren beim Bremsen.	☐
	Das elektronische Bremssystem (EBS) fällt aus. Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr bremsen.	☐

		Erreichbare Punktzahl
236	Welche Vorschrift regelt die Verantwortung des Kraftfahrers bei der Fahrzeugbeladung? Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) ☐ Fahrpersonalverordnung (FPersV) ☐ Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ☐ Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ☐	1
237	Wer ist für die Kennzeichnung und Verpackung des Ladegutes zuständig? der Spediteur ☐ der Fahrer ☐ der Absender ☐ der Frachtführer ☐	1
238	Die Sicherung der Ladung ist sehr wichtig. Wer ist verantwortlich, dass die Ladung ausreichend gesichert ist? alle, die am Transport beteiligt sind ☐ nur der Fahrer ☐ nur der Verloader ☐ Fahrer und Verloader ☐	1
239	Wie nennt man die beim Bremsen an den Achsen auftretende Gewichtsverlagerung? Überladung ☐ Dauerbelastung ☐ dynamische Achslastverlagerung ☐ Es gibt beim Bremsen keine Gewichtsverlagerung an den Achsen. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
240	Welche Kräfte wirken bei der Fahrt auf Fahrzeug und Ladung?	1
	Federkräfte	☐
	Vorspannkräfte	☐
	Handkräfte	☐
	Beschleunigungs- und Bremskräfte	☐
241	Wovon wird die Fliehkraft beeinflusst?	2
	Anzahl der Zurrmittel	☐
	Geschwindigkeit	☐
	Anzahl der Antirutschmatten	☐
	Masse des Fahrzeuges	☐
	welcher Gang eingelegt ist	☐
242	Bei einem Gewitter mit Sturm und starkem Regen gibt es besondere Gefahren.	2
	Womit müssen Fahrer hier unterwegs rechnen?	
	Störung und Ausfall der Motorelektronik. Blitze verursachen starke elektromagnetische Felder.	☐
	Durch große Pfützen erhöht sich die Gefahr des Aquaplanings.	☐
	Ein voll beladenes Fahrzeug bleibt stabil in der Spur. Nur Leerfahrten sind gefährlich.	☐
	Starker Seitenwind kann das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn drücken (Schleudergefahr).	☐
	Die On-board Unit für die Maut wird bei Gewitter beschädigt. Dies kann Strafzahlungen zur Folge haben.	☐

		Erreichbare Punktzahl
243	Wer ist bei der Beladung grundsätzlich für die Einhaltung der zulässigen Gewichtsgrenzen verantwortlich?	2
	der Fahrer der Fahrzeughersteller der Empfänger der Verlader die Warendistribution	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
244	Welche Vorschrift regelt die Verantwortung des Fahrers bei der Fahrzeugbeladung?	1
	Personenbeförderungsgesetz Fahrpersonalverordnung Straßenverkehrs-Ordnung Arbeitsstättenverordnung	☐ ☐ ☐ ☐
245	Bei schlechtem Wetter wird die Unfallgefahr größer. Wie kann man hier die Unfallgefahr verringern?	2
	Geschwindigkeit anpassen, bei dichtem Nebel Sicherheitsabstand zum Vordermann verringern Geschwindigkeit anpassen, bei Sichtweite unter 100 m Nebelschlussleuchte einschalten Sicherheitsabstand vergrößern, Geschwindigkeit anpassen, Aufmerksamkeit erhöhen Sicherheitsabstand vergrößern, Geschwindigkeit anpassen, Aufmerksamkeit verringern Sicherheitsabstand vergrößern, Geschwindigkeit verringern, bei Nebel öfter Scheibenwischer betätigen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Prüfung gem. Berufskraftfahrer- Qualifikationsgesetz (BKrFQG)

Güterkraftverkehr

Kenntnisbereich 2 – 140 Aufgaben

(Stand Juni 2026)

Erreichbare Punktzahl	
1	Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Straßen-Maut berechnet? 2 nach dem Transportgut ☐ nach der Transportzeit ☐ nach der Schadstoffklasse ☐ nach den Tag- oder Nachtfahrten ☐ nach der Anzahl der Achsen ☐
2	Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG): Ein Fahrer fährt seit 8 Jahren im gewerblichen Verkehr einen Lkw mit 5 Tonnen zGG. Im BKrFQG steht, dass der Fahrer Weiterbildungen machen muss. Bei einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass er keine Weiterbildung gemacht hat. 1 Was ist die Folge? Der Fahrer kann mit einem hohen Bußgeld bestraft werden. Der Arbeitgeber kann auch mit einem hohen Bußgeld bestraft werden, weil er die Fahrt erlaubt hat. ☐ Es hat keine Folgen, weil die Weiterbildungspflicht nach dem BKrFQG nur für Fahrten mit Fahrzeugen über 7,5 t zGG gilt. ☐ Für den Fahrer hat es keine Folgen. Aber der Arbeitgeber kann mit Bußgeldern bestraft werden. ☐ Es hat keine Folgen, weil die Weiterbildungspflicht nach dem BKrFQG nur für Fahrten mit Fahrzeugen ab 12 t zGG gilt. ☐

		Erreichbare Punktzahl
3	Sie kommen in eine Verkehrskontrolle. Sie sollen beweisen, dass Sie die Qualifikation nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) haben - oder dass Sie an einer Weiterbildung teilgenommen haben. Wie kann das nachgewiesen werden? Sie zeigen Ihren Fahrerqualifizierungsnachweis. Sie zeigen eine Kopie von der Weiterbildungsbestätigung. Der Kontrollbeamte kann das in der IHK-Datenbank überprüfen. Sie geben vor Ort eine eidesstattliche Erklärung ab.	1
4	Welche wichtigen Angaben zum Gewicht und zur Achslast stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I? Leergewicht, zulässiges Höchstgewicht des Fahrers, zulässige Achslasten. Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs, zulässige Achslasten, maximale Abmessungen der Gepäckstücke. Leergewicht, zulässige Achslasten, zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs. zulässige Achslasten, zulässiges Gesamtgewicht vom Fahrzeug, zulässige Anzahl an Koffern	1
5	Welches Dokument muss der Fahrer laut Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) während der Fahrt mitführen? Sozialversicherungsausweis Führerschein Zulassungsbescheinigung Teil I Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr	1

		Erreichbare Punktzahl
6	Welches Dokument hat der Fahrer bei einem nationalen Transportauftrag nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) während der gesamten Fahrt im Kraftfahrzeug mitzuführen? Fahrerkarte Nachweis der Güterschaden-Haftpflichtversicherung ADR-Bescheinigung Personalausweis	1 ☐ ☐ ☐ ☐
7	Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG): Welches Dokument muss der Fahrer während der Fahrt immer dabei haben? Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr Prüfprotokoll für die Sicherheitsprüfung Bestätigung über arbeitsfreie Tage Zulassungsbescheinigung Teil II	1 ☐ ☐ ☐ ☐
8	Welche Gültigkeitsdauer hat die ADR-Schulungsbescheinigung von Fahrzeugführern? Gültigkeitsdauer in Jahren: (1) _____	1
9	In welchem Zeitraum gilt die Ferienreiseverordnung in Deutschland? 1. Juni bis 31. Juli 1. Juli bis 31. August 15. Juli bis 15. August 1. Juni bis 1. September	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
10	Für welche Fahrzeuge gilt das Sonn- und Feiertagsfahrverbot? für Lkw über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht und Lkw mit Anhänger für alle Fahrzeuge für alle Lkw nur für Fahrzeuge über 2,8 t zulässiges Gesamtgewicht	1 ☐ ☐ ☐ ☐
11	Straßenbenutzungsgebühr in Deutschland: Welche Möglichkeit zur Erfassung der Maut gibt es? per Fahrzeuggerät (OBU) per GO-Box per Euro-Vignette per Aufkleber an der Innenseite der Windschutzscheibe	1 ☐ ☐ ☐ ☐
12	Ein Lkw hat dieses Schild auf der Rückseite. Was bedeutet das Schild? Autotransport Schwertransport Gefahrguttransport Abfalltransport	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
13	Auf der Rückseite eines Lkw fällt Ihnen eine weiße Hinweistafel (30 x 40 cm) mit einem große schwarzen "A" (Schrifthöhe 20 cm) auf. Auf was weist diese Tafel hin? auf einen Gefahrguttransport auf einen Abfalltransport auf einen Schwertransport auf einen Autotransport	1 ☐ ☐ ☐ ☐
14	Innerstaatliche Beförderung im gewerblichen Güterkraftverkehr: Welchen Versicherungsnachweis muss ein Fahrer immer dabei haben? Nachweis über Güterschaden-Haftpflichtversicherung Nachweis über Unfallversicherung für den Fahrer Nachweis über die private Haftpflichtversicherung Nachweis über die Rentenversicherung	1 ☐ ☐ ☐ ☐
15	Welche zulässige Gesamtlänge darf ein Fahrzeug oder Zug mit Ladung höchstens haben? 16,50 m 18,75 m 20,75 m 21,75 m	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
16	Die Ladung ragt bei Ihrem Lkw hinten mehr als 1 m über die Rückstrahler hinaus. Welche Kennzeichnung ist vorgeschrieben? eine orangefarbene Fahne, mindestens 50 x 50 cm groß eine Kennzeichnung mit Parkwarntafeln eine blaue Fahne, mindestens 2 m über der Fahrbahn eine hellrote, mindestens 30 x 30 cm große Fahne	1
17	Ab welcher Länge ist überstehende Ladung zu kennzeichnen, wenn die Ladung nach hinten über die Rückstrahler hinaus ragt? über 0,5 m über 1,0 m über 2,0 m über 3,0 m	1
18	Wenn die Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Lkw ragt, müssen Sie das Ende kennzeichnen. Welche Kennzeichnung ist bei Dämmerung, Dunkelheit oder bei schwierigen Sichtverhältnissen notwendig? mindestens zwei orangene-farbene Rundum-Kennleuchten mindestens eine Leuchte mit rotem Licht, außerdem ein roter Rückstrahler bei Dämmerung oder Dunkelheit braucht man keine zusätzliche Kennzeichnung eine Leuchte mit rotem Licht	1

		Erreichbare Punktzahl
19	Sie fahren einen Lkw im Werkverkehr. Welche Aussage ist falsch? Fahrer im Werkverkehr müssen das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) beachten. Werkverkehr ist nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) erlaubnispflichtig. Angestellte Fahrer im Werkverkehr müssen das Arbeitszeitgesetz beachten. Fahrer im Werkverkehr müssen die Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten beachten.	1
20	Sie fahren ein Fahrzeug ohne Anhänger. Die Strecke ist länger als 100 Kilometer. Wie weit darf die Ladung nach hinten hinausragen? überhaupt nicht bis zu 1 m bis zu 1,5 m bis zu 3 m	1
21	Das BALM kontrolliert Sie auf der Autobahn. Sie haben die Maut ordnungsgemäß online über die App bezahlt. Wie können Sie das beweisen? mit den Bescheinigungen der Haupt- und Abgasuntersuchungen mit dem Buchungsbeleg und der Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit dem Buchungsbeleg und dem Personalausweis mit der Vignette aus dem Maut-Terminal	1

		Erreichbare Punktzahl
22	Wie weit darf eine Ladung bei einem Einzelfahrzeug (ohne Anhänger) nach hinten hinausragen, wenn die Wegstrecke länger als 100 Kilometer ist? bis zu (Meter) (1) _____	1
23	Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Straßen-Maut in Deutschland berechnet? nach dem Transportgut ☐ nach der Transportzeit ☐ nach der Schadstoffklasse ☐ nach den Tag- oder Nachtfahrten ☐ nach der Anzahl der Achsen ☐	2
24	Sie fahren mit einem 26-Tonnen-Lkw auf einer Maut-Straße. Plötzlich funktioniert die On-Board-Unit (OBU) nicht mehr. Wie verhalten Sie sich richtig? Da ich eingeloggt war, muss ich nichts unternehmen. ☐ Ich melde mich beim BALM. ☐ Ich verlasse unverzüglich die mautpflichtige Straße. ☐ Ich unterbreche sofort die Fahrt. ☐ Ich entrichte unverzüglich online die Maut, ohne die mautpflichtige Straße zu verlassen. ☐	2

		Erreichbare Punktzahl
25	Sie haben eine Ladung Computer übernommen. Was müssen Sie auf Wunsch des Absenders prüfen? Angaben zu Gewicht, Menge oder Inhalt im Frachtbrief Funktionstüchtigkeit der Computer Gesamtpreis der Computer Farbe und Oberflächenbeschaffenheit der Computer	1 ☐ ☐ ☐ ☐
26	Sie haben eine Ladung Kaminöfen übernommen. Was müssen Sie auf Wunsch des Absenders prüfen? (in Absprache mit Ihrem Arbeitgeber) die Herstellerangaben zum Brennwert der Kaminöfen Angaben zu Gewicht, Menge oder Inhalt im Frachtbrief Funktionsfähigkeit der Kaminöfen Gesamtpreis der Ladung	1 ☐ ☐ ☐ ☐
27	Nach § 7 Güterkraftverkehrsgesetz müssen Sie bei einem innerdeutschen Transport ein Begleitpapier mitführen. Was müssen Sie diesbezüglich bei einer Kontrolle durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) beachten? Gar nichts, ich händige das Begleitpapier nicht aus. Ich händige das Begleitpapier nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Absender aus. Das Begleitpapier ist auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Das Begleitpapier darf grundsätzlich nie ausgehändigt werden.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
28	Sie haben eine Ladung Kühlschränke übernommen. Welche Angaben müssen Sie auf Wunsch des Absenders prüfen? Angaben zum Gesamtpreis der Kühlschränke ☐ Angaben zu Gewicht, Menge oder Inhalt im Frachtbrief ☐ Angaben zur Kühlleistung ☐ Angaben zur Energieeffizienzklasse ☐	1
29	Für welche Beförderung braucht man eine EU-Lizenz? Werkverkehr mit einem LKw mit 12 Tonnen zGG von Stuttgart nach Rom ☐ Gewerblicher Güterverkehr mit einem 12-Tonnen Lkw von München nach Stockholm ☐ Werkverkehr von Köln nach Wolfsburg ☐ Güter-Beförderung von Dortmund nach Amsterdam mit einem Fahrzeug zGG 2,4 t ☐	1
30	Mitführungspflicht der EU-Lizenz: Welche Aussage ist richtig? Das Original der EU-Lizenz bleibt am Firmensitz. Der Fahrer bekommt eine amtliche Ausfertigung als Begleitdokument. ☐ Es reicht, wenn der Fahrer eine Kopie der EU-Lizenz hat. ☐ Man muss die Original-EU-Lizenz bei jeder Beförderung mitführen. Eine Kopie bleibt am Firmensitz. ☐ Man darf nur eine beglaubigte Kopie mitführen. ☐	1
31	Welche Aussage zur EU-Lizenz ist richtig? Die EU-Lizenz muss eingeschweißt sein. ☐ Man muss immer die Original-Lizenz im Fahrzeug mitführen. ☐ Man muss bei jeder Beförderung innerhalb der EU eine beglaubigte Abschrift der EU-Lizenz mitführen. ☐ Die EU-Lizenz wird auf den Namen des Fahrers ausgestellt. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
32	Sie sollen 10 eingeschweißte Paletten nach Schweden befördern (kein Gefahrgut). Bei der Übernahme sehen Sie, dass 2 Paletten gebrochen sind. Die Folien sind stark beschädigt. Trotzdem will der Absender, dass Sie die Paletten befördern. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich nehme die Paletten an und schreibe einen entsprechenden Hinweis in den Frachtbrief. Ich nehme die Paletten an. Ich nehme beschädigte Güter grundsätzlich nicht an. Ich repariere die Paletten. Dann kann ich sie sicher befördern.	1
33	Was muss ein Fahrer bei der Übernahme von Gütern gemäß CMR prüfen? dass die Angaben im Frachtbrief über die Anzahl der Frachtstücke richtig sind den Inhalt der Frachtstücke die Höhe des Beförderungs-Entgelts den Handelswert der Ware	1
34	Sie machen einen Transport nach Neapel (Italien). Am Zielort bittet der Empfänger, dass Sie die Ware weiter nach Palermo (Italien) befördern. Wie reagieren Sie richtig? Empfänger können grundsätzlich keine Aufträge erteilen. Ich fahre nach Palermo, wenn ich dafür einen Extralohn bekomme. Ich weigere mich und bestehe darauf, dass mein Fahrzeug entladen wird. Ich bitte den Empfänger, dass er die Änderung mit meinem Unternehmen abspricht.	1

		Erreichbare Punktzahl
35	Wegen eines Unfalls auf der Autobahn kommt es zu einem Stau. Die voraussichtliche Wartezeit wird mit mehreren Stunden angegeben. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich nehme die nächste Ausfahrt und bringe die Waren zurück. Ich informiere mein Unternehmen und hole mir Weisungen ein. Ich rufe meine Familie an und teile meine spätere Ankunft mit. Ich unternehme nichts.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
36	In wie vielen Original-Ausfertigungen wird der CMR-Frachtbrief ausgestellt? 1 Ausfertigung 3 Ausfertigungen 4 Ausfertigungen 5 Ausfertigungen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
37	Welche Angaben müssen im CMR-Frachtbrief stehen? Name und Anschrift des Fahrers Anzahl, Zeichen und Nummern der Frachtstücke Nummer der Fahrerkarte Angaben, wie man die Ladung sichert	1 ☐ ☐ ☐ ☐
38	Welche Angaben müssen im CMR-Frachtbrief stehen? Name und Anschrift des Fahrers Anzahl der Frachtstücke Nummer der Fahrerkarte Angaben, wie man die Ladung sichert Zeichen und Nummern der Frachtstücke	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
39	Frachtbrief: Der Empfänger einer Ware reklamiert: Die Verpackung ist stark beschädigt. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich bestätige die Beschädigungen mündlich. Ich schreibe eine Notiz über die sichtbaren Beschädigungen in den Frachtbrief. Ich versichere dem Empfänger, dass meine Firma den Schaden ersetzt. Ich erkläre sofort, dass ich nicht schuld bin an den Beschädigungen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
40	Sie fahren im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr. Sie laden bei 3 verschiedenen Absendern für 3 verschiedene Empfänger. Wie viele CMR-Frachtbriefe müssen Sie haben? 1 Frachtbrief mit 3 Lieferscheinen 1 Frachtbrief mit 3 Ladelisten 3 Frachtbriefe 1 Sammel-Frachtbrief	1 ☐ ☐ ☐ ☐
41	Frachtbrief: Sie fahren im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr. Sie laden bei 3 verschiedenen Absendern für 3 verschiedene Empfänger. Wie viele CMR-Frachtbriefe müssen Sie haben? 1 Frachtbrief mit 3 Lieferscheinen 1 Frachtbrief mit 3 Ladelisten 3 Frachtbriefe 1 Sammel-Frachtbrief	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
42	Sie wollen eine Beförderung mit einem Fahrzeug durchführen. Dieses Fahrzeug hat einen digitalen Fahrtenschreiber. Sie stellen fest, dass Ihre Fahrerkarte beschädigt ist. Was müssen Sie tun, damit Sie alle notwendigen Zeiten dokumentieren können? Ich muss am Anfang und Ende der Fahrt Ausdrucke machen und unterschreiben. Ich muss nichts weiter machen. Ich muss nur am Anfang der Fahrt Ausdrucke machen und unterschreiben. Ich muss nur am Ende der Fahrt Ausdrucke machen und unterschreiben.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
43	Sie fahren ein Fahrzeug mit einem digitalen Fahrtenschreiber. Unterwegs merken Sie, dass Sie Ihre Fahrerkarte in der Nacht verloren haben. Wie lange dürfen Sie ohne Fahrerkarte weiterfahren? höchstens 3 Tage höchstens 15 Tage höchstens 7 Tage höchstens 56 Tage	1 ☐ ☐ ☐ ☐
44	EU-Sozialvorschriften: In wie viele Abschnitte darf die regelmäßige, tägliche Ruhezeit höchstens aufgeteilt werden? in 2 Teile in 3 Teile in 4 Teile in 5 Teile	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
45	Lenk- und Ruhezeiten: Wie können Sie Ihre vorgeschriebenen Lenkzeitunterbrechungen immer aufteilen? 2 Stunden fahren - 30 Minuten Pause - 2,5 Stunden fahren - 15 Minuten Pause ☐ 2 Stunden fahren - 15 Minuten Pause - 2 Stunden fahren - 15 Minuten Pause - 0,5 Stunde fahren - 15 Minuten Pause ☐ 2 Stunden fahren - 20 Minuten Pause - 2 Stunden fahren - 20 Minuten Pause - 0,5 Stunde fahren - 20 Minuten Pause ☐ 2 Stunden fahren - 15 Minuten Pause - 2,5 Stunden fahren - 30 Minuten Pause ☐	1
46	Welche Aussage zur Fahrerkarte ist richtig? Bei der Einstellung muss man die Fahrerkarte im Betrieb abgeben. ☐ Wenn der Arbeitgeber danach fragt, muss man ihm die Fahrerkarte zur Datenerfassung und zur Kontrolle geben. ☐ Wenn der Arbeitgeber die Fahrerkarte für einen Aushilfsfahrer braucht, muss man ihm die Karte geben. ☐ Der Fahrer muss die Daten von der Fahrerkarte herunterladen und dem Arbeitgeber per Mail schicken. ☐	1
47	Sie starten montags um 14.00 Uhr nach einer ausreichenden Wochenruhezeit mit einem 18-Tonnen-Lkw im Mehrfahrerbetrieb eine Beförderung von Bonn nach Madrid. Bis wann muss Ihre nächste tägliche Ruhezeit (vorgeschriebene Mindestruhezeit) spätestens beendet sein? dienstags um 14.00 Uhr ☐ dienstags um 14.45 Uhr ☐ dienstags um 20 Uhr ☐ dienstags um 24.00 Uhr ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
48	Lenkzeit nach EU-Sozialvorschriften: Sie fahren in der 1. Woche 56 Stunden. Wie viele Stunden können Sie in der 2. Woche noch fahren? 34 Stunden ☐ 45 Stunden ☐ 56 Stunden ☐ 90 Stunden ☐	1
49	Wie dürfen Fahrtunterbrechungen (Pausen) immer aufgeteilt werden? 3 x 15 Minuten ☐ erst 30 Minuten und dann 15 Minuten ☐ erst 10 Minuten und dann 35 Minuten ☐ erst 15 Minuten und dann 30 Minuten ☐	1
50	Sie haben Ihre Fahrerkarte aus dem digitalen Fahrtenschreiber genommen. Als Sie Ihre Fahrerkarte wieder einstecken wollen, wird sie nicht erkannt. Die Karte ist defekt. Wie lange dürfen Sie maximal ohne Karte weiterfahren? Ohne Fahrerkarte darf man nicht weiterfahren. ☐ So lange bis Sie eine neue Fahrerkarte haben. ☐ 7 Tage ☐ 15 Tage ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
51	Ihr Lkw hat einen digitalen Fahrtenschreiber. Sie fahren auf ein Werksgelände. Wie müssen Sie den Fahrtenschreiber auf dem Werksgelände bedienen? Fahrerkarte hinter der Schranke aus dem Gerät nehmen. Fahrerkarte im Gerät lassen und die jeweils zutreffende Zeitgruppe schalten. Fahrerkarte im Gerät lassen und auf "Out of Scope" schalten. Fahrerkarte im Gerät lassen solange man auf dem Werksgelände fährt; nach dem Anhalten Fahrerkarte aus dem Gerät nehmen.	1
52	Ab wieviel Tonnen zulässiges Gesamtgewicht muss bei Nutzfahrzeugen im innerdeutschen Verkehr ein EU-Fahrtenschreiber eingebaut werden? Ab mehr als... 2,8 t 3,5 t 7,5 t 40 t	1

Erreichbare Punktzahl	
53	Fahrtauftrag mit folgenden Angaben zur Fahrtunterbrechung: 08.00 Uhr Beginn der Fahrt 08.30 bis 08.45 Uhr Fahrtunterbrechung 08.45 bis 11.00 Uhr Weiterfahrt (Lenkzeit) 11.00 bis 11.30 Uhr Fahrtunterbrechung 11.30 bis 13.15 Uhr Weiterfahrt (Lenkzeit) 13.15 Ende der Tour Welche Aussage bezüglich des Fahrauftrags ist richtig? Die 1. Fahrtunterbrechung darf erst nach mindestens 1 Stunde Fahrzeit gemacht werden. ☐ Die 1. Fahrtunterbrechung muss mindestens 30 Minuten dauern. ☐ Die gesamte Lenkzeit ist 4,5 Stunden. Deshalb darf es keine Fahrtunterbrechung geben. ☐ Der Fahrauftrag darf mit diesen Fahrtunterbrechungen ausgeführt werden. ☐
54	Ab welchem zulässigen Gesamtgewicht unterliegen auch Fahrzeuge, die zur privaten Güterbeförderung verwendet werden, den EU-Sozialvorschriften? mehr als 7,5 t ☐ mehr als 12 t ☐ mehr als 18 t ☐ Nichtgewerbliche Güterbeförderungen sind unabhängig von der Höchstmasse des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination freigestellt. ☐

		Erreichbare Punktzahl
55	Wieviele Stunden beträgt die reduzierte Tagesruhezeit bei einer Einfahrerbesetzung? 8 Stunden ☐ 9 Stunden ☐ 10 Stunden ☐ 11 Stunden ☐	1
56	Wie viele Stunden beträgt bei einer Einfahrerbesetzung die regelmäßige tägliche Ruhezeit? 8 Stunden ☐ 9 Stunden ☐ 10 Stunden ☐ 11 Stunden ☐	1
57	Der Ausdruck aus dem digitalen Fahrtenschreiber in der Anlage zeigt die Lenkzeiten, sonstige Arbeiten und Fahrtunterbrechungen bzw. Ruhezeiten vom Montag. An dem Wochenende davor hatte der Fahrer von Samstag 0:00 Uhr bis Montag früh eine durchgehende Ruhezeit. Ende der Ruhezeit am Montagmorgen (siehe Ausdruck in der Anlage) Wann hätte der Fahrer am Montag spätestens seine nächste tägliche Ruhezeit beginnen müssen? Tragen Sie die Uhrzeit ein: hh (1) _____ : mm (2) _____ 	2

		Erreichbare Punktzahl
58	Digitaler Fahrtenschreiber: Für welche Länder müssen Sie an jedem Arbeitstag das Länderkennzeichen in das Gerät eingeben, wenn das nicht automatisch erfolgt? nur für das Land, in dem der Arbeitstag beginnt für das Land, in dem das Kfz zugelassen ist für das Land, in dem der Arbeitstag beginnt und endet sowie für das Land, in das Sie nach überqueren der Grenze einreisen für das Land, in dem der Arbeitstag beginnt und für das Land, in dem der Arbeitstag endet	1 ☐ ☐ ☐ ☐
59	Ruhezeiten: Wie viele reduzierte tägliche Ruhezeiten (mindestens 9 Stunden) dürfen Sie zwischen 2 wöchentlichen Ruhezeiten maximal machen? maximal 1 maximal 2 maximal 3 maximal 4	1 ☐ ☐ ☐ ☐
60	EU-Sozialvorschriften: Lenkzeit in der 1. Woche: 47 Stunden Lenkzeit in der 2. Woche: 30 Stunden Wie viele Stunden dürfen Sie in der 3. Woche maximal lenken? 34 Stunden 43 Stunden 56 Stunden 60 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
61	Sie wollen eine Fahrerkarte beantragen. Welche Unterlagen müssen Sie vorlegen? gültige EU-Fahrerlaubnis ☐ Geburtsurkunde ☐ biometrisches Foto ☐ polizeiliches Führungszeugnis ☐ Auszug aus dem Fahreignungsregister ☐	2
62	Der Empfänger will den CMR-Frachtbrief nicht unterschreiben. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich unterschreibe in Vertretung des Empfängers. ☐ Ich frage meinen Arbeitgeber, was ich tun soll. ☐ Ich verzichte auf die Unterschrift. ☐ Ich nehme die Waren wieder mit. ☐	1
63	Durch lange Wartezeiten bei der Grenzabfertigung wird die Beförderung für voraussichtlich einen Tag unterbrochen. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich unternehme nichts und warte. ☐ Ich informiere zuerst die Warenannahme beim Empfänger. ☐ Ich informiere sofort mein Unternehmen und frage nach Anweisungen. ☐ Ich suche erst einmal eine Übernachtungsmöglichkeit. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
64	Wer bekommt je 1 Ausfertigung des CMR-Frachtbriefes? Fahrer, Beifahrer und Empfänger Fahrer, Polizei und Absender Fahrer, Spedition und die Straßenverkehrsbehörde Absender, Empfänger und Frachtführer	1 ☐ ☐ ☐ ☐
65	Übernahme der Ware am Abgangsort: Welche Personen müssen den CMR-Frachtbrief unterschreiben? der Verlader der Absender/Auftraggeber der Lademeister der Frachtführer/Fahrer der Empfänger	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
66	Bei einer Beförderung im Carnet-TIR-Verfahren muss das Fahrzeug mit rechteckigen Tafeln gekennzeichnet sein. Wo sind die Tafeln am Fahrzeug anzubringen? gut sichtbar, eine Tafel vorn und eine Tafel hinten gut sichtbar, an der Windschutzscheibe gut sichtbar, jeweils zwei Tafeln seitlich gut sichtbar, eine Tafel vorn	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
67	In Österreich müssen alle Fahrzeuge über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht Maut bezahlen. Wie wird die Maut abgerechnet? voll elektronisch mit der GO-Box nur mit Bargeld an den Mautstationen satellitengestützt über GPS mit der X-Box durch Besorgen von Euro-Vignetten für Wochen- oder Monatszeiträume	1 ☐ ☐ ☐ ☐
68	Straßenbenutzungsgebühr: In welchen Ländern gilt die EURO-Vignette? Deutschland, Niederlande, Belgien Schweiz, Österreich, Italien Schweden, Niederlande, Luxemburg Deutschland, Slowakei, Polen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
69	Nachtfahrverbot in Österreich: Welches Kennzeichen muss ein Lkw haben, damit er auch in der Nacht fahren darf? weißes "S" auf grünem Grund weißes "K" auf grünem Grund schwarzes "A" auf weißem Grund weißes "L" auf grünem Grund	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
70	Ein französisches Transportunternehmen macht einen Transport von Paris nach Berlin. Danach möchte es in Deutschland Kabotage-Beförderungen machen. Wie viele Beförderungen darf das Unternehmen in welcher Zeit machen? 3 Beförderungen in 7 Tagen ☐ 3 Beförderungen in 14 Tagen ☐ es gibt keine Beschränkungen ☐ 7 Beförderungen in 7 Tagen ☐	1
71	Ein deutscher Frachtführer hat Güter von Deutschland nach Spanien befördert. Wie viele Kabotage-Fahrten darf er innerhalb von 7 Tagen nach der letzten Entladung in Spanien durchführen? 2 Fahrten ☐ 3 Fahrten ☐ 4 Fahrten ☐ 5 Fahrten ☐	1
72	Transport im Carnet-TIR-Verfahren: Bei der Abfahrtskontrolle merken Sie, dass die Zoll-Plombe beschädigt ist. Was müssen Sie tun? Nichts. Die Plombe ist nur beschädigt, sie fehlt nicht. ☐ Die Plombe reparieren und die Beschädigung bei der Ankunfts-Zollstelle melden. ☐ Nichts. Die Ware ist offensichtlich nicht beschädigt. ☐ Ich informiere die Polizei und die nächste Zollstelle. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
73	Was wird im Carnet-TIR-Verfahren der Abgangszollstelle geprüft?	1
	ein gültiges Carnet TIR und Kennzeichnung mit TIR-Tafeln	☐
	eine Handelsrechnung und die Zulassungsbescheinigung Teil 1	☐
	die Kennzeichnung mit TIR-Tafeln und der Sozialversicherungsausweis	☐
	eine EU-Lizenz und ein gültiger Personalausweis	☐
74	In welchen Ländern gilt die EURO-Vignette?	2
	Schweden	☐
	Österreich	☐
	Finnland	☐
	Luxemburg	☐
	Norwegen	☐
75	In welchen Ländern gilt die EURO-Vignette?	2
	Belgien	☐
	Österreich	☐
	Schweden	☐
	Polen	☐
	Luxemburg	☐

		Erreichbare Punktzahl
76	In Österreich müssen alle Fahrzeuge über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht Maut bezahlen. Wie wird die Höhe der Maut berechnet? nur nach gefahrenen Kilometern ☐ nach Anzahl der Fahrten durch Österreich im Jahr ☐ nach gefahrenen Kilometern ☐ nach Zeiträumen, z.B. Tage, Wochen und Monate ☐ nach Anzahl der Achsen ☐	2
77	Carnet-TIR-Verfahren: Was wird an der Abgangs-Zollstelle geprüft? ein gültiges Carnet TIR ☐ eine Handelsrechnung und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 ☐ die Kennzeichnung mit TIR-Tafeln und der Sozialversicherungsausweis ☐ eine EU-Lizenz und ein gültiger Personalausweis ☐ Kennzeichnung mit TIR-Tafeln ☐	2
78	In Österreich müssen alle Fahrzeuge über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht Maut bezahlen. Wie wird die Höhe der Maut berechnet? nur nach gefahrenen Kilometern ☐ nach Anzahl der Fahrten durch Österreich im Jahr ☐ nach gefahrenen Kilometern und Anzahl der Achsen ☐ nach Zeiträumen, z.B. Tage, Wochen und Monate ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
79	Ein deutscher Frachtführer hat Güter von Deutschland nach Spanien befördert. Wie viele Kabotagefahrten darf er innerhalb von 7 Tagen nach der letzten Entladung in Spanien durchführen? Anzahl der Fahrten: (1) _____	1
80	Sie verwenden ein Carnet-TIR-Begleitscheinheft. Was müssen Sie hier beachten? Sie dürfen die gelben Blätter (Protokoll) nie aus dem Begleitscheinheft entfernen. Sie müssen dem Empfänger das vollständige Begleitscheinheft geben. Sie dürfen kein Blatt entfernen. Am Ende der Beförderung müssen Sie alle Blätter entfernen.	1
81	Ein portugiesischer Transportunternehmer befördert Elektrogeräte von Lissabon nach Stuttgart. Die Geräte werden am Montag in Stuttgart entladen. Danach möchte der Fahrer bis zum übernächsten Dienstag noch 5 Beförderungen in Deutschland durchführen. Ist das erlaubt? Nein, erlaubt sind nur 3 Beförderungen in 7 Tagen. Nein, erlaubt sind nur 2 Beförderungen in 5 Tagen. Ja, 5 Beförderungen im Monat sind erlaubt. Ja, es gibt innerhalb der EU kein Kabotage-Verbot mehr.	1

		Erreichbare Punktzahl
82	Die Ladung ragt bei Ihrem Lkw hinten mehr als 1 m über die Rückstrahler hinaus. Daher ist eine Kennzeichnung vorgeschrieben. Wie sieht diese aus? Es ist eine ... orange-farbene Fahne, die mindestens 50 x 50 cm groß ist. Kennzeichnung mit Park-Warntafeln. blaue Fahne. hellrote Fahne. mindestens 30 x 30 cm große Fahne.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
83	Für welche Zeit gilt das Sonn- und Feiertagsfahrverbot gemäß § 30 Straßenverkehrsordnung (StVO)? an Sonn- und Feiertagen von 0 bis 24 Uhr an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen von 0 bis 22 Uhr an Samstagen ab 22 Uhr bis sonntags 0 Uhr	1 ☐ ☐ ☐ ☐
84	Welches Dokument muss ein Kraftfahrer während der Arbeit mitführen? Kreditkarte Krankenversicherungskarte Pass/Personalausweis oder Passersatz Sozialversicherungsausweis	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
85	Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Straßen-Maut berechnet?	
	Nach ...	2
	der Transportzeit	☐
	dem Transportgut	☐
	der Lärmbelastung	☐
	der Nutzlast	☐
	der Schadstoffklasse	☐
86	Wie weit darf eine Ladung bei einem Einzelfahrzeug (ohne Anhänger) nach hinten hinausragen, wenn die Wegstrecke länger als 100 Kilometer ist?	1
	überhaupt nicht	☐
	bis zu 1,5 m	☐
	bis 2,5 m	☐
	bis zu 3 m	☐
87	Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Straßenmaut in Deutschland berechnet?	1
	nach Achslasten und Zuladung	☐
	zeitabhängig, nach gefahrenen Tagen	☐
	nur nach gefahrenen Kilometern	☐
	nach Schadstoffklassen, Anzahl der Achsen, Gewichtsklasse, Lärmbelastung und gefahrenen Kilometern	☐

		Erreichbare Punktzahl
88	Ein Fahrer fährt einen Lkw mit 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Unterwegs auf der Autobahn fällt die OBU (On-Board-Unit) aus. Was muss er beachten? Er kann wie geplant auf der Autobahn weiterfahren. Er muss die Maut so schnell wie möglich nachbezahlen. Am Ende der Fahrt muss er die Störung beim BALM melden. Er muss nichts beachten, weil er nicht verantwortlich ist, dass die OBU (On-Board- Unit) funktioniert.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
89	Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Straßen-Maut in Deutschland berechnet? Nach... dem Transportgut den Tag- oder Nachtfahrten der Schadstoffklasse der Gewichtsklasse der Transportzeit	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
90	Welche der folgenden Aussagen zum Werkverkehr ist falsch? Fahrer im Werkverkehr unterliegen dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG). Eine Beförderung im Werkverkehr ist erlaubnisfrei. Angestellte Fahrer im Werkverkehr unterliegen nicht den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Im Werkverkehr müssen Lenk- und Ruhezeitenvorschriften eingehalten werden.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
91	Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Straßen-Maut in Deutschland berechnet? nach ... der Lärmbelastung der Schadstoffklasse dem Zulassungsland des Fahrzeuges dem Transportgut der Transportzeit	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
92	An Sonn- und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr bestimmte Fahrzeuge nicht fahren. Welche sind das? alle Lastkraftwagen unabhängig von der zulässigen Gesamtmasse alle Last- und Personenkraftwagen über 3,5 t zulässiger Gesamtmasse Lastkraftwagen ab 5 t zulässiger Gesamtmasse Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie Lastkraftwagen mit Anhänger	1 ☐ ☐ ☐ ☐
93	Welches Fahrverbot gilt gemäß der Ferienreiseverordnung in Deutschland? Freitag 0:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr auf allen Autobahnen Samstag 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf allen Autobahnen Freitag 0:00 Uhr bis Samstag 21:00 Uhr Samstag 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf bestimmten Bundesfernstraßenstrecken bzw. -abschnitten	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
94	Auf der Rückseite eines Lkws fällt Ihnen eine weiße Hinweistafel (30 x 40 cm) mit einem großen schwarzen "A" (Schriftgröße 20 cm) auf. Auf was weist diese Tafel hin? auf einen Gefahrguttransport auf einen Abfalltransport auf einen Schwertransport auf einen Autotransport	1 ☐ ☐ ☐ ☐
95	Ein Fahrer fährt einen LKW mit über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Unterwegs auf der Autobahn fällt die OBU (On-Board-Unit) aus. Was muss er beachten? Er kann wie geplant auf der Autobahn weiterfahren. Er muss das mautpflichtige Straßennetz verlassen. Am Ende der Fahrt muss er die Störung beim BALM melden. Er muss nichts beachten, weil er nicht verantwortlich ist, dass die OBU (On-Board- Unit) funktioniert. Er muss die Maut unverzüglich nachbuchen.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
96	Welche zulässige Gesamtlänge darf ein Fahrzeug oder Zug mit Ladung höchstens haben? höchst zulässige Gesamtlänge in Meter: (1) _____	1

		Erreichbare Punktzahl
97	Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Straßen-Maut in Deutschland berechnet? nach ... der Gewichtsklasse der Nutzlast der Anzahl der Achsen den Tag- oder Nachtfahrten dem Transportgut	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
98	Sie sollen an einem Sonntag um 15:00 Uhr mit Ihrem Lkw (12 t zulässige Gesamtmasse) eine Beförderung von leichtverderblichem Obst und Gemüse durchführen. Ist dies zulässig? Ja, der Transport von leichtverderblichem Obst und Gemüse ist vom Fahrverbot ausgenommen. Ja, aber nur, wenn eine behördliche Ausnahmegenehmigung für den Transport vorliegt. Nein, das Sonn- und Feiertagsfahrverbot gilt ausnahmslos für alle Gütertransporte. Nein, weil mein Lkw die zulässige Gesamtmasse von 7,5 t übersteigt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
99	Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Straßen-Maut in Deutschland berechnet? der Transportzeit dem Transportgut den gefahrenen Kilometern der Nutzlast der Anzahl der Achsen	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
100	Welche der folgenden Aussagen zum Werkverkehr ist falsch? Fahrer im Werkverkehr unterliegen dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG). Eine Beförderung im Werkverkehr ist erlaubnispflichtig. Angestellte Fahrer im Werkverkehr unterliegen den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Im Werkverkehr müssen Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
101	Arbeitszeitgesetz: Wie viele Stunden darf Fahrpersonal pro Woche maximal arbeiten? 74 Stunden 86 Stunden 120 Stunden 60 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
102	Sie haben gerade einen Führerschein Klasse C gemacht. Sie möchten den Führerschein gewerblich nutzen. Welche Aussage ist richtig? Sie müssen zuerst 35 Stunden Weiterbildung machen. Sie müssen zuerst eine Grundqualifikation nachweisen. Sie müssen zuerst einen Antrag beim Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) stellen. Sie müssen eine zusätzliche Prüfung beim Straßenverkehrsamt machen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
103	Der digitale Fahrtenschreiber in Ihrem Fahrzeug ist defekt. Die Zeitgruppen werden nicht mehr aufgezeichnet und nicht mehr ausgedruckt. Wie müssen Sie jetzt Ihre Lenk- und Ruhezeiten, die anderen Arbeitszeiten und Fahrtunterbrechungen erfassen? Sie müssen nur die Fahrtunterbrechungen auf einem eigenen Blatt aufschreiben. Sie müssen keine weiteren Aufzeichnungen machen. Sie müssen nur die Lenkzeiten aufschreiben. Sie müssen die Angaben über alle Zeitgruppen auf einem eigenen Blatt aufschreiben.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
104	Sie fahren mit Ihrem Lkw von Deutschland nach Dänemark. Was müssen Sie bei Grenzübertritt in Ihren digitalen Fahrtenschreiber eingeben, wenn dies nicht automatisch erfolgt? Datum und Uhrzeit des Grenzübertritts die Grenzübergangsstelle (Ortsname ausreichend) das Symbol des Einreiselandes die Symbole des Ausreise- und Einreiselandes	1 ☐ ☐ ☐ ☐
105	Sie fahren mit Ihrem Lkw von Deutschland nach Dänemark. Wann geben Sie das Symbol des Einreiselandes in Ihren digitalen Fahrtenschreiber ein, wenn dies nicht automatisch erfolgt? vor Beginn der Fahrt in Deutschland am Beladeort am nächst möglichen Halteplatz nach der Grenze spätestens in der zweiten Lenkzeitunterbrechung nach Grenzübertritt nach Erreichen des Empfängers, aber vor dem Entladen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
106	EU-Sozialvorschriften: Welche Fahrtunterbrechungen müssen Sie bei 10 Stunden Lenkzeit mindestens machen? zuerst 15, dann 30 Minuten zuerst 45, dann 30 Minuten zweimal 45 Minuten zuerst 15, dann zweimal 30 Minuten	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
107	Welche Aussage zur Ruhepause ist gemäß der Definition der EU-Sozialvorschriften richtig? Ruhepause ist jeder Zeitraum, in dem ein Fahrer im Stau steht und nicht fährt. Ruhepause ist jede Zeit, in der ein Fahrer nicht fährt, sondern das Fahrzeug reinigt. Ruhepause ist jede Zeit, in der ein Fahrer nicht fährt, sondern nur be- und entlädt. Ruhepause ist jede Zeit, in der ein Fahrer frei über seine Zeit verfügen kann - ohne Unterbrechung.	1
108	2-Fahrer-Besatzung: Wie heißt die Zeit des Beifahrers, während der andere Fahrer lenkt? Lenkzeit Bereitschaftszeit Arbeitszeit Ruhezeit	1
109	Lenk- und Ruhezeiten: Sie fahren 4 Stunden und 30 Minuten ohne Unterbrechung. Wie lange muss Ihre Pause danach mindestens sein? 60 Minuten 45 Minuten 30 Minuten 15 Minuten	1

		Erreichbare Punktzahl
110	Welche Fahrtunterbrechungen sind bei 10 Stunden Lenkzeit immer zulässig? zweimal 45 Minuten ☐ einmal 30 Minuten und einmal 60 Minuten ☐ einmal 15 Minuten und 30 Minuten und einmal 45 Minuten ☐ einmal 90 Minuten ☐ einmal 30 Minuten und 15 Minuten und einmal 15 Minuten und 30 Minuten ☐	2
111	Sie haben diese Woche 47 Stunden gelenkt. Wie viele Stunden dürfen Sie in der nächsten Woche maximal lenken? 43 Stunden ☐ 45 Stunden ☐ 53 Stunden ☐ 56 Stunden ☐	1
112	Ihre Fahrerkarte ist abgelaufen. Sie hatten rechtzeitig vor dem Ablauf eine neue Fahrerkarte erhalten. Zum nächsten Fahrteinsatz nehmen Sie die neue Fahrerkarte mit. Welche Pflicht besteht hinsichtlich Ihrer abgelaufenen Fahrerkarte? Die alte Fahrerkarte muss unverzüglich vernichtet werden. ☐ Die abgelaufene Fahrerkarte muss unverzüglich im Büro abgeliefert werden. ☐ Die abgelaufene Fahrerkarte muss maximal 15 Tage nach Ablauf der Gültigkeit im Fahrzeug mitgeführt werden. ☐ Die abgelaufene Fahrerkarte ist noch mindestens 56 Kalendertage nach Ablauf der Gültigkeit im Fahrzeug mitzuführen. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
113	Lenk- und Ruhezeiten: Wie können Sie Ihre vorgeschriebenen Lenkzeitunterbrechungen aufteilen? 2 Stunden fahren - 30 Minuten Pause - 2,5 Stunden fahren - 15 Minuten Pause ☐ 2 Stunden fahren - 15 Minuten Pause - 2 Stunden fahren - 15 Minuten Pause - 0,5 Stunde fahren - 15 Minuten Pause ☐ 2 Stunden fahren - 20 Minuten Pause - 2 Stunden fahren - 20 Minuten Pause - 0,5 Stunde fahren - 20 Minuten Pause ☐ 2 Stunden fahren - 15 Minuten Pause - 2,5 Stunden fahren - 30 Minuten Pause ☐	1
114	Ihre Fahrerkarte ist abgelaufen. Sie hatten rechtzeitig vor Ablauf eine neue Fahrerkarte erhalten. Zum nächsten Fahrteinsatz nehmen Sie die neue Fahrerkarte mit. Welche Pflicht besteht hinsichtlich Ihrer abgelaufenen Fahrerkarte? Die alte Fahrerkarte muss unverzüglich vernichtet werden. ☐ Die abgelaufene Fahrerkarte muss unverzüglich im Büro abgeliefert werden. ☐ Die abgelaufene Fahrerkarte muss maximal 28 Tage nach Ablauf der Gültigkeit im Fahrzeug mitgeführt werden. ☐ Die abgelaufene Fahrerkarte ist noch mindestens 56 Kalendertage nach Ablauf der Gültigkeit im Fahrzeug mitzuführen. ☐	1
115	Wo kann man Weiterbildungskurse nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) machen? in allen Fahrschulen ☐ nur an den Volkshochschulen am Wohnort des Fahrers ☐ grundsätzlich bei der IHK am Wohnort des Fahrers ☐ in einer gemäß BKrFQG zugelassenen Ausbildungsstätte ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
116	Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz: Für welche Fahrten ist in Deutschland eine Grundqualifikation nicht erforderlich? gewerbliche Güterbeförderung mit einem 7,5-t-Lkw private Umzüge mit einem 7,5-t-Lkw gewerbliche Umzugstransporte und Güterbeförderungen mit einem 7,5-t-Lkw Werkverkehr mit einem 7,5-t-Lkw	1 ☐ ☐ ☐ ☐
117	Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG): Ein Fahrer fährt im gewerblichen Verkehr einen Lkw mit 5 Tonnen zGG. Im BKrFQG steht, dass der Fahrer Weiterbildungen machen muss. Bei einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass er keine gültige Weiterbildung hat. Welche Folgen hat fehlende gültige Weiterbildung? Der Fahrer kann mit einem hohen Bußgeld bestraft werden. Der Arbeitgeber kann auch mit einem hohen Bußgeld bestraft werden, weil er die Fahrt erlaubt hat. Es hat keine Folgen, weil die Weiterbildungs-Pflicht nach dem BKrFQG nur für Fahrten mit Fahrzeugen über 7,5 t zGG gilt. Für den Fahrer hat es keine Folgen. Aber der Arbeitgeber kann mit Bußgeldern bestraft werden. Es hat keine Folgen, weil die Weiterbildungs-Pflicht nach dem BKrFQG nur für Fahrten mit Fahrzeugen ab 12 t zGG gilt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
118	Wie viele Stunden dauert die Weiterbildung nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG)? Und wie kann man die Weiterbildung aufteilen? Dauer: 35 Stunden Aufteilung: nicht möglich ☐ Dauer: 40 Stunden Aufteilung: 5 Einheiten mit je 8 Stunden ☐ Dauer: 35 Stunden Aufteilung: 4 Einheiten mit je 8 Stunden und 1 Einheit mit 3 Stunden ☐ Dauer: 35 Stunden Aufteilung: 5 Einheiten mit je mindestens 7 Stunden ☐	1
119	Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG): Ein Fahrer hat letztes Jahr eine Fahrerlaubnis Klassen C und D gemacht. Nun möchte er das Fahren zum Beruf machen. Was muss er gemäß BKrFQG tun? Er muss zuerst 35 Stunden Weiterbildung machen. ☐ Er muss zuerst die Grundqualifikation erwerben. ☐ Er muss zuerst einen Antrag beim Kraftfahrtbundesamt stellen. ☐ Er muss eine zusätzliche Prüfung beim Straßenverkehrsamt machen. ☐	1
120	EU-Berufskraftfahrer-Richtlinie und Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz: Warum gibt es diese Regelungen? Es soll nicht so viele Berufskraftfahrer geben. ☐ Die Verkehrssicherheit soll höher werden. ☐ Der Mindestlohn für Kraftfahrer soll gesichert werden. ☐ Man will mit Transporten viel Geld verdienen. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
121	Sie fahren mit Ihrem Lkw von Deutschland nach Dänemark. Was müssen Sie bei Grenzübertritt in Ihren digitalen Fahrtenschreiber eingeben? Datum und Uhrzeit des Grenzübertritts die Grenzübergangsstelle (Ortsname ausreichend) das Symbol des Einreiselandes die Symbole des Ausreise- und Einreiselandes	1 ☐ ☐ ☐ ☐
122	Welche Aussage zur Bereitschaftszeit eines Kraftfahrers ist richtig? Die Bereitschaftszeit gehört zur Arbeitszeit. Die Bereitschaftszeit gilt als Ruhepause. Die Bereitschaftszeit gilt als Fahrtunterbrechung. Die Bereitschaftszeit gehört zur täglichen Ruhezeit.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
123	Arbeitszeitgesetz: In Ausnahmefällen arbeitet ein Disponent auch als Fahrer. Der Disponent hat in einer Woche 40 Stunden im Büro gearbeitet. Wie viele Stunden kann er in dieser Woche maximal als Fahrer arbeiten? keine weitere Stunde 8 Stunden 10 Stunden 20 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
124	Sind die vorgeschriebenen Fahrtunterbrechungen zwischen den Lenkzeiten Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes für Fahrpersonal? nur wenn der Fahrer nicht schläft nein ja je nach Vereinbarung mit dem Chef	1 ☐ ☐ ☐ ☐
125	Wie viele Stunden pro Woche darf Fahrpersonal im Durchschnitt arbeiten? 36 Stunden 42 Stunden 50 Stunden 48 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐
126	Welche Tätigkeit gehört nicht zur Arbeitszeit? Lenktätigkeiten das Ausfüllen der Frachtpapiere Aufenthalt in der Schlafkabine die Kontrolle der Ladungssicherung	1 ☐ ☐ ☐ ☐
127	Welche Tätigkeit gehört nicht zur Arbeitszeit eines Fahrers? Wartezeit, in denen der Fahrer am Arbeitsplatz für seine Arbeit bereit sein muss - und er vorher weiß, wie lang die Wartezeit ist. Lenkzeiten, bei denen das Fahrzeug im Stau steht. Ladetätigkeiten vor Beginn des Transportes - und der Fahrer weiß, wie lange das Laden dauert. Papiere für den Transport ausfüllen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
128	Wie viele Stunden darf Fahrpersonal über die reguläre wöchentliche Arbeitszeit hinaus arbeiten? 10 Stunden 12 Stunden 16 Stunden 14 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐
129	Arbeitszeitgesetz: In Ausnahmefällen arbeitet ein Lagerarbeiter auch als Fahrer in der Güter- und Personenbeförderung. Der Lagerarbeiter hat in einer Woche 40 Stunden im Lager gearbeitet. Wie viele Stunden darf er in dieser Woche maximal als Fahrer arbeiten? 5 Stunden 10 Stunden 20 Stunden 25 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐
130	Um wie viele Stunden kann die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für Fahrer maximal verlängert werden? 10 Stunden 16 Stunden 14 Stunden 12 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
131	EU-Sozialvorschriften: In wie viele Teile dürfen Sie die tägliche Ruhezeit maximal aufteilen? (Splitting) Anzahl der Teile: (1) _____	1
132	Wie viele Stunden pro Woche darf der Fahrer im Durchschnitt arbeiten? (1) _____ Stunden	1
133	Innerhalb von wie vielen Monaten muss ein Fahrer seine Überstunden ausgleichen? zwei Monate ☐ vier Monate ☐ acht Monate ☐ zehn Monate ☐	1
134	Arbeitszeitgesetz: Wann beginnt und wann endet eine Woche für das Fahrpersonal? Mittwoch 00:00 Uhr bis Dienstag 24:00 Uhr ☐ Samstag 00:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr ☐ Montag 00:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr ☐ Donnerstag 00:00 Uhr bis Freitag 24:00 Uhr ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
135	Lenk- und Ruhezeiten: Wie viele Stunden darf die Gesamt-Lenkzeit bei 2 aufeinander folgenden Wochen höchstens betragen? 72 Stunden 90 Stunden 80 Stunden 112 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐
136	Lenk- und Ruhezeiten: Wie viele Stunden darf die Lenkzeit in einer Woche höchstens betragen? 90 Stunden 56 Stunden 112 Stunden 44 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐
137	Arbeitszeitgesetz: Ein Disponent arbeitet manchmal auch als Fahrer in der Güter- und Personenbeförderung. Der Disponent hat in einer Woche 40 Stunden im Büro gearbeitet. Wie viele Stunden kann er in dieser Woche als Fahrer ohne Ausgleich dieser zusätzlichen Arbeitszeit in den nächsten Wochen als Fahrer arbeiten? keine weitere Stunde 8 Stunden 10 Stunden 20 Stunden	1 ☐ ☐ ☐ ☐

Erreichbare Punktzahl	
138	Der Arbeitgeber genehmigt dem Fahrer eine Nebentätigkeit in der Werkstatt einer anderen Firma. Muss der Fahrer diese Arbeitszeit für den Arbeitgeber aufschreiben? Nein, das ist Privatsache. Nur wenn er zu lange Arbeitszeiten hat. Nur wenn er keine Genehmigung vom Arbeitgeber hat. Ja, er muss die Stunden aufschreiben und dem Arbeitgeber vorlegen.
139	Arbeitszeitgesetz: Was gehört zur Arbeitszeit eines Kraftfahrers? alle Lenkzeiten - ohne Fahrtunterbrechungen und ohne Fahrzeugbeladung alle Lenkzeiten und alle sonstigen Tätigkeiten alle Lenkzeiten und sonstigen Tätigkeiten - ohne die Zeiten im Stau Lenkzeit, Fahrzeugpflege und Fahrzeugbeladung - ohne die Zeiten zum Ausfüllen der Papiere
140	Ein Kraftfahrer möchte von seinem Arbeitgeber eine Kopie seines Arbeitsnachweises haben. Hat der Fahrer Anspruch auf eine Kopie? Ja, er kann eine Kopie verlangen. nur wenn die vorgeschriebenen Arbeitszeiten durch diese Tätigkeit überschritten wurden. Nein, die Unterlagen unterliegen dem Datenschutz. Nur wenn die Arbeitszeiten über acht Stunden gedauert haben.

Prüfung gem. Berufskraftfahrer- Qualifikationsgesetz (BKrFQG)

Güterkraftverkehr

Kenntnisbereich 3 – 161 Aufgaben

(Stand Juni 2026)

		Erreichbare Punktzahl
1	Was muss ein Kfz-Verbandkasten nach DIN enthalten? Beruhigungsmittel Spritzenset Pflaster Blutdruckmessgerät	1 ☐ ☐ ☐ ☐
2	Hohe Außentemperaturen machen müde und erhöhen das Unfallrisiko. Was tun Sie, um weiterhin leistungsfähig zu bleiben? Klimaanlage vor der Ankunft am Zielort auf maximale Kälte stellen oft trinken und nicht mehr als 0,25 l auf einmal zu sich nehmen möglichst eiskalte Getränke trinken Gebläse richtig ausrichten, Zugluft vermeiden bei Pausen Lenkrad und Armaturenbrett mit nassen Tüchern abdecken	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	Welches Getränk ist gegen Durst am besten geeignet? Cola Eistee Wasser Energydrink	1 ☐ ☐ ☐ ☐
4	Welches Getränk ist gegen Durst am besten geeignet? Saftschorle Kaffee Limonade Energydrink	1 ☐ ☐ ☐ ☐

Erreichbare Punktzahl	
5	"Trucker-Menüs" in Raststätten und Autohöfen sind z. B. Eisbein, Schweinshaxe, Pommes Frites, Mayonnaise. Dieses Essen enthält viel Fett. Man kann es nur schwer verdauen. Wann hat dieses Essen den geringsten Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit? 1 vor Beginn einer Fahrt ☐ während einer Lenkzeitpause am Tag ☐ zu Beginn der Tagesruhezeit ☐ während einer Lenkzeitpause nachts ☐
6	Welcher Nährstoff ist wichtig für Ihren täglichen Energiebedarf? 1 Ballaststoffe ☐ Eiweiße ☐ Fette ☐ Kohlenhydrate ☐
7	Die meisten Kraftfahrer haben eine leichte bis mittelschwere Berufstätigkeit. Wieviel Energie sollten Sie pro Tag aufnehmen? 1 Männer: 2.400 kcal (10.000 kJ) Frauen: 1.900 kcal (8.000 kJ) ☐ Männer: 2.800 kcal (11.700 kJ) Frauen: 2.200 kcal (9.200 kJ) ☐ Männer: 3.500 kcal (14.600 kJ) Frauen: 2.700 kcal (11.300 kJ) ☐ Männer: 4.200 kcal (17.600 kJ) Frauen: 3.200 kcal (13.400 kJ) ☐

		Erreichbare Punktzahl
8	Welches Tagesgericht einer Autobahnraststätte ist am gesündesten und am wenigsten belastend? Jägerschnitzel mit Rahmchampignons, Spätzle und Salat gegrilltes Putensteak mit Reis und Gemüse Backfisch im Bierteigmantel mit Remouladensoße und Kartoffelsalat Leberkäse mit Spiegelei und Bratkartoffeln	1
9	Eine Autobahnraststätte bietet vier verschiedene Getränke an. Welches Getränk sollten Sie im Sinne einer gesunden Ernährung auswählen, da es am wenigsten Kalorien enthält? Cola Früchtetee Eistee Orangenlimonade	1
10	Warum sind Ballaststoffe bei der täglichen Ernährung gut? Ballaststoffe fördern die Durchblutung. Ballaststoffe steigern das Sättigungsgefühl. Ballaststoffe liefern viel Energie. Ballaststoffe wirken beruhigend.	1

		Erreichbare Punktzahl
11	Salz ist ein wichtiger Bestandteil von Nahrungsmitteln. Zu viel Salz ist meist schädlich. Was kann die Folge sein, wenn man zu viel Salz isst? Untergewicht ☐ Die Leber arbeitet nicht mehr so gut. ☐ ein größeres Risiko für Blutkrebs (Leukämie) ☐ Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen ☐	1
12	Sie machen eine Fahrpause. Welche Zwischenmahlzeit ist für eine gesunde Ernährung am wenigsten geeignet? Apfel ☐ Vollkornbrotschnitte ☐ Nüsse ☐ Kartoffelchips ☐	1
13	Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sollte man auf Lebensmittel mit viel Salz verzichten. Welche Lebensmittel haben einen hohen Anteil an Speisesalz? gekochte Kartoffeln ☐ Fertiggerichte ☐ Wurst und Käse ☐ Gemüse ☐ Haferflocken ☐	2

		Erreichbare Punktzahl
14	Berufe können nach ihrer körperlichen Belastung eingeteilt werden. Was trifft für die meisten Berufskraftfahrer zu? leichte bis mittelschwere Berufstätigkeit ☐ sehr leichte Berufstätigkeit ☐ schwere Berufstätigkeit ☐ schwerste Berufstätigkeit ☐	1
15	Bei einer längeren Fahrt werden Sie sehr müde. Was sollten Sie nicht tun? ein wenig Obst und Brot essen und genügend Wasser trinken ☐ mehrere kurze Pausen machen ☐ eine kurze Schlafpause machen ☐ 3 Tassen koffeinhaltigen Kaffee trinken ☐	1
16	Ab wie viel Promille besteht eine relative Fahruntüchtigkeit? ab 0,3 Promille ☐ ab 0,5 Promille ☐ ab 0,8 Promille ☐ ab 1,1 Promille ☐	1
17	Welche Aussage zum Alkoholabbau ist richtig? Die Aufnahme und der Abbau von Alkohol dauern etwa gleich lang. ☐ Der Abbau von Alkohol erfolgt schneller als die Aufnahme. ☐ Die Aufnahme von Alkohol erfolgt wesentlich schneller als der Abbau. ☐ Der Abbau von Alkohol erfolgt doppelt so schnell wie die Aufnahme. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
18	Welche Aussage zum Alkohol ist richtig? Bei zu viel Alkohol verliert der Körper Flüssigkeit. Man bekommt Kopfschmerzen und ist weniger fahrtüchtig, auch wenn der Alkohol im Körper schon abgebaut ist ☐ Bei leerem Magen steigt der Alkohol langsamer "zu Kopf". Man ist dann erst eine Stunde später nicht mehr fahrtüchtig. ☐ Wenn man Mahlzeiten mit viel Fett isst, kann man 2 Gläser Rotwein trinken. Man bleibt fahrtüchtig. ☐ Wenn man Sekt mit viel Kohlensäure trinkt, geht der Alkohol sehr langsam ins Blut. Man bleibt fahrtüchtig. ☐	1
19	Alkoholkonsum wirkt sich auf die Fahrweise aus. Welche Aussage zur Wirkung einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille gegenüber einem nüchternen Zustand ist richtig? Das Unfallrisiko nimmt um 0,5 Prozent zu. ☐ Das Unfallrisiko verdreifacht sich. ☐ Das Unfallrisiko verdoppelt sich. ☐ Das Unfallrisiko bleibt gleich. ☐	1
20	Sie haben Ihren Geburtstag gefeiert und Alkohol getrunken. Am nächsten Morgen müssen Sie mit Ihrem Fahrzeug losfahren. Vielleicht haben Sie noch Restalkohol im Blut. Wie verhalten Sie sich richtig? Solange Sie fahren können, fahren Sie auch. Dann eben langsamer. ☐ Den Restalkohol merkt man nicht. Sie fahren vorsichtiger und passen besonders gut auf. Dann kann nichts passieren. ☐ Nach einem Selbsttest stellen Sie fest, dass Sie noch Restalkohol im Blut haben. Sie lassen das Fahrzeug stehen. ☐ Beim nächsten Mal nehmen Sie nach einer Feier mit Alkohol einen Tag Urlaub. Aber heute müssen Sie unbedingt rechtzeitig die Tour fahren. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
21	Wie viel Alkohol baut der Körper im Durchschnitt ab? 0,05 Promille/Stunde 0,15 Promille/Stunde 0,20 Promille/Stunde 0,30 Promille/Stunde	1 ☐ ☐ ☐ ☐
22	Was ist "Flotten-Management"? die Betreuung von Seeverkehrsschiffen die Einsatzplanung der Arbeitnehmer eines Unternehmens die Verwaltung und Einsatzplanung eines großen Fuhrparks die Autoflotte eines Fahrzeugherstellers	1 ☐ ☐ ☐ ☐
23	Sie arbeiten abwechselnd in Tages- und Nachtschichten. Welche Folgen kann der häufige Wechsel für Sie haben?	1 ☐ ☐ ☐ ☐
24	Sie finden eine ohnmächtige Person und möchten prüfen, ob sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Wie verhalten Sie sich hier richtig?	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
25	Sie treffen an einer Unfallstelle ein. Eine Person ist bewusstlos. Wie verhalten Sie sich richtig? Die Person... auf den Bauch legen auf den Rücken legen in Seitenlage bringen in Sitzposition bringen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
26	Wer muss nach dem Strafgesetzbuch (StGB) Hilfe leisten? nur Ärzte jeder, der am Unfallort ist und grundsätzlich helfen kann nur Rettungssanitäter nur Krankenhäuser	1 ☐ ☐ ☐ ☐
27	Welche Grundregel ist zur Ersten Hilfe bei Unfällen und Notfällen richtig? Nur ein ausgebildeter Rettungssanitäter darf Erste Hilfe leisten. Ruhe bewahren und sich selbst sichern. Nur ein Arzt darf Hilfe leisten. Es gibt keine allgemeine Grundregel.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
28	Sie kommen zu einem Verkehrsunfall und leisten Erste Hilfe. Eine Person atmet nicht mehr. In welcher Position muss der Kopf sein, damit Sie die Person beatmen können? Egal. Der Kopf kann in jeder beliebigen Stellung bleiben. Den Kopf nach hinten überstrecken. Den Kopf nach vorne beugen in Richtung Oberkörper. Den Kopf möglichst weit nach links oder rechts drehen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
29	Eine Person ist ohnmächtig. Sie wollen prüfen: Hat die Person einen Kreislaufstillstand? Wie verhalten Sie sich hier richtig? Sie suchen nach Anzeichen von Alkohol- oder Drogen-Konsum. Sie suchen nach einer offenen Verletzung. Sie prüfen die Lebenszeichen (Ansprechen, Anfassen, Rütteln). Sie prüfen die Zunge, ob sie hinten im Gaumen liegt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
30	Sie kommen zu einem Verkehrsunfall. Eine Person ist bewusstlos. Wie bringen Sie diese Person in die richtige Lage? auf den Bauch legen auf den Rücken legen in Seitenlage bringen in aufrechte Sitzposition bringen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
31	Wer muss nach dem Strafgesetzbuch (StGB) Hilfe leisten? nur Ärzte jeder, der am Unfallort ist und grundsätzlich helfen kann nur Rettungssanitäter nur Krankenhäuser	1 ☐ ☐ ☐ ☐
32	Welche Grundregel ist zur Ersten Hilfe bei Unfällen und Notfällen richtig? Nur ein ausgebildeter Rettungssanitäter darf Erste Hilfe leisten. Ruhe bewahren und sich selbst sichern. Nur ein Arzt darf Hilfe leisten. Es gibt keine allgemeine Grundregel.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
33	Sie kommen zu einem Verkehrsunfall und leisten Erste Hilfe. Eine Person hat einen Atemstillstand. In welcher Position muss der Kopf sein, damit Sie die Person beatmen können? Egal. Der Kopf kann in jeder beliebigen Stellung bleiben. Den Kopf nach hinten überstrecken. Den Kopf nach vorne beugen in Richtung Oberkörper. Den Kopf möglichst weit nach links oder rechts drehen.	1
34	Sie befahren einen Autobahntunnel. Dort ist eine Unfallstelle. Sie müssen Ihren Lkw stoppen und den Tunnel zu Fuß verlassen. Die Rettungskräfte sollen ungehindert arbeiten können. Wie verhalten Sie sich richtig? Fahrzeug abschließen, aber zuerst Motorabdeckung öffnen Fahrzeug abschließen, dann Anhänger abkuppeln orangefarbene Gefahrgutwarntafeln am Fahrzeug entfernen oder abdecken Zündschlüssel stecken lassen	1

		Erreichbare Punktzahl
35	Sie sind an einem Unfall beteiligt. Offensichtlich ist niemand verletzt. Welche Handlungsabfolge ist richtig? 1. Unfallstelle absichern, 2. nochmals prüfen, dass niemand verletzt ist, 3. Polizei anrufen ☐ 1. Polizei anrufen, 2. nochmals prüfen, dass niemand verletzt ist, 3. Unfallstelle absichern ☐ 1. nochmals prüfen, dass niemand verletzt ist, 2. Unfallstelle absichern, 3. Polizei anrufen ☐ 1. nochmals prüfen, dass niemand verletzt ist, 2. Polizei anrufen, 3. Unfallstelle absichern ☐	1
36	Sie kommen an eine Unfallstelle. Der Unfall ist gerade passiert. In den Fahrzeugen sehen Sie verletzte Personen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Anhalten und die Warnblinkanlage einschalten. Wenn notwendig, die Unfallstelle mit Warndreieck und Warnleuchte absichern. Dann Erste Hilfe bei den Verletzten leisten. ☐ Das Fahrzeug so abstellen, dass keiner mehr in die Straße fahren kann. So kann man die Unfallstelle absichern. Dann kann man in Ruhe alles tun, was notwendig ist. ☐ Zuerst Erste Hilfe bei den Verletzten leisten. Wenn die Verletzten versorgt sind, die Unfallstelle absichern. Die Absicherung der Unfallstelle kommt immer erst danach. ☐ Anhalten und die Einsatzkräfte informieren. Das Absichern der Unfallstelle ist Aufgabe der Ordnungsdienste. Bis die Einsatzkräfte da sind, kann man sich um die Verletzten kümmern. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
37	Sie befahren einen Autobahntunnel. Dort ist eine Unfallstelle. Sie müssen Ihren Lkw stoppen und den Tunnel zu Fuß verlassen. Die Rettungskräfte sollen ungehindert arbeiten können. Wie verhalten Sie sich richtig? Fahrzeug abschließen, aber zuerst Motorabdeckung öffnen. Fahrzeug abschließen, dann Anhänger abkuppeln. Gefahrgut-Warntafeln am Fahrzeug entfernen oder abdecken. Zündschlüssel stecken lassen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
38	Was bedeutet "Absicherungspflicht" bei einem Verkehrsunfall? Man muss das verunglückte Fahrzeug absichern, wenn man es nicht sofort von der Fahrbahn wegbringen kann oder darf. Andere Verkehrsteilnehmer müssen das Hindernis rechtzeitig erkennen können. Man muss das verunglückte Fahrzeug absichern, wenn man weggeht. Dann kann niemand das Fahrzeug bewegen und die Beweissicherung stören. Verunglückte Personen bzw. Unfallbeteiligte müssen sich nach einem Verkehrsunfall sofort gegen mögliche Rechtsansprüche absichern. Alle Unfallbeteiligten müssen Angaben zum Unfall machen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
39	Was bedeutet "Absicherungspflicht" bei einem Verkehrsunfall? Man muss das verunglückte Fahrzeug absichern, wenn man es nicht sofort von der Fahrbahn wegbringen kann oder darf. Andere Verkehrsteilnehmer müssen das Hindernis rechtzeitig erkennen können. Man muss das verunglückte Fahrzeug absichern, wenn man weggeht. Dann kann niemand das Fahrzeug bewegen und die Beweissicherung stören. Verunglückte Personen bzw. Unfallbeteiligte müssen sich nach einem Verkehrsunfall sofort gegen mögliche Rechtsansprüche absichern. Alle Unfallbeteiligten müssen Angaben zum Unfall machen.	1
40	Was muss ein DIN-Verbandkasten für Kfz enthalten? Beruhigungsmittel Spritzenset Dreiecktuch Blutdruckmessgerät	1
41	Sie haben eine Unfallstelle abgesichert und den Notruf abgesetzt. Ein Verletzter hat eine Blutung am Oberarm. Jetzt bemerken Sie, dass der Verletzte nicht mehr atmet. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? mit der Wiederbelebung beginnen nur die Blutung am Oberarm stillen selbst nicht aktiv werden und auf den Notarzt warten den Unfallort verlassen	1

		Erreichbare Punktzahl
42	Sie kommen zu einem Unfall. Eine Person hat einen Herzstillstand (Herz schlägt nicht mehr). Sie wollen eine Herzmassage machen. Was müssen Sie dazu beachten? Die Person muss weich liegen, damit Sie keine Rippen brechen. Die Person muss in Rückenlage auf einer festen Unterlage liegen. Die Herz-Massage muss sehr kräftig sein, damit Sie mindestens die unteren Rippen brechen. Sie müssen warten, bis ein Arzt kommt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
43	Nebel im Straßenverkehr ist besonders gefährlich. Was machen Sie, wenn Sie auf eine Nebelwand zufahren? Geschwindigkeit frühzeitig verringern Immer die Nebelschlussleuchte einschalten Klimaanlage ausschalten rechtzeitig Licht (Abblendlicht) einschalten Abstand zum Vorfahrenden verringern	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
44	Was beeinflusst die Verkehrssicherheit eines Kraftfahrzeugs? die ausreichende Anzahl an Verbandkästen die Profiltiefe der Reifen das mitgeführte Reserverad die Eichung des Fahrtenschreibers	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
45	Was beeinflusst die Verkehrssicherheit eines Kraftfahrzeugs?	1
	der Zustand der Bereifung die ausreichende Anzahl an Verbandkästen das mitgeführte Reserverad der Ladezustand der Batterien	☐ ☐ ☐ ☐
46	Alkohol im Straßenverkehr erhöht die Unfallgefahr. Ein Fahrer hat einen Alkoholwert von 0,5 Promille im Blut. Wieviel höher ist die Unfallgefahr?	1
	nur wenig zweimal höher gar nicht fünfmal höher	☐ ☐ ☐ ☐
47	Welches Verhalten erhöht das Risiko für Verkehrsunfälle?	1
	während der Fahrt mit Freisprechanlage telefonieren vor der Fahrt Getränke ausgeben vor der Fahrt das Navigationsgerät programmieren während der Fahrt die Adresse aus dem Fahrauftrag ins Navigationsgerät eingeben	☐ ☐ ☐ ☐
48	Welche sind die häufigsten Ursachen von schweren Lkw-Unfällen?	2
	Fahren mit zu geringem Luftdruck in den Reifen Übermüdung des Fahrers Missachtung roter Ampeln zu geringer Sicherheitsabstand Abschalten von Assistenzsystemen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
49	Durch welches falsche Verhalten von Lkw-Fahrern passieren die meisten Unfälle im Straßenverkehr?	1
	Fehler beim Überholen	☐
	Fahren unter Alkoholeinwirkung	☐
	nicht angepasste Geschwindigkeit	☐
	Fehler beim Fahrstreifenwechsel	☐
50	Welcher Sichtbereich aus dem Lkw-Fahrerhaus ist beim "Toten Winkel" eingeschränkt?	1
	die Sicht nach oben	☐
	die Sicht nach rechts unmittelbar in Höhe der Beifahrertür	☐
	die Sicht nach links neben der Fahrertür	☐
	die Sicht nach rechts in einem Streifen im Abstand von 3 Metern und mehr neben dem Lkw	☐
51	Was gilt für den Anhalteweg (Faustformel)?	1
	Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal 3 plus Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10.	☐
	Geschwindigkeit geteilt durch 10 plus 3 plus Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10.	☐
	Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal 3 minus Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10.	☐
	Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal 3 plus Geschwindigkeit geteilt durch 10 plus Geschwindigkeit geteilt durch 10.	☐

		Erreichbare Punktzahl
52	Ein Kraftfahrzeug fährt 80 km/h statt 40 km/h. Wie verändert sich hier der Bremsweg? Der Bremsweg wird viermal so lang. Der Bremsweg wird zweimal so lang. Der Bremsweg verändert sich nur wenig. Der Bremsweg wird dreimal so lang.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
53	Welche sind die häufigsten Ursachen von schweren Lkw-Unfällen? Fahren mit zu geringem Luftdruck in den Reifen nicht angepasste Geschwindigkeit Missachtung roter Ampeln Verwenden von alten Zurrgurten nach Verfallsdatum zu geringer Sicherheitsabstand	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
54	Sie kuppeln einen Anhänger an. Welche Verbindungsleitung müssen Sie zuerst anschließen? schwarze Leitung Strom gelbe Leitung Bremse rote Leitung Vorrat schwarze Leitung ABS	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
55	Beim Abbiegen in eine Seitenstraße streifen Sie mit Ihrem Fahrzeug einen parkenden Pkw. Der Pkw ist danach deutlich sichtbar beschädigt. Sie haben es besonders eilig und fahren deshalb weiter, ohne den Unfall zu melden. Welche Folge kann das für Sie als Berufskraftfahrer haben? Keine, wenn ich mich nach ein paar Tagen bei der Polizei melde. Es gibt ein Strafverfahren gegen mich. Keine, wenn ich sofort einen Zettel mit meinem Namen und Adresse an die Windschutzscheibe hänge. Ich muss eine Verkehrsschulung bei einer Fahrschule machen.	1
56	Ein Lkw-Fahrer ist auf der Rückfahrt aus dem Ausland. Er nimmt einen Anhalter mit. Später stellt die Polizei fest, dass der Anhalter ein illegaler Einwanderer ist. Welche Aussage zur strafrechtlichen Folge ist richtig? Der Lkw-Fahrer muss glaubhaft machen können, dass er von der illegalen Einreise nichts wusste. Dann hat es keine Folgen für den Fahrer. Der Lkw-Fahrer ist immer verantwortlich, wenn er Anhalter mitnimmt. Der Lkw-Fahrer ist nie verantwortlich. Deshalb muss er nicht mit einer Strafe rechnen. Nur der Unternehmer ist hier verantwortlich und kann bestraft werden.	1

		Erreichbare Punktzahl
57	Wie sollte sich ein Lkw-Fahrer verhalten, wenn er im Fährhafen den Verdacht hat, dass sich illegale Einwanderer auf der Ladefläche seines Lkw versteckt halten? Nichts unternehmen. Sich an der Entladestelle um die Sache kümmern. Den Lkw nochmals kontrollieren und Eigenschutz beachten. Den Verdacht melden und um eine behördliche Kontrolle des Laderaumes bitten. Eine Kontrolle während der Überfahrt durchführen.	2
58	Warum sollte man als Lkw-Fahrer nicht mit Unbekannten über die eigene Tour und Ladung sprechen? Damit man wichtigere Themen besprechen kann. Damit Fremde keine Informationen erhalten, um einen Ladungsdiebstahl zu planen. Damit kein anderer Fahrer die Informationen nutzen kann, um schneller am gleichen Ziel zu sein. Damit wäre er zuerst an der Entladerampe. Damit man auch eine andere Strecke fahren kann.	1
59	Sie unterhalten sich in einer Raststätte mit anderen Fahrern, die Sie nicht kennen. Die anderen Fahrer fragen, welche Waren Sie transportieren und wohin die Fahrt geht. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Sie beantworten die Fragen und bekommen deshalb gute Kontakte. Sie machen keine Angaben dazu und sprechen über ein anderes Thema. Offen mit den Fahrerkollegen darüber sprechen, weil das untereinander Vertrauen schafft. Sie sprechen nur über Ihre Tourenplanung, aber nicht über die Ladung. Dann wissen die Fahrerkollegen immer, wo Sie sind.	1

		Erreichbare Punktzahl
60	Sie müssen Ihren Lkw in einer dunklen fremden Gegend abstellen. Was sollten Sie hier beachten? Ich nehme alle Wertsachen mit, lasse aber den Lkw offen. Dann werden wenigstens die Türschlösser nicht zerstört. Ich beachte nichts, da das Parken des Lkw normales Risiko ist. Ich verschließe meinen Lkw. Mehr kann ich nicht tun. Ich nutze alle Sicherungseinrichtungen an meinem Lkw und nehme alle Wertsachen mit.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
61	Sie wissen, dass in einer bestimmten Gegend oft Lkw-Fahrer überfallen und der Ladung beraubt werden. Sie müssen durch diese Gegend fahren. Wie verhalten Sie sich dabei richtig? Ich fahre normal, damit niemand auf mich achtet. Ich nutze Nebenstrecken, die für den Lkw-Verkehr nicht zugelassen sind. Ich fahre mit aufgeblendeten Scheinwerfern durch diese Gegend, damit ich mehr sehe. Ich fahre hier sehr aufmerksam und rechne damit, dass plötzlich eine außergewöhnliche Situation entstehen kann. Ich fahre normal wie sonst auch, weil mein Unternehmen dafür eine besondere Diebstahlversicherung hat.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
62	Wenn der Lkw abgestellt ist, gibt es keinen vollständigen Schutz gegen Diebstahl. Wie können Sie das Diebstahlrisiko trotzdem niedrig halten? Die Versicherung trägt das Risiko, deshalb muss ich nichts Besonderes beachten. ☐ Ich verschließe den Lkw mit mechanischen und elektronischen Mitteln. Aber gegen den Diebstahl der Ladung kann ich nichts tun. ☐ Ich stelle den Lkw weit weg von anderen Lkw ab. Dann beachten mögliche Diebe mein Fahrzeug nicht. ☐ Abschließen meines Fahrzeugs genügt nicht; ich muss auch die Umgebung des Abstellortes entsprechend beachten. ☐	1
63	Welche Behörde führt in Deutschland die Werkverkehrsdatei? das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ☐ das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) ☐ das Kraftfahrtbundesamt ☐ der Bundesverband für Werkverkehr und Logistik ☐	1
64	Welche Behörde führt in Deutschland die Werkverkehrsdatei? das Bundesministerium für Digitales und Verkehr ☐ das Bundesamt für Logistik und Mobilität ☐ das Kraftfahrtbundesamt ☐ der Bundesverband für Werkverkehr und Logistik ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
65	Welche Behörde kontrolliert in Deutschland, dass die Vorschriften zum Güterkraftverkehr eingehalten werden? das Bundesverkehrsministerium das Amt für Arbeitsschutz der Zoll das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)	1
66	Welcher Bereich eines Unternehmens ist direkt an der Erstellung einer Beförderungsleistung beteiligt? die allgemeine Verwaltung die Finanzabteilung die Personalabteilung die Disposition	1
67	Welches Merkmal gehört nicht zum Werkverkehr? Das Unternehmen setzt eigenes Fahrpersonal ein. Die Güterbeförderung ist nur eine Hilfstätigkeit bezogen auf die gesamte Tätigkeit des Unternehmens. Die Güter werden für eigene Unternehmenszwecke befördert. Die Güter werden für Dritte gegen Bezahlung befördert.	1
68	Wozu verpflichtet sich der Frachtführer? zur Führung eines Registers großer Frachtschiffe zur Beförderung von Gütern des Absenders gegen Bezahlung zur Organisation des Transports gegen Bezahlung zur Einlagerung von Gütern eines produzierenden Unternehmens gegen Bezahlung zur Ablieferung von Gütern beim berechtigten Empfänger	2

		Erreichbare Punktzahl
69	Ein Fahrer begeht grobe Verstöße gegen Sozialvorschriften und fährt mit Überladung. Welche Folgen kann das für sein Transportunternehmen haben? Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen ☐ hohe Bußgeldzahlungen ☐ höhere Mautgebühren ☐ Pflicht zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems ☐ Entzug der EU-Lizenz ☐	2
70	Gemeinschaftslizenzen der deutschen Transportunternehmen sind beim Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) gespeichert. Teile der Daten sind öffentlich zu sehen. Welche Datenbank ist das? Handelsregister (HR) ☐ Verkehrstransportdatei (VTransDat) ☐ Verkehrsunternehmensdatei (VUDat) ☐ Gewerbezentralregister (GZR) ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
71	Manche Transportunternehmen haben ihre Systemverkehre als so genannte Begegnungsverkehre organisiert (ein Lkw von A nach B und ein Lkw von B nach A treffen sich auf halber Strecke und fahren dann wieder zurück). Welchen Vorteil bieten Begegnungsverkehre gegenüber Direktverkehren? Man kann sie bei Stau besser umdisponieren (organisieren). Die Fahrer können mehr Zeit am Heimatort verbringen. Die eingesetzten Lkw haben viel geringere Laufleistungen. Sie können dem Kunden als logistische Zusatzleistung angeboten werden.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
72	„ROLA“ ist eine Abkürzung für ... Rollende Landstraße Rollende Ladung Rollende Laufräder Rollende Ladungssicherung	1 ☐ ☐ ☐ ☐
73	Wofür steht die Abkürzung "ROLA"? Rollende Landstraße Rollende Ladung Rollende Laufräder Rollende Ladungssicherung	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
74	Was versteht man unter dem Begriff "just-in-time"? rechtzeitig zum Arbeitsplatz losfahren Ware pünktlich zur Produktion/Verbrauch bereitstellen Lohn- und Spesen pünktlich zahlen Containerverkehre zum Seehafen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
75	Was ist ein "Subunternehmer" im Güterkraftverkehrsgewerbe? Ein Spediteur, der einen Frachtauftrag an ein anderes Transportunternehmen vergibt. Ein Unternehmen, das Werkverkehr durchführt. Ein Frachtführer, der die Beförderung für einen anderen Transportunternehmer durchführt. Ein Frachtführer, der einen Frachtvertrag mit dem Versender abschließt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
76	Was sind Ladungsträger für den Einsatz im Kombinierten Verkehr Straße-Schiene? Gitterboxen flexible Schüttgut-Großpackmittel (IBC) (kranbare) Sattelaufleger/Trailer Wechselbrücken ISO-Hochpaletten mit Gitterwand	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
77	Was sind Ladungsträger für den Einsatz im Kombinierten Verkehr Straße-Schiene?	2
	flexible Schüttgut-Großpackmittel (IBC)	☐
	Gitterboxen	☐
	Big Bags	☐
	ISO-Container	☐
	(kranbare) Sattelaufleger/Trailer	☐
78	Was sind Ladungsträger für den Einsatz im Kombinierten Verkehr Straße-Schiene?	2
	flexible Schüttgut-Großpackmittel (IBC)	☐
	ISO-Hochpaletten mit Gitterwand	☐
	ISO-Container	☐
	Gitterboxen	☐
	Wechselbrücken	☐

		Erreichbare Punktzahl
79	Als wichtige Zukunftsentwicklung für den Einsatz des Lkws gilt das sogenannte „Platooning“. Welche Aussage beschreibt zutreffend, was darunter zu verstehen ist und welchen Vorteil es bietet? Die Reifen des Lkws werden ausgeschäumt. Sie können nicht platzen. ☐ Lang-Lkw mit 60 Tonnen Gesamtgewicht verbinden die Zentren von Großstädten. Dadurch können unnötige Beförderungen eingespart werden. ☐ Mehrere Lkw sind untereinander vernetzt. Wenn der erste Lkw bremst, dann bremsen auch die anderen Lkw. Die Lkw können dicht hintereinander fahren und brauchen weniger Kraftstoff. ☐ Mehrere Fahrer informieren sich auf Internet-Plattformen über Staus. Fahrer und Disponenten können ihre Fahrzeuge an den Staus vorbeiführen. ☐	1
80	Das hoch- bzw. vollautomatisierte („autonome“) Fahren wird in der Zukunft den Lkw-Verkehr und damit den Fahrerberuf verändern. Welche Aussage ist richtig? Auf einem autonom fahrenden Lkw dürfen nur Fahrer mit einem ingenieurwissenschaftlichen Studium fahren. ☐ Diese Fahrzeuge müssen mit 2 Fahrern fahren. ☐ Der Fahrer dieser Lkw wird zeitweise von der Lenktätigkeit entlastet. ☐ Diese Fahrzeuge werden nur in Asien fahren; sie haben in Europa keine Bedeutung. ☐	1
81	Gibt es staatlich festgesetzte Transportentgelte für Transporte innerhalb Deutschlands? nur für Schwertransporte ☐ Nein, es sind keine Preise festgelegt. ☐ Ja, für alle Transporte gibt es staatlich festgesetzte Entgelte. ☐ nur für Tiertransporte ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
82	Was ist "Transportlogistik"? das Versenden von Gütern die Abwicklung und Organisation der gesamten Transportkette für den gesamten Materialfluss den Verkauf und das Ausliefern von Handelsware die Personal- und Einsatzplanung in einem Transportunternehmen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
83	Was darf in einem DIN-Verbandkasten für Kfz nicht fehlen? Beruhigungsmittel Spritzenset Rettungsdecke Blutdruckmessgerät	1 ☐ ☐ ☐ ☐
84	Sie kommen zu einem Unfall. Eine Person hat einen Herzstillstand (Herz schlägt nicht mehr). Sie wollen eine Herzmassage machen. Was müssen Sie dazu beachten? Die Person muss weich liegen, damit Sie keine Rippen brechen. Die Person muss in Rückenlage auf einer festen Unterlage liegen. Die Herz-Massage muss sehr kräftig sein, damit Sie mindestens die unteren Rippen brechen. Sie müssen warten, bis ein Arzt kommt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
85	Was darf in einem DIN-Verbandkasten für Kfz nicht fehlen? Beruhigungsmittel Spritzenset Verbandpäckchen Blutdruckmessgerät	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
86	Was muss ein Kfz-Verbandkasten nach DIN enthalten?	1
	Beruhigungsmittel	☐
	Spritzenset	☐
	Dreiecktuch	☐
	Blutdruck-Messgerät	☐
87	Was muss ein DIN-Verbandkasten für Kfz enthalten?	1
	Beruhigungsmittel	☐
	Spritzenset	☐
	Pflaster	☐
	Blutdruck-Messgerät	☐
88	Sie fahren auf einer Landstraße und sehen einen brennenden Lkw am Seitenrand stehen.	2
	Wie verhalten Sie sich richtig?	
	Den Unfall mit dem Mobiltelefon aufnehmen und damit Beweismaterial sichern.	☐
	In sicherem Abstand anhalten und das brennende Fahrzeug absichern.	☐
	Schauen, ob Personen verletzt sind, und sie gegebenenfalls aus der Gefahrenzone bringen.	☐
	Einen Notruf absetzen und die Fahrt fortsetzen.	☐
	Ihren Chef anrufen und ihn bitten, die Feuerwehr zu alarmieren.	☐

		Erreichbare Punktzahl
89	Beim Blick in den Rückspiegel bemerken Sie, dass ein Hinterreifen Ihres Lkw vollständig Feuer gefangen hat. Wie verhalten Sie sich richtig? Am Straßenrand anhalten und darauf warten, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer die Feuerwehr alarmiert. Weiterfahren, bis sich der brennende Reifen von der Felge gelöst hat. Über die Freisprecheinrichtung einen Notruf unter der Rufnummer 112 absetzen und auf Rückfragen warten. Sofort eine Vollbremsung machen, um durch den Ruck den Reifen zu verlieren. Den Lkw beschleunigen, damit durch den stärkeren Fahrtwind der Brand gelöscht wird.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
90	Zu welcher Brandklasse gehören Gase (z. B. Erdgas, Butan oder Wasserstoff)? Brandklasse A Brandklasse B Brandklasse C Brandklasse D	1 ☐ ☐ ☐ ☐
91	Zu welcher Brandklasse gehören flüssige oder flüssig werdende Stoffe (z. B. Benzin, Öl oder Lack)? Brandklasse A Brandklasse B Brandklasse C Brandklasse D	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
92	Zu welcher Brandklasse gehören feste glutbildende Stoffe (z. B. Autoreifen, Papier oder Textilien)?	1
	Brandklasse A	☐
	Brandklasse B	☐
	Brandklasse C	☐
	Brandklasse D	☐
93	Zu welcher Brandklasse gehören Gase (z. B. Erdgas, Butan oder Wasserstoff)?	1
	Brandklasse A	☐
	Brandklasse B	☐
	Brandklasse C	☐
	Brandklasse D	☐
94	Zu welcher Brandklasse gehören flüssige oder flüssig werdende Stoffe (z. B. Benzin, Öl oder Lack)?	1
	Brandklasse A	☐
	Brandklasse B	☐
	Brandklasse C	☐
	Brandklasse D	☐
95	Zu welcher Brandklasse gehören feste glutbildende Stoffe (z. B. Autoreifen, Papier oder Textilien)?	1
	Brandklasse A	☐
	Brandklasse B	☐
	Brandklasse C	☐
	Brandklasse D	☐

		Erreichbare Punktzahl
96	Beim Blick in den Rückspiegel bemerken Sie, dass ein Hinterreifen Ihres Lkw vollständig Feuer gefangen hat. Wie verhalten Sie sich richtig? Am Straßenrand anhalten und darauf warten, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer die Feuerwehr alarmiert. Weiterfahren, bis sich der brennende Reifen von der Felge gelöst hat. Über die Freisprecheinrichtung einen Notruf unter der Rufnummer 112 absetzen und auf Rückfragen warten. Sofort eine Vollbremsung machen, um durch den Ruck den Reifen zu verlieren. Den Lkw beschleunigen, damit durch den stärkeren Fahrtwind der Brand gelöscht wird.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
97	Bei einer Pause wurden Sie in Ihrem Fahrzeug überfallen und ausgeraubt. Der Täter ist geflohen. Wie verhalten Sie sich richtig? Sie bleiben im Fahrzeug und fahren weiter. Sie rufen die Polizei. Sie steigen aus dem Fahrzeug aus, damit Sie keine Spuren verwischen. Sie bleiben im Fahrzeug und rufen zuerst den Disponenten an, damit Sie neue Anweisungen bekommen. Sie holen erst einmal Kaffee, um sich zu beruhigen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
98	Beim Halt mit Ihrem Lkw auf einem Rastplatz werden Sie überfallen. Welche Aussage ist richtig? Der Fahrer muss unbedingt das Fahrzeug und die Ladung schützen. Der Fahrer muss unbedingt sein Leben und seine Gesundheit schützen. Der Fahrer muss unbedingt die Täter verfolgen. Der Fahrer muss unbedingt das Fahrzeug schützen. Die Ladung kommt erst danach.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
99	Ein Fehlverhalten des Fahrers kann zu einem Rechtsstreit führen. Welche Konsequenz kann dies neben den unmittelbaren Folgen für das Ansehen des Unternehmens haben? Ein Rechtsstreit ist eine gute Werbung: Neue Kunden werden auf das Unternehmen aufmerksam. Ein Rechtsstreit kann dem guten Ruf des Unternehmens schaden. Das Unternehmen kann Kunden verlieren. Ein Rechtsstreit ist so normal, dass er außerhalb des Gerichts niemanden interessiert. Ein Rechtsstreit führt zu Kosten, die das Unternehmen von der Steuer absetzen kann. Das ist ein Vorteil.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
100	Die Anforderungen an Lkw-Fahrer verändern sich zunehmend. Welche Aussage zu dieser Entwicklung ist richtig? Fahrer müssen verstärkt zu körperlichen Auseinandersetzungen mit den Kunden in der Lage sein. Fahrer müssen ausschließlich fahren können. Fahrer müssen mehr mitdenken und eigene Entscheidungen treffen können. Fahrer müssen ihre Muskelkraft mehr einsetzen.	1
101	Zwischen Ihnen und dem Warenannahmeleiter eines Empfängers entsteht ein Streit. Was können Sie zur Entspannung der Situation (Deeskalation) tun? Erst, wenn eine körperliche Auseinandersetzung droht, gehen Sie weg. Aber vorher schreien Sie den Warenannahmeleiter auch an. Sie versuchen, das Gespräch so zu beenden, dass sich keiner als Verlierer fühlen muss. Sie geben nicht nach. Wenn Sie recht haben, muss der Warenannahmeleiter das einsehen. Sie sagen nur kurz Ihre Meinung und lassen den Warenannahmeleiter einfach stehen.	1
102	Für das Aufstellen von Anlegeleitern gibt es Empfehlungen der Berufsgenossenschaft. Sie wollen die Lkw-Plane verschließen und brauchen dazu eine Leiter. Welchen Anstellwinkel sollte die Anlegeleiter haben? 90° ca. 76° - 85° ca. 65° - 75° ca. 50° - 60°	1

		Erreichbare Punktzahl
103	Ab wie viel Promille besteht eine absolute Fahruntüchtigkeit? ab 0,3 Promille ab 0,5 Promille ab 0,8 Promille ab 1,1 Promille	1 ☐ ☐ ☐ ☐
104	Welche Auswirkungen hat das Trinken von Alkohol auf das Verhalten des Fahrers? Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu. Es wird immer zu schnell gefahren. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt ab. Eigene Fähigkeiten werden überschätzt und das Fahrverhalten wird unkontrolliert. Man fährt deutlich besonnener als nüchtern.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
105	Ein Fahrer hat Atemaussetzer während des Schlafs (Schlaf-Apnoe). Warum müssen Fahrer diese Schlafstörung unbedingt behandeln lassen?	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
106	Was sollten Sie tun, damit Sie weniger Stress haben? den Disponenten bitten, dass sich Tages- und Nachtschichten wöchentlich abwechseln in der Freizeit regelmäßig Ausdauersport machen, z. B. Radfahren oder Jogging vor der Tagesruhezeit oft Schlaf- und Beruhigungsmittel nehmen regelmäßig soziale Netzwerke im Internet besuchen, um den Ärger über die Firma zu teilen	1 ☐ ☐ ☐ ☐
107	Wie können Berufskraftfahrer Stress vermeiden? Zum Arbeitsbeginn auf die Minute genau am Fahrzeug sein. Eine Tour auf die Minute genau planen - ohne zusätzliche Zeitreserven. Rechtzeitig vor Fahrtbeginn da sein. Dann ist noch Zeit für einen Sicherheits-Check. Eine Tour auf sich zukommen lassen und immer mit optimalen Abläufen rechnen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
108	Wie lässt sich die Gefahr eines „Sekundenschlafs“ verringern? nur nachts fahren und am Tag schlafen Pause machen und 10 bis 20 Minuten schlafen mit langer Erfahrung und starkem Willen viel Kaffee trinken und gut essen	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
109	Die Belastung des Fahrers durch Stress kann zu "Burnout" führen. Welche Merkmale treffen hier zu? Man fühlt ein starkes Brennen in den Augen, ein deutliches Zeichen für Übermüdung. ☐ Wille und innere Kraft fehlen vollständig. Man ist komplett erschöpft und "ausgebrannt". ☐ Nach zu viel Alkoholkonsum hat man am nächsten Tag starkes Magenbrennen. ☐ Man verbraucht mehr Kalorien als man mit dem Essen zu sich nimmt. Dadurch ist man immer "ausgebrannt" und kann weniger arbeiten. ☐ Man ist oft längere Zeit nicht mehr arbeitsfähig. ☐	2
110	Was kann ein Fahrer tun, damit er nicht so schnell müde wird? möglichst lange konzentriert fahren, ohne Pause ☐ viel Kaffee trinken ☐ gesunde Mahlzeiten essen und genügend trinken ☐ auf eine warme Temperatur im Fahrzeug achten ☐	1
111	Ab wie viel Promille spricht man von relativer Fahruntüchtigkeit? ab (1) _____ Promille	1

		Erreichbare Punktzahl
112	Hitze im Fahrzeug macht müde. Zu viel Wärme vergrößert das Unfallrisiko. Deshalb hat Ihr Fahrzeug eine Klimaautomatik. Wie ist die Solltemperatur einzustellen? immer auf 18 °C einstellen immer um 10 °C niedriger als die Außentemperatur einstellen, höchstens 19 °C auf ca. 21-22° C einstellen nach dieser Formel einstellen: „Außentemperatur x 2/3 = Solltemperatur“	1 ☐ ☐ ☐ ☐
113	Ein Fahrer hat um 24 Uhr 1 Promille Alkohol im Blut. Um wie viel Uhr ist der Fahrer wieder vollkommen nüchtern? Geben Sie eine Uhrzeit (nur volle Stunden, hh) an: (1) _____ :00 Uhr	1
114	Der Sekundenschlaf ist meist die Folge von starker Übermüdung. Ein Fahrer schläft 5 Sekunden. Das Fahrzeug fährt mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h. Wie weit fährt das Fahrzeug in den 5 Sekunden? ca. 1.000 m ca. 750 m ca. 100 m ca. 20 m	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
115	Was kann ein Fahrer tun, damit er nicht so schnell müde wird? möglichst lange konzentriert fahren, ohne Pause viel Kaffee trinken gesunde Mahlzeiten essen und genügend trinken auf eine warme Temperatur im Fahrzeug achten	1
116	Menschen sind im Verlaufe des Tages unterschiedlich leistungsfähig (Leistungskurve). Wann ist die Leistungsfähigkeit im Normalfall am geringsten? zwischen 02:00 und 04:00 Uhr zwischen 08:00 und 10:00 Uhr zwischen 12:00 und 14:00 Uhr zwischen 17:00 und 19:00 Uhr	1
117	Der „Sekundenschlaf“ ist ein großes Sicherheitsrisiko. Was ist hier die Gefahr? Der Fahrer fällt innerhalb von Sekunden in einen langen Schlaf. Danach ist er zu müde und kann nicht mehr weiterfahren. Der Fahrer fährt eine Strecke „blind“. Dadurch kann er bei Gefahren nicht bremsen oder er bremst zu spät. Der Fahrer schläft während einer Ruhepause nur ganz kurz. Dadurch wird er später viel schneller wieder müde. Der Fahrer verpasst die richtige Einschlafzeit. Danach kann er für mehrere Stunden nicht mehr schlafen. Dadurch droht Übermüdung. Der Fahrer kommt beim Fahren kurz in einen schlafähnlichen Zustand. Dadurch hat er kurz keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug.	2

		Erreichbare Punktzahl
118	Welche Folgen hat der sogenannte "Sekundenschlaf" von übermüdeten Kraftfahrern? Es wird langsamer gefahren. Die Sicherheit steigt dadurch. ☐ Das Unfallrisiko steigt deutlich. ☐ Die Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen wird oft überschritten. ☐ Der Fahrer vergisst, den Fahrtenschreiber auf „Ruhepause" zu schalten. ☐ Der Fahrer kann nicht mehr auf die Verkehrssituation reagieren. ☐	2
119	Sie arbeiten abwechselnd in Tages- und Nachtschichten. Welche Folgen kann der häufige Wechsel für Sie haben? Sie werden nicht so schnell müde. ☐ Sie können Stoffwechsel-Störungen bekommen. ☐ Sie fühlen sich deutlich leistungsfähiger. ☐ Der Körper passt sich in den meisten Fällen vollständig an. ☐	1
120	Hitze im Fahrzeug macht müde. Zu viel Wärme erhöht das Unfallrisiko. Deshalb hat Ihr Fahrzeug eine Klimaautomatik (elektronisch geregelte Klimaanlage). Die Außentemperatur beträgt 32 °C. Wie sollte man die Temperatur an der Klimaautomatik einstellen? Temperatur in °C: (1) _____	1

		Erreichbare Punktzahl
121	Ein Fahrer ist sehr müde.	
	Was hilft für eine längere Zeit gegen Müdigkeit?	1
	laute Musik hören	☐
	Fenster öffnen für frische und kältere Luft	☐
	essen und trinken	☐
	Pause machen und schlafen	☐
122	Genügend Schlaf ist sehr wichtig für die Leistungsfähigkeit.	
	Welche Aussage zum Schlafbedürfnis ist richtig?	1
	Das Schlafbedürfnis kann man durch intensives Training beeinflussen.	☐
	Das Schlafbedürfnis kann man weder durch Training noch durch Willenskraft beeinflussen.	☐
	Das Schlafbedürfnis kann man durch einen starken Willen beeinflussen.	☐
	Das Schlafbedürfnis kann man an unterschiedliche Situationen anpassen.	☐

		Erreichbare Punktzahl
123	Bei Überfällen auf Park- und Rastplätzen leiten die Täter manchmal Gase ins Führerhaus ein, um den Fahrer zu betäuben. Wie kann der Fahrer hier gut geschützt werden? Die Klimaanlage einschalten, dann entsteht ein Überdruck im Fahrzeug und das Betäubungsgas kann nicht einströmen. Durch Einbau eines Gaswarngerätes kann man das rechtzeitig bemerken. Dann kann man gleich die Polizei alarmieren. Man muss mindestens 2 Fenster öffnen. Dann kommt genug frische Luft in das Fahrzeug und das Gas betäubt nicht mehr. Der Fahrer soll vorbeugend Schmerzmittel (mit Ibuprofen) einnehmen. Dann wirkt das Gas nicht so stark. Der Fahrer wird dadurch nicht betäubt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
124	Warum sollten Sie bei einem Notfall in einem Tunnel immer die vorhandenen Notrufeinrichtungen benutzen und nicht Ihr Mobiltelefon? Mobiltelefone haben generell keinen Empfang im Tunnel. Die automatische Sprinkleranlage zum Löschen wird dadurch aktiviert. Die genauen Standortdaten werden automatisch in die Notrufzentrale übermittelt. Der Anrufer wird automatisch identifiziert und muss keine persönlichen Daten angeben.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
125	Ladungsdiebstahl ist im Güterkraftverkehr ein erhebliches Problem. Wie kann man bei der Parkplatzauswahl dazu beitragen, dass nachts die Gefahr eines Diebstahls verringert wird? Möglichst in Gewerbegebieten parken ☐ Beleuchtete öffentliche Parkplätze aussuchen ☐ Bewachte Parkplätze nutzen ☐ Auf nachts nicht genutzten Park & Ride-Plätzen parken ☐ An Friedhöfen parken ☐	2
126	Sie müssen Waren in der Innenstadt anliefern. Dazu muss der Anhänger auf einem Parkplatz außerhalb der Stadt abgestellt werden. Sie können nur mit dem Motorwagen in die Stadtmitte fahren. Wie verhalten Sie sich richtig, um einen Diebstahl zu vermeiden? Ich stelle den Anhänger hinter größere Büsche, damit ihn keiner sehen kann. ☐ Ich stelle den Anhänger gut einsehbar ab, sodass Dritte Auffälligkeiten ohne weiteres beobachten können. Zusätzlich montiere ich eine Deichselsicherung gegen Wegschleppen. ☐ Ich stelle den Anhänger so ab, dass bei einem Einbruch keine große Sachbeschädigung entstehen kann. Außerdem kennzeichne ich den Anhänger als unbeladen. ☐ Ich bringe Abfalltafeln an, damit es für Dritte so aussieht, als handele es sich um wertlosen Abfall. ☐	1

		Erreichbare Punktzahl
127	Sie fahren mit dem Lkw nach England. Im Fährhafen in Frankreich merken Sie, dass die Plane nicht mehr richtig verschlossen ist. Es könnte sein, dass sich eine Person zwischen den Gütern versteckt hat. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ich beachte das nicht. Wenn sich jemand im Laderaum versteckt, ist das für mich während der Fahrt nicht gefährlich. Ich rufe in den Laderaum hinein. Wenn sich keiner meldet, fahre ich los. Ich gehe der Sache nicht weiter nach, sondern verschließe die Plane wieder ordnungsgemäß. Ladungssicherung ist schließlich sehr wichtig. Ich schaue nach und melde den Hafenbehörden den Verdacht. Ein illegaler Einwanderer könnte sich auf der Ladefläche versteckt haben.	1
128	Die Schleusung illegaler Einwanderer ist an den EU-Außengrenzen ein Problem. Bei welchen Stellen, außer den Polizeibehörden, kann sich ein Kraftfahrer über Schutz- und Vorbeugemaßnahmen erkundigen? beim Kraftfahrtbundesamt beim Lkw-Hersteller beim Zoll bei den technischen Prüfstellen bei Fachverbänden	2

		Erreichbare Punktzahl
129	Ausländer aus Nicht-EU-Staaten benötigen für die Zuwanderung einen sogenannten Aufenthaltstitel. Welches der folgenden Dokumente erlaubt es Nicht-EU-Bürgern, nach Deutschland einzureisen? Reisepass ohne Zusatzdokument Visum Arbeitsvertrag Greencard	1 ☐ ☐ ☐ ☐
130	Eine wertvolle Ladung wurde durch grob fahrlässiges Verhalten des Fahrers gestohlen. Warum kann dies weitreichende Folgen haben? Der Fahrer haftet für den Verlust uneingeschränkt mit seinem Privatvermögen. Das Transportunternehmen haftet aufgrund grober Fahrlässigkeit ohne Begrenzung, was unter Umständen in die Insolvenz führen kann. Das Transportunternehmen wird in der Kfz-Haftpflichtversicherung hochgestuft, was erhebliche Mehrkosten verursacht. Durch das grob fahrlässige Verhalten des Fahrers wird das Kündigungsschutzgesetz außer Kraft gesetzt.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
131	Sie fahren auf der Autobahn. Auf einer Autobahnbrücke sehen Sie 4 Kinder, die etwas in der Hand halten. Wie verhalten Sie sich richtig? Sie bremsen sofort stark ab. Dann werden Sie nicht getroffen, wenn die Kinder Steine werfen. Sie winken den Kindern freundlich zu. Sie beobachten die Kinder. Dann können Sie sofort reagieren, wenn sie Steine werfen. Sie fahren einfach normal weiter.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
132	Seit einigen Tagen haben Sie beim Fahren starke Schmerzen im Rücken und in den Beinen. In den Beinen haben Sie auch ein Taubheitsgefühl. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ich unternehme gar nichts, die Schmerzen vergehen wieder. Ich gehe zum Arzt. Ich nehme starke Schmerztabletten ein. Ich bleibe zu Hause und lege mich ins Bett.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
133	Warum sollte man den Fahrersitz ergonomisch richtig einstellen? Um den Fahrersitz technisch funktionsfähig zu halten. Um Haltungsschäden zu vermeiden. Um den Sicherheitsgurt nicht anlegen zu müssen. Um schneller Ermüdung vorzubeugen. Um den Aufmerksamkeitsassistenten zu aktivieren.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
134	Warum sollte man den Fahrersitz ergonomisch richtig einstellen? Es entspannt beim Fahren und Pausen können ohne Ausgleich verkürzt werden. Man kommt gut an die Pedale und kann bei Gefahr richtig bremsen. Bei richtiger Sitzeinstellung gibt es keinen „toten Winkel“ bei den Außenspiegeln. Es reduziert die Gefahr von Haltungsschäden deutlich. Um Platz für den Beifahrer zu schaffen.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
135	Welchen Nutzen haben Sie durch eine regelmäßige sportliche Betätigung? Es sind dadurch weniger Ruhepausen erforderlich. Diese stärkt das Herz- und Kreislaufsystem. Diese hat keinen besonderen Nutzen. Meine Fahrweise wird sportlicher.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
136	Sie müssen regelmäßig ein Medikament einnehmen. In der Packungsbeilage steht: Das Medikament kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Wie verhalten Sie sich richtig? Das Medikament nicht einnehmen. Das Mittel nur vor der täglichen Ruhezeit einnehmen. Das Mittel nur vor der wöchentlichen Ruhezeit einnehmen. Sich bei Arzt oder Apotheker dazu beraten lassen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
137	Hohe Außentemperaturen machen müde und erhöhen das Unfallrisiko. Was tun Sie, um weiterhin leistungsfähig zu bleiben? Klimaanlage nutzen und Fenster öffnen oft trinken möglichst eiskalte Getränke trinken bei Pausen Fahrzeug möglichst im Schatten parken bei Pausen Lenkrad und Armaturenbrett mit nassen Tüchern abdecken	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
138	Die richtige Einstellung des Fahrersitzes ist wichtig für die Gesundheit. Wie sollte die Neigung der Sitzfläche sein? waagerecht Neigung leicht nach hinten Neigung leicht nach vorn Neigung deutlich nach hinten	1 ☐ ☐ ☐ ☐
139	Sie sollen eine 50 kg schwere Kiste verladen. Wie sollten Sie besser nicht verladen? mit dem Hubwagen mit den Händen mit dem Stapler mit dem Kran	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
140	Wo gibt es Einstellmöglichkeiten, um am Fahrerarbeitsplatz ergonomisch richtig zu sitzen? Sitz und Spiegel Brems- und Gaspedal Bedienhebel für Scheibenwischer Lenksäule Bedienhebel für Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
141	Die richtige Einstellung des Fahrersitzes ist wichtig für die Gesundheit. Welchen Abstand sollte die Kniekehle von der Sitzfläche haben? Die Kniekehle sollte direkt am Fahrersitz anliegen. Der Abstand sollte etwa eine halbe Hand (Handfläche) breit sein. Der Abstand sollte etwa eine halbe Unterarmlänge breit sein. Der Abstand sollte etwa 20 cm sein.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
142	Die richtige Einstellung des Fahrersitzes ist wichtig für die Gesundheit. In welchem Winkel sollten die Knie sein, wenn die Füße auf den Pedalen stehen? 70 - 80 Grad 90 - 100 Grad 110 - 120 Grad 130 - 140 Grad	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
143	Nebel ist im Straßenverkehr besonders gefährlich. Was machen Sie, bevor Sie in eine Nebelwand einfahren? Geschwindigkeit frühzeitig verringern ☐ Warnblinkanlage einschalten ☐ bremsbereit sein ☐ Sicherheitsabstand verringern ☐ stark auf Schrittgeschwindigkeit abbremesen ☐	2
144	Sie haben gerade eine Wechselbrücke auf Ihr Trägerfahrzeug aufgenommen. Was müssen Sie nun tun? Die Federung einstellen und losfahren. ☐ Die Stützbeine einklappen und die Spiegel einstellen. ☐ Die Stützbeine einklappen, die Sicherungsbolzen einstecken und die Eckbefestigung festziehen. ☐ Die Stützbeine lang lassen, die Luftfederung hoch genug ausfahren und losfahren. ☐	1
145	Welche Einrichtungen am Lkw müssen Sie benutzen, um Verletzungen beim Ein- und Aussteigen zu vermeiden? Kotflügel ☐ Armlehne ☐ Trittstufen ☐ Haltegriffe ☐ Radmuttern/Radmutternschutz ☐	2

		Erreichbare Punktzahl
146	Nach dem Entladen von Silo- und Tankfahrzeugen bleiben meistens Reste im Tank. Dann muss der Tank gereinigt werden. Welche Gefahren kann es hier beim Betreten des Tanks geben? Erstickungsgefahr durch zu viel Sauerstoff (O₂) Erfrierungen durch Verdunstungskälte der Putzmittel Erstickungsgefahr durch gefährliche Gase, z. B. Kohlendioxid (CO₂) Verätzungen durch Reste von Gefahrgut Gefahr von Verbrühungen bei großer Hitze im Sommer	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
147	Sie haben den Lkw in weicher Erde festgefahren. Sie wollen geeignetes Material unter die Antriebsräder legen, damit der Lkw wieder freikommt. Was müssen Sie gemäß der Berufsgenossenschaft dabei beachten? Wenn man Material unterlegt, dann müssen die Räder stillstehen. Das untergelegte Material kann weggeschleudert werden. Deshalb dürfen keine Personen in dem Bereich sein, in dem sie getroffen werden können. Man braucht auf jeden Fall einen Einweiser dafür. Der Fahrer muss im Führerhaus bleiben. Wenn man das Material unterlegt, muss der Motor im grünen Drehzahlbereich sein.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
148	Für das Benutzen von Anlegeleitern gibt es Empfehlungen der Berufsgenossenschaft. Welche Aussage dazu ist richtig? Man darf auf alle Sprossen steigen. Man muss sich nur festhalten können. Man darf bis vor die oberste Sprosse steigen. Auf die oberste Sprosse darf man nicht steigen. Auf die letzten 3 Sprossen soll man nicht steigen. Man darf nur bis zur Mitte der Leiter steigen. So kann man sich am besten festhalten.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
149	Ein Lkw ist mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h unterwegs. Wie viele Meter legt er dabei in einer Sekunde zurück? ca. 10 Meter ca. 22 Meter ca. 36 Meter ca. 60 Meter	1 ☐ ☐ ☐ ☐
150	Für das Aufstellen von Anlegeleitern gibt es Empfehlungen der Berufsgenossenschaft. Sie wollen die Lkw-Plane verschließen und brauchen dazu eine Leiter. Welchen Anstellwinkel sollte die Anlegeleiter haben? 90° ca. 76° - 85° ca. 65° - 75° ca. 50° - 60°	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
151	Die Gesetzliche Unfallversicherung möchte Gefahren bei der Arbeit verringern und helfen, Arbeitsunfälle zu vermeiden. Welche Organisation ist hier für Verkehrsbetriebe zuständig? Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Bundessozialkasse für Angestellte (BfA) Verkehrs-Krankenkasse (BKK Verkehr und Transport) BG Verkehr (Berufsgenossenschaft)	1 ☐ ☐ ☐ ☐
152	Bei stark wechselndem Seitenwind ist die Kippgefahr für Leicht-Lkw-Gespanne (12 t mit Plane/Spiegel-Aufbau) viel größer als bei schweren Lkw-Gespannen. Auf welchen Straßen ist die Kippgefahr bei diesen Fahrzeugen besonders hoch? auf Landstraßen, die durch Waldgebiete führen auf Landstraßen mit beschädigter Fahrbahn auf Autobahnen und Landstraßen ohne seitlichen Schutz durch Sträucher/Hecken oder Schutzwände auf Autobahnen und Landstraßen mit seitlichem Schutz durch Sträucher/Hecken oder Schutzwände	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
153	Ihr Disponent übermittelt Ihnen während einer Autobahnfahrt eine neue Ladestelle. Sie wollen den neuen Zielort in das Navigationsgerät einprogrammieren. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Sie geben niemals während der Fahrt Daten ins Navigationsgerät ein. Sie verringern die Geschwindigkeit auf 60 km/h und ändern den Zielort am Navigationsgerät. Sie halten kurz auf dem Standstreifen, lassen den Motor laufen und bedienen dann das Navigationsgerät. Sie bedienen das Navigationsgerät nur während der Fahrt, wenn es die Verkehrslage zulässt. Sie fahren auf einen Parkplatz, schalten den Motor aus und bedienen dann das Gerät.	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
154	Ungeeignete Schuhe erhöhen das Unfallrisiko beim Fahren. Welche Schuhe dürfen Berufskraftfahrer deshalb beim Fahren nicht tragen? Sandalen mit Fersenriemen Sandalen ohne Fersenriemen Arbeitsschuhe mit durchtrittsicherer Sohle Arbeitsschuhe der Klasse S 1 ohne durchtrittsichere Sohle	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
155	Was bedeutet dieses Handzeichen beim Einweisen von Fahrzeugen?	1
		
	Halt-Gefahr	☐
	Achtung	☐
	Halt	☐
	Abfahren	☐
156	Was beeinflusst die Verkehrssicherheit eines Kraftfahrzeugs?	1
	der Zustand der Bereifung	☐
	die ausreichende Anzahl an Verbandkästen	☐
	das mitgeführte Reserverad	☐
	der Ladezustand der Batterien	☐
157	Welches Verhalten erhöht das Risiko für Verkehrsunfälle?	1
	während der Fahrt mit Freisprechanlage telefonieren	☐
	Paletten aus dem Palettenstaukasten entfernen	☐
	Navigationsgerät vor der Fahrt programmieren	☐
	während der Fahrt die Adresse aus dem Fahrauftrag ins Navigationsgerät eingeben	☐

		Erreichbare Punktzahl
158	Sie sollen rückwärts an eine Rampe fahren. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ich schaue in den Rückspiegel. Wenn ich keine Hindernisse sehe, fahre ich rückwärts. Ich bitte einen Mitarbeiter, mir als Einweiser zu helfen. Wenn er mich nicht einweist, fahre ich ohne Einweiser rückwärts an die Rampe. Ich bitte einen Mitarbeiter, mir als Einweiser zu helfen. Erst wenn er mich einweist, fahre ich an die Rampe. Ich rufe meinen Disponenten an und bitte ihn um Hilfe.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
159	Wie können Sie sich am besten vor schweren oder tödlichen Verletzungen bei einem Verkehrsunfall schützen? Immer die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten. Bei jeder Fahrt anschnallen. Immer einen Verbandkasten dabei haben. Regelmäßig an Unterweisungen zur Unfallverhütung teilnehmen.	1 ☐ ☐ ☐ ☐
160	Sie rangieren Ihr Fahrzeug rückwärts. Ein Kollege hilft als Einweiser. Nach einer Lenkbewegung können Sie den Einweiser in den Außenspiegeln nicht mehr sehen. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten? langsamer fahren, auf Schrittgeschwindigkeit reduzieren Rückfahr-Scheinwerfer einschalten mindestens zweimal hupen sofort anhalten	1 ☐ ☐ ☐ ☐

		Erreichbare Punktzahl
161	Sie wollen eine Wechselbrücke auf Ihr Trägerfahrzeug aufnehmen. Was müssen Sie hierzu beachten? Zuerst den Längsanschlag ausklappen und dann direkt unter die Wechselbrücke fahren. Zuerst die Luftleitungen und die elektrischen Leitungen befestigen. Zuerst den Längsanschlag ausklappen, dann die Stützbeine einklappen, die Sicherungsbolzen einstecken und die Eckbefestigung festziehen. Kontrollieren, ob die Wechselbrücke eine gültige Hauptuntersuchung hat.	1 ☐ ☐ ☐ ☐